

Appendix B. Input/output på C:s vis

Innehållsförteckning

[Introduktion](#)[Utskrift till skärm](#)[Utskrift till filer](#)[Inläsning från tangentbordet](#)[Inläsning från fil](#)[I/O på låg nivå](#)

Detta kapitel behandlar hur man sköter input/output i C. Denna funktionalitet kan även användas i C++ om så skulle behövas.

Introduktion

Alla exempelprogram i detta kompendium har använt sig av de former för input och output som finns i C++. Dessa skiljer sig väldigt mycket från det som traditionellt använts i C, och vi skall nu se på hur man kan hantera I/O i C. Alla former av I/O som är giltig C är även giltig C++, så följaktligen kan man skapa ny C++-program som använder sig av C:s I/O-rutiner.

Buffring

Även data som läses och skrivs i C använder sig av *buffring*, vilket kan leda till oväntade resultat för olika operationer omman inte är medveten om buffringen. Läs mera om buffring i [avsnittet Streams och buffring i Kapitel 8](#).

Headerfiler

Alla former av I/O-funktioner i C finns definierade i headerfilen `<stdio.h>` (eller `<cstdio>` enligt C++-standarden). Det räcker för det mesta med att inkludera denna fil för att använda sig av C:s I/O-funktioner.

Konceptet med filer

Allting i C som man kan läsa och skriva till är *filer*. I C++ är allting *streams*. Dessa skiljer sig konceptuellt inte speciellt mycket från varandra, men sättet som de används är helt olika. Vissa funktioner använder sig av namnet `stream` för parametrar, men det är dock alltså inte frågan om C++-streams.

Man kan skriva data till olika filer i C. Dessa är:

- *skärmen* som betecknas *standard output*, och motsvaras av `cout` i C++. All output går till denna fil om inte annat anges.
- *errorfilen* som betecknas *standard error* och motsvaras av `cerr` i C++. Denna används för felmeddelanden.

- *filer* som är normala fysiska filer på disken.

I C kan man läsa data från:

- *tangentbordet* som betecknas *standard input*.
- *filer* som är normala fysiska filer på disken.

Man har gett *standard output*, *standard input* och *standard error* kortare namn som används då man anger att man vill läsa eller skriva från/till dem. Dessa är `stdin`, `stdout` och `stderr`. Egentligen är dessa globala variabler som finns definierade i och med att man inkluderat `<stdio.h>`, precis som `cout`, `cin` och `cerr` i C++. Varje I/O-operation som utförs måste alltid använda sig av någon av ovanstående fördefinierade filer, eller så en fysisk fil på disken.

[Förutgående](#)

Mera information

[Hem](#)

[Nästa](#)

Utskrift till skärm