

Kommentarer till exemplet

Olika kombinationer av hårdvara och dator kan ha olika min- och maxvärden för t.ex. integer. Detta lilla program skriver sådana gränser.

Koden

```
# include <limits.h>
# include <float.h>
# include <stdio.h>

/*
    Visar på några av de gränser som finns definierade för en
    viss kombination dator/kompilator
*/

int main ( int argc, char *argv[] ){
    printf("Antal bitar i en char      = %d\n", CHAR_BIT);
    printf("Maxvärde i en char        = %d\n", CHAR_MAX);
    printf("Minvärde i en char         = %d\n", CHAR_MIN);
    printf("Maxvärde för en int          = %d\n", INT_MAX);
    printf("Minvärde för en int             = %d\n", INT_MIN);
    printf("Maxvärde för en long            = %d\n", LONG_MAX);
    printf("Minvärde för en long             = %d\n", LONG_MIN);
    printf("Maxvärde för en float            = %f\n", FLT_MAX);
    printf("Minvärde för en float            = %f\n", FLT_MIN);
    printf("Antal siffror i mantissa        = %d\n", FLT_MANT_DIG);
}
```

Exempel på en körning

```
Antal bitar i en char      = 8
Maxvärde i en char        = 127
Minvärde i en char         = -128
Maxvärde för en int        = 2147483647
Minvärde för en int        = -2147483648
Maxvärde för en long       = 2147483647
Minvärde för en long       = -2147483648
Maxvärde för en float      = 340282346638528859811704183484516925440.000000
Minvärde för en float      = 0.000000
Antal siffror i mantissa   = 24

Antal bitar i en char      = 8
Maxvärde i en char        = 127
```

Minvärde i en char	= -128
Maxvärde för en int	= 2147483647
Minvärde för en int	= -2147483648
Maxvärde för en long	= 2147483647
Minvärde för en long	= -2147483648
Maxvärde för en float	= 340282346638528859811704183484520000000.000000
Minvärde för en float	= 0.000000
Antal siffror i mantissa	= 24