

? :-operatorn

C++ innehåller ytterligare en konstruktion som kan användas ungefär på samma sätt som en `if`-sats. Denna är en relik från att C++ innehåller allt som C innehåller. Den allmänna formen för uttryck men `?:`-operatorn är:

```
uttryck1 ? uttryck2 : uttryck3;
```

Detta skall tolkas som att *uttryck1* först evalueras. Om denna evaluering ger värdet `true` får hela uttrycket värdet för *uttryck2*, i annat fall får hela uttrycket värdet för *uttryck3*. Ett exempel på hur man kan välja det mindre av två tal visas nedan:

```
// get Tal1 och Tal2 värden  
int Tal1 = ...;  
int Tal2 = ...;  
int MindreTalet = Tal1 < Tal2 ? Tal1 : Tal2;
```

Här får `MindreTalet` värdet på `Tal1` om `Tal1 < Tal2`, i annat fall får `MindreTalet` värdet på `Tal2`. Detta kan verka lite kryptiskt, och det är det också. Man bör vara försiktigt med att använda `?:`-operatorn, eftersom det är enkelt att göra fel. I vissa fall är den dock helt praktisk, speciellt när en normal `if`-sats skulle bli för lång och "skymma" den relevanta koden.

```
// get Tal1 och Tal2 värden  
int Tal1 = ...;  
int Tal2 = ...;  
cout << "Tal1 är " (Tal1 < Tal2 ? "mindre" : "större")  
      << " än Tal2." << endl;
```

Här används `?:`-operatorn för att välja mellan texten "mindre" och "större", beroende på värdet på uttrycket `Tal1 < Tal2`. Parenteser har använts för att gruppera koden snyggare och göra den mera läslig.