

# Exempelprogram för *Programmering i C++*

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Assert.cpp</a>                | testar makrot 'assert()'                                                               |
| <a href="#">Binary1.cpp</a>               | skriver ut tal till en fil i binär form                                                |
| <a href="#">Binary2.cpp</a>               | läser in tal från en binär fil                                                         |
| <a href="#">BufferedOutput.cpp</a>        | demonstrerar buffrad output med cout                                                   |
| <a href="#">CFileCopy1.cpp</a>            | demonstrerar hur en fil kan kopieras i C                                               |
| <a href="#">CInput1.cpp</a>               | demonstrerar hur en fil öppnas och stängs i C                                          |
| <a href="#">COutput1.cpp</a>              | demonstrerar 'Hello world' i C                                                         |
| <a href="#">COutput2.cpp</a>              | demonstrerar utskrift av tal i C                                                       |
| <a href="#">COutput3.cpp</a>              | demonstrerar utskrift av strängar i C                                                  |
| <a href="#">COutput4.cpp</a>              | demonstrerar utskrift av flyttal i C                                                   |
| <a href="#">COutput5.cpp</a>              | demonstrerar av enskilda tecken i C med putchar()                                      |
| <a href="#">COutput6.cpp</a>              | demonstrerar hur en fil öppnas och stängs i C                                          |
| <a href="#">COutput7.cpp</a>              | demonstrerar hur en fil öppnas och stängs i C                                          |
| <a href="#">CString1.cpp</a>              | demonstrerar hur C-strängar skapas, []-operatorm                                       |
| <a href="#">CString2.cpp</a>              | demonstrerar hur C-strängar skapas, pekararitmetik                                     |
| <a href="#">CString3.cpp</a>              | demonstrerar felaktig tilldelning av C-strängar                                        |
| <a href="#">CStringCompare1.cpp</a>       | jämför två C-strängar                                                                  |
| <a href="#">CStringCompare2.cpp</a>       | jämför två C-strängar                                                                  |
| <a href="#">CStringCompare3.cpp</a>       | jämför två C-strängar                                                                  |
| <a href="#">CStringConcat1.cpp</a>        | konkatenerar en C-strängar till en annan                                               |
| <a href="#">CStringConcat2.cpp</a>        | konkatenerar en C-strängar till en annan                                               |
| <a href="#">CStringCopy1.cpp</a>          | kopierar en C-sträng                                                                   |
| <a href="#">CStringCopy2.cpp</a>          | kopierar en C-sträng                                                                   |
| <a href="#">CStringCopy3.cpp</a>          | kopierar en C-sträng med en funktion copy(). Felaktig kopiering!                       |
| <a href="#">CStringCopy4.cpp</a>          | kopierar en C-sträng med en funktion copy(). Allokerar minne.                          |
| <a href="#">CStringCopy5.cpp</a>          | kopierar en C-sträng med en funktion copy(). Allokerar minne.                          |
| <a href="#">CStringCopy6.cpp</a>          | jämför vissa tecken av två C-strängar                                                  |
| <a href="#">CStringFind1.cpp</a>          | kopierar en C-sträng med en funktion copy(). Allokerar minne.                          |
| <a href="#">CStringFind2.cpp</a>          | söker ett tecken ur en sträng med index()                                              |
| <a href="#">CStringFind3.cpp</a>          | söker en substräng ur en C-sträng                                                      |
| <a href="#">CStringFind4.cpp</a>          | söker en substräng ur en C-sträng med hjälp av strstr()                                |
| <a href="#">CStringLength1.cpp</a>        | beräknar längden på en C-sträng                                                        |
| <a href="#">CStringLength2.cpp</a>        | beräknar längden på en C-sträng                                                        |
| <a href="#">CStringSubstring1.cpp</a>     | kopierar en C-sträng med en funktion strncpy(). Allokerar minne.                       |
| <a href="#">ClassInClass.cpp</a>          | demonstrerar klasser inom klasser genom ett binärt träd med en intern klass Node       |
| <a href="#">Color1.cpp</a>                | implementation av klassen 'Color'                                                      |
| <a href="#">CommandLineArguments1.cpp</a> | skriver ut alla kommandoradsparmetrar som getts till programmet                        |
| <a href="#">CommandLineArguments2.cpp</a> | skriver ut alla kommandoradsparmetrar som getts till programmet, samt programmets namn |
| <a href="#">CommandLineArguments3.cpp</a> | visar hur man kan kontrollera att programmet får ett visst antal parametrar            |

|                                         |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Const1.cpp</a>              |                                                                            |
| <a href="#">Const2.cpp</a>              |                                                                            |
| <a href="#">Const3.cpp</a>              |                                                                            |
| <a href="#">Convert.cpp</a>             | kontrollerar om en given sträng kan vara ett giltigt soccialskyddssignum   |
| <a href="#">Coordinate1.cpp</a>         | visar en enkel klass samt hur data definieras som privat                   |
| <a href="#">Coordinate2.cpp</a>         |                                                                            |
| <a href="#">Define1.cpp</a>             | testar hur #define fungerar med preprocessorn                              |
| <a href="#">Define2.cpp</a>             | testar makron med hjälp av preprocessorn                                   |
| <a href="#">DivisionByZero.cpp</a>      | visar vad som kan hända vid division med 0                                 |
| <a href="#">DynamicVector1.cpp</a>      | en enkel dynamisk vektorklass                                              |
| <a href="#">DynamicVector2.cpp</a>      | bättre version av dynamisk vektorklass                                     |
| <a href="#">DynamicVector3.cpp</a>      |                                                                            |
| <a href="#">Exception1.cpp</a>          | program som visar hur en exception kan kastas och tas emot (throw/catch)   |
| <a href="#">Exception2.cpp</a>          | program som visar hur en exception kan kastas och tas emot (throw/catch)   |
| <a href="#">Exception3.cpp</a>          | program som visar hur new kastar bad_alloc då minnet är slut               |
| <a href="#">Exception4.cpp</a>          | visar hur egna exceptions kan definieras som enum:s                        |
| <a href="#">Exception5.cpp</a>          | program som sätter en egen termineringsfunktion                            |
| <a href="#">Exception6.cpp</a>          | program med en exceptions som subklasser av en gemensam klass              |
| <a href="#">Fakultet.cpp</a>            | program som anropar en funktion rekursivt och beräknar n! (n-fakultet)     |
| <a href="#">Fibonacci.cpp</a>           | program som anropar en funktion rekursivt och beräknar ett Fibonacci-värde |
| <a href="#">ForLoop.cpp</a>             | program som demonstrerar en nästlad for-slinga                             |
| <a href="#">FunktionsParametrar.cpp</a> | visar hur funktioner kan användas som parametrar                           |
| <a href="#">Get.cpp</a>                 | läser en given fil tecken för tecken och räknar tecknen                    |
| <a href="#">Get2.cpp</a>                | läser en given fil rad för rad och räknar antalet rader                    |
| <a href="#">Get3.cpp</a>                | läser en given fil rad för rad och räknar antalet rader                    |
| <a href="#">GetLine.cpp</a>             | läser en given fil rad för rad och räknar antalet rader                    |
| <a href="#">GetLine2.cpp</a>            | läser en given fil rad för rad och räknar antalet rader                    |
| <a href="#">GetLine3.cpp</a>            | läser en given fil rad för rad och räknar antalet rader. Använder string   |
| <a href="#">GlobalVariable.cpp</a>      | demonstrerar hur en global variabel kan deklareras och användas            |
| <a href="#">Hello.cpp</a>               |                                                                            |
| <a href="#">Hello2.cpp</a>              |                                                                            |
| <a href="#">HexOct.cpp</a>              |                                                                            |
| <a href="#">IfElse1.cpp</a>             |                                                                            |
| <a href="#">Input1.cpp</a>              | läser in ett tecken från tangentbordet                                     |
| <a href="#">Input2.cpp</a>              | läser in ett tecken från tangentbordet                                     |
| <a href="#">Input3.cpp</a>              | läser in två tecken från tangentbordet                                     |
| <a href="#">Input4.cpp</a>              | läser in ett heltal, ett flyttal och en sträng från tangentbordet          |
| <a href="#">InputError.cpp</a>          | läser ett heltal och hanterar felsituationer                               |
| <a href="#">LoopVariable1.cpp</a>       | visar hur lokala variabler kan användas i slingor. Variablers scope        |
| <a href="#">Namespace1.cpp</a>          | visar hur ett program som <em>inte</em> fungerar                           |

[Namespace2.cpp](#)  
[Namespace3.cpp](#)  
[Namespace3\\_1.cpp](#)  
[Namespace4.cpp](#)  
[Namespace5.h.cpp](#)  
[Namespace5.cpp](#)  
[Namespace5\\_1.cpp](#)  
[Namespace6.cpp](#)  
[Namespace7.cpp](#)  
[Namespace8.cpp](#)  
[New1.cpp](#)  
[Output1.cpp](#)  
[Output2.cpp](#)  
[Output2\\_2.cpp](#)  
[Output2\\_3.cpp](#)  
[Output3.cpp](#)  
[Output4.cpp](#)  
[Output5.cpp](#)  
[Palindrom.cpp](#)  
[ParameterTest1.cpp](#)  
[ParameterTest2.cpp](#)  
[Pointers1.cpp](#)  
[Pointers2.cpp](#)  
[Pointers3.cpp](#)  
[Pointers4.cpp](#)  
[PrefixPostfix.cpp](#)  
[Print3.cpp](#)  
[Product1.cpp](#)  
[Product2.cpp](#)  
[Product3.cpp](#)  
[Prototyper.cpp](#)  
[RTTI1.cpp](#)  
[RTTI2.cpp](#)  
[Reference1.cpp](#)  
[STL1.cpp](#)  
[STL2.cpp](#)  
[STL3.cpp](#)  
[STL3\\_2.cpp](#)  
[ShadowParameter.cpp](#)  
[ShadowParameter2.cpp](#)  
[Shape1.cpp](#)  
[ShiftOperators.cpp](#)  
[SizeOf.cpp](#)  
[Sizes.cpp](#)

visar hur ett program som använder namespaces  
Hello World med hjälp av namespaces  
Hello World med hjälp av namespaces och using  
visar hur ett program som använder namespaces med flera kalsser i  
visar hur prototyper kan användas med namespaces  
visar hur prototyper kan användas med namespaces  
visar hur prototyper kan användas med namespaces  
visar hur man kan använda endast vissa symboler ur ett namespace  
visar hur metoder till en klass i ett namespace kan implementeras  
visar hur aliaset till ett namespace kan implementeras  
dynamiska allokering av en vektor

använder iteratorer för att kontrollera om en sträng är ett palindrom

demonstrerar användning av klassen map

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Social.cpp</a>         | kontrollerar om en given sträng kan vara ett giltigt soccialskyddssignum    |
| <a href="#">SqaareRoot.cpp</a>     |                                                                             |
| <a href="#">SqaareRoot2.cpp</a>    |                                                                             |
| <a href="#">SqaareRoot2_2.cpp</a>  |                                                                             |
| <a href="#">Stack.h.cpp</a>        |                                                                             |
| <a href="#">Stack.cpp</a>          |                                                                             |
| <a href="#">Stack1.cpp</a>         |                                                                             |
| <a href="#">StackClass1.cpp</a>    |                                                                             |
| <a href="#">StackMain.cpp</a>      |                                                                             |
| <a href="#">StaticVariable.cpp</a> |                                                                             |
| <a href="#">String1.cpp</a>        |                                                                             |
| <a href="#">String2.cpp</a>        | använder en iterator för att skriva ut tecknen i en sträng                  |
| <a href="#">String2_2.cpp</a>      | använder en iterator för att skriva ut tecknen i en sträng i omvänd ordning |
| <a href="#">String3.cpp</a>        | testar olika sätt att konstruera strängar i C++                             |
| <a href="#">String4.cpp</a>        | testar access till tecken i strängar m.h.a. []                              |
| <a href="#">String4_2.cpp</a>      | testar access till tecken i strängar m.h.a. []                              |
| <a href="#">String4_3.cpp</a>      | testar access till tecken i strängar m.h.a. at()                            |
| <a href="#">StringAssign.cpp</a>   | demonstrerar tilldelning av strängar                                        |
| <a href="#">StringCompare.cpp</a>  | testar jämförelse av strängar                                               |
| <a href="#">StringConcat.cpp</a>   | testar konkatenering av strängar med +=                                     |
| <a href="#">StringConcat2.cpp</a>  | testar addering av strängar med operatör +                                  |
| <a href="#">StringErase.cpp</a>    | testar radering av text i en sträng                                         |
| <a href="#">StringFind.cpp</a>     | testar sökning av substrängar                                               |
| <a href="#">StringFind2.cpp</a>    | testar sökning av tecken i en sträng                                        |
| <a href="#">StringFind3.cpp</a>    | testar sökning av tecken i en sträng                                        |
| <a href="#">StringInsert.cpp</a>   | testar insättning i strängar                                                |
| <a href="#">StringLength.cpp</a>   | visar hur strängars längd kan fås med length() och size()                   |
| <a href="#">StringLength2.cpp</a>  | visar hur strängars längd kan fås med length() och size()                   |
| <a href="#">StringReplace.cpp</a>  | testar ersättning av text i en sträng                                       |
| <a href="#">StringStream1.cpp</a>  | demonstrerar hur SQL-satser kan skapas dynamiskt med ostrstream             |
| <a href="#">StringStream2.cpp</a>  | demonstrerar hur tal kan konverteras till strängar med ostrstream           |
| <a href="#">StringStream3.cpp</a>  | demonstrerar hur enskilda ord kan läsas ur en sträng med istrstream         |
| <a href="#">StringStream4.cpp</a>  | demonstrerar konvertering till tal med hjälp av istrstream                  |
| <a href="#">Struct1.cpp</a>        |                                                                             |
| <a href="#">Struct2.cpp</a>        |                                                                             |
| <a href="#">Struct3.cpp</a>        |                                                                             |
| <a href="#">Struct4.cpp</a>        |                                                                             |
| <a href="#">Substring.cpp</a>      | testar substrängar av en sträng                                             |
| <a href="#">Switch1.cpp</a>        |                                                                             |
| <a href="#">Template1.cpp</a>      |                                                                             |
| <a href="#">Template2.cpp</a>      |                                                                             |
| <a href="#">Template3.cpp</a>      |                                                                             |
| <a href="#">TestVector10.cpp</a>   | testar klassen Vector (operator*(float))                                    |

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <a href="#">TestVector11.cpp</a>  | testar klassen Vector (operator*(float))             |
| <a href="#">TestVector12.cpp</a>  | testar klassen Vector (operator*(float))             |
| <a href="#">TestVector2.cpp</a>   | testar klassen Vector                                |
| <a href="#">TestVector2_2.cpp</a> | testar klassen Vector                                |
| <a href="#">TestVector3.cpp</a>   | testar klassen Vector                                |
| <a href="#">TestVector4.cpp</a>   | testar klassen Vector                                |
| <a href="#">TestVector5.cpp</a>   | testar klassen Vector (operator*(float))             |
| <a href="#">TestVector6.cpp</a>   | testar klassen Vector (operator*(float))             |
| <a href="#">TestVector7.cpp</a>   | testar klassen Vector (operator*(float))             |
| <a href="#">TestVector8.cpp</a>   | testar klassen Vector (operator*(float))             |
| <a href="#">TestVector9.cpp</a>   | testar klassen Vector (operator*(float))             |
| <a href="#">Tokenizer.cpp</a>     | använder string::find() för att tokenisera en sträng |
| <a href="#">Vector1.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector1.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector10.h.cpp</a>    | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector10.cpp</a>      | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector11.h.cpp</a>    | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector11.cpp</a>      | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector12.h.cpp</a>    | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector12.cpp</a>      | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector2.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector2.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector3.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector3.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector4.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector4.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector5.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector5.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector6.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector6.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector7.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector7.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector8.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector8.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vector9.h.cpp</a>     | första definition av en vektorklass                  |
| <a href="#">Vector9.cpp</a>       | första implementation av en vektorklass              |
| <a href="#">Vectors1.cpp</a>      |                                                      |
| <a href="#">Vectors2.cpp</a>      |                                                      |
| <a href="#">Vectors3.cpp</a>      |                                                      |
| <a href="#">Vectors4.cpp</a>      |                                                      |
| <a href="#">Vectors5.cpp</a>      |                                                      |
| <a href="#">Warning.cpp</a>       | exempel som demonstrerar en kompilatorvarning        |
| <a href="#">WordCount.cpp</a>     | läser en given fil och räknar antalet ord i filen    |
| <a href="#">WordCount2.cpp</a>    | läser en given fil och räknar antalet ord i filen    |

[Write1.cpp](#)

öppnar och skriver till en fil

[Write2.cpp](#)

öppnar och skriver till en fil

[Write3.cpp](#)

öppnar och skriver alla argument till en fil, tecken för tecken

---

Genererad Thu Feb 24 11:29:34 2000 av [Chakie](#)