NOTE DE STAGE 2021

CHEZ COFLINE

SOMMAIRE Lundi 31 mai 2021 2 Missions: 2 Réalisations: 2 Mardi 01 mai 2021 5 Missions: 5 Réalisations: 6 Mercredi 02 mai 2021 6 Missions: 6 Réalisations: 6 Jeudi 03 mai 2021 10 Missions: 10 Réalisations: 10 Vendredi 04 mai 2021 11 Missions: 11 Réalisations: 11

^{*}Par soucis de confidentialité ce rapport ne contiendra pas de données sensibles.

^{*}Pré-stage notre maitre de stage nous a conseillé de regarder les vidéos de Nord Coders (YouTube) sur Laravel 8 afin d'avoir une première vision sur comment fonctionne ce Framework.

LUNDI 31 MAI 2021

MISSIONS:

1. Implémenter des tests unitaires en rapport avec notre travail précédent afin de vérifier notre travail en particulier les relations *views-controllers-routes* et le passage de données. Travail de manière totalement autonome pour aujourd'hui (représentatif d'un cas réaliste dans le monde du travail).

REALISATIONS:

1.

a. Sources

- Documentation Laravel ¹²³
- Laravel.sillo.org Les test ⁴
- Kaherecode.com Comment démarrer le TDD (Test Driven Development)
- Code.tutsplus.com Testing Laravel Controllers ⁶

Ce qui en ressort :

- ✓ Utilisation de la commande : php artisan make:test UserTest (--unit) . Il existe deux types de tests unitaires sous Laravel 8 les feature et les unit, Les plus utilisés sont les feature qui sont plus versatiles.
- ✓ Utilisation php config:cache, php route:clear avant chaque test et php artisan test pour lancer les tests
- ✓ Mocking Objects pour vérifier ce que le controller reçoit par une fonction et retourne dans une variable.
- ✓ Les fonctions d'assertions⁷:
 - assertSuccessful(),
 - assert0k(),
 - assertRedirect(),
 - assertDatabaseHas('table', \$data),
 - assertDatabaseMissing('table', \$data),
 - assertViewHas(),
 - assertViewIs() ...

¹ https://laravel.com/docs/8.x/testing

² https://laravel.com/docs/8.x/http-tests

³ https://laravel.com/docs/8.x/mocking

⁴ https://laravel.sillo.org/cours-laravel-8-les-tests/

⁵ https://www.kaherecode.com/tutorial/comment-demarrer-le-test-driven-development-avec-laravel

⁶ https://code.tutsplus.com/tutorials/testing-laravel-controllers--net-31456

⁷ https://laravel.com/docs/8.x/http-tests#available-assertions

b. Essaie d'applications des informations regroupées

A ce moment-là, seuls les tests de index et create semblent fonctionner.

*Le code affiché est un peu plus avancé que celui à ce moment-là.

```
AddressTest.php > ≒ AddressTest > ♥ testEdit
 use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Illuminate\Foundation\Testing\WithFaker;
     private $address;
     protected function setUp(): void
         parent::setUp(); // TODO: Change the autogenerated stub
     public function testIndex()
         $this->mock(Address::class,function ($mock)
             $mock->shouldReceive('all')->andReturn('addresses');
         $response = $this->get(route('addresses.index'));
         $response->assert0k();
         $response->assertViewHas('addresses');
public function testCreate()
    $response = $this->get(route('addresses.create'));
    $response->assertOk();
    $response->assertViewIs('addresses.create');
public function testStore()
    $data = [
        'city' => 'Toulon',
'zip_code' => '83000'
    $response = $this->postJson(route('addresses.store'), $data);
    dd($response);
```


```
$data = [
   'id' => $this->address->id,
   'address
            'address' => $this->address->address,
            'address2' => $this->address->address2,
            'city' => $this->address->city,
            'zip_code' => $this->address->zip_code
       $response = $this->get(route('addresses.edit'),$address->id);
       $response->assertSuccessful();
       $response->assertViewHas('address','id');
   public function testUpdate()
       $response = $this->get('update');
       $response->assertStatus(200);
public function testDestroy()
    $data = [
        'id' => $this->address->id,
        'address' => $this->address->address,
'address2' => $this->address->address2,
        'city' => $this->address->city,
        'zip code' => $this->address->zip code
    $response = $this->postJson(route('addresses.delete',['id' => $this->addres->id]));
```

MARDI 01 MAI 2021

MISSIONS:

1. Après diffusion d'un exemple concret de tests unitaires sur un autre projet, continuer l'implémentation des tests.

*Screen de l'exemple. Pas ma production.



REALISATIONS:

- 1. Erreurs rencontrées et solutions admises.
- Une des erreurs rencontrées était le CSRF Token Mismatch, dû aux propriétés des Token d'authentification de Laravel. Mon maître de stage, n'ayant pas rencontré cette erreur, m'a aiguillée vers un lien GitHub où il y avait une solution⁸. De même, j'ai cherché d'autre source afin de m'aider dans la résolution de ce bug⁹¹⁰¹¹. Mais malheureusement, même après avoir installé Nuxt, NuxtJS, Axios, lancé Nginx sur Laragon et le mettre à jour ... il était impossible de trouver le fichier nuxt.config.js dans l'entièreté du projet. J'ai dû abandonner cette piste.

Après mon partage d'expérience avec les autres stagiaires il paraissait plus évident d'utiliser le « use WithoutMiddleware » en début de classe, qui permettait de contourner cette erreur.

 ErrorException: Trying to get property 'id' of non-object, cette erreur était due au fait que je n'utilisais pas les factories. Notre maitre de stage ne nous avait pas demandé de les implémenter mais cela semblait obligatoire pour réussir à faire fonctionner les tests.

Ce sont les erreurs principales que j'ai rencontrées, il y en a eu d'autres mineures provenant des assertions (code de retour 500 etc...) et je n'ai pas eu le temps d'effectuer tous les correctifs sur mon code ce jour-là.

MERCREDI 02 MAI 2021

MISSIONS:

1. Finir l'implémentation des tests unitaires.

REALISATIONS:

1.

Après avoir rencontré autant d'erreurs la veille et trouvé les solutions j'ai pu tout mettre à exécution et finir l'implémentation des *factories* ainsi que des tests unitaires.

⁸ https://github.com/nuxt-community/auth-module/issues/744

⁹ https://dev.to/mrnaif2018/how-to-make-nuxt-auth-working-with-jwt-a-definitive-guide-9he

¹⁰ https://www.youtube.com/watch?v=ZegpNcnH3go

¹¹https://fr.nuxtjs.org/docs/2.x/features/nuxt-components/

a. Factories

```
ContactFactory.php X
ф
     V APPLICATIO.... [注 📴 ひ 🗗
                                database > factories > @ ContactFactory.php
         > Middleware
           Kernel.php
                                        /** @var \Illuminate\Database\Eloquent\Factory $factory */
        > 📑 Models
        > Providers
                                       use App\Models\Contact;
       > bootstrap
                                       use App\Models\User;
                                       use App\Models\Address;
       > 🔯 config
                                       use Faker\Generator as Faker;
       🗸 튾 database
        品
                                       $factory->define(Contact::class, function (Faker $faker) {
           AddressFactory.php
                                            return [
           CivilstateFactory.php
                                                'user id' => function() {
           ContactFactory.php
2
                                                    return factory(User::class)->create()->id;
           LawfirmFactory.php
           LawyerFactory.php
                                                 address_id' => function() {
                                                    return factory(Address::class)->create()->id;
           NationalityFactory.p...
           RoleFactory.php
                                                'phone' => $faker->phoneNumber,
                                  18
           UserFactory.php
                                                 'email' => $faker->email
          migrations
                                            ];
           2021_05_26_045631...
```

b. Tests Unitaires

```
AddressTest.php
                                                                                                                           CivilstateTest.php
                                                                                                                                                                                   ContactTest.php X
Ф
               ∨ APPLIC... 📭 📮 ひ 🗊
                                                                          web.php
                   > storage
                                                                                            namespace Tests\Feature;
                   ည
                     use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
                                                                                           use Illuminate\Foundation\Testing\WithFaker;
                             AddressTest.php
                                                                                           use Illuminate\Foundation\Testing\WithoutMiddleware;
                             ContactTest.php
                                                                                           use App\Models\Contact;
留
                             LawfirmTest.php
                                                                                           use App\Models\User;
                             LawyerTest.php
                                                                                            use App\Models\Address;
                             NationalityTest....
                                                                                           use Illuminate\Http\Request;
 RoleTest.php
                                                                                           use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseMigrations;
                                                                                           use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseTransactions;
                             UserTest.php
                                                                                            use Tests\TestCase;
                          Unit
                          CreatesApplicati...
                                                                                            class ContactTest extends TestCase
                          TestCase.php
                   > 📑 vendor
                                                                                                      use RefreshDatabase;
                        .editorconfig
                                                                                                      use WithoutMiddleware;
                        ₩ .env
                                                                                                      private $user;
                        tt .env.example
                                                                                                      private $address;
                              .gitattributes
                                                                                                      private $contact;
                              .gitignore
                        hpunit.result.cac...
                                                                                                      protected function setUp(): void
                                                                                                                 parent::setUp(); // TODO: Change the autogenerated stub
                        artisan

    ← Composer.json
    ← Composer.json

                                                                                                                 $this->user = factory(User::class)->create();

← composer.lock

                                                                                                                 $this->address = factory(Address::class)->create();
                        package-lock.json
                                                                                                                 $this->contact = factory(Contact::class)->create();
                        package.json
                        b phpunit.xml
```

```
ContactTest.php X
  ф
                                                                              tests > Feature > @ ContactTest.php > \( \frac{1}{4} \) ContactTest > \( \frac{1}{4} \) testUpdate

✓ APPLICATIONUH

                            web.php
                                                                                                            public function testIndex()
                     > storage
                    ઌૣ૾
                       AddressTest.php
                               CivilstateTest.p...
                               LawfirmTest.php
                               LawyerTest.php
                                                                                                                      $response = $this->get(route('contacts.index'));
                               NationalityTest....
                               RoleTest.php
                               UserTest.php
                                                                                                                      $response->assertOk();
                                                                                                                      $response->assertViewHas('contacts');
                       V 🔚 Unit
                            CreatesApplicati...
                            TestCase.php
                                                                                                           public function testCreate()
                     > 📴 vendor
                           .editorconfig
                         ₩ .env
                                                                                                                      $response = $this->get(route('contacts.create'));
                         til .env.example
                           .gitattributes
                                                                                                                      $response->assertOk();
                                .gitignore
                                                                                                                      $response->assertViewIs('contacts.create');
                         .phpunit.result.cac...
                         {→} .styleci.yml
                                                                                                                                                              ContactTest.php X
仚

✓ APPLICATIONUH

 Q
                       web.php
                                                                                          public function testStore()
                > storage

✓ 

  itests

✓ Image: Very least properties of the prope
                         AddressTest.php
                                                                                                              'address_id' => $this->address->id,
                                                                                                               'phone' => '020505005055',
'email' => 'dihfi@qshi.com'
                         LawfirmTest.php
                         LawyerTest.php
                         RoleTest.php
                                                                                                    $response = $this->postJson(route('contacts.store'), $data);
                   ∨ 唐 Unit
                                                                                                    $response->assertRedirect(route('contacts.index'));
                       CreatesApplicati...
                                                                                                     $this->assertDatabaseHas('contacts', $data);
                 > 📭 vendor
                     .editorconfig
                     # .env
                                                                                           public function testEdit()
                     # .env.example
                      .gitattributes
                      .gitignore
                     .phpunit.result.cac...
                     .styleci.yml
                     artisan
                                                                                                    $response = $this->get(route('contacts.edit', ['id' => $this->contact->id]));
                     {...} composer.lock
                     package-lock.json
                     package.json
                                                                                                    $response->assert0k();
                     phpunit.xml
                                                                                                     $response->assertViewHas('contact');
                     (i) README.md
                                                                                                     $response->assertViewIs('contacts.edit');
                     server.php
```

```
ContactTest.php X
              Explorer (Ctrl+Shift+E) ...
                V APPLICATIONUH
                                                                                                               public function testUpdate()
                   > 🖿 storage

✓ 

  itests

                      'user_id' => $this->user->id,
                                                                                                                                      'address_id' => $this->address->id,
'phone' => '1111111111111',
'email' => $this->contact->email
 ₽
                                                                                                                          $response = $this->postJson(route('contacts.update',['id' => $this->contact->id]),$data);
                              RoleTest.php
                              UserTest.php
                       V 🗁 Unit
                                                                                                                          $response->assertRedirect(route('contacts.index'));
                            CreatesApplicati...
                                                                                                                           $this->assertDatabaseHas('contacts', $data);
                            TestCase.php
                     > 📭 vendor
                         public function testShow()
                         ttl .env
                         # .env.example
                           .gitignore
                         phpunit.result.cac...
                           .styleci.yml
                                                                                                                          $response = $this->get(route('contacts.show', ['id' => $this->contact->id]));
                          package-lock.json
                                                                                                                          $response->assertSuccessful();
                           package.json
                                                                                                                          $response->assertViewHas('contact');
                          b phpunit.xml
                          README.md
                                                                                                                                                                                           ContactTest.php X
<sub>C</sub>
              ∨ APPLICATIONUH
 Q
                                                                                                            public function testDestroy()
                   > storage

✓ 

  itests
  i
                                                                                                                        $data = [
                                                                                                                                   'address_id' => $this->address->id,
'phone' => $this->contact->phone,
                                                                                                                                      'email' => $this->contact->email
                              LawfirmTest.php
                                                                                                                        $response = $this->postJson(route('contacts.delete',['id' => $this->contact->id]), $data);
                             UserTest.php
                     V 🗁 Unit
                                                                                                                       $response->assertRedirect(route('contacts.index'));
                            CreatesApplicati...
                                                                                                                        $this->assertDatabaseMissing('contacts',$data);
                           TestCase.php
                    > 📭 vendor
```


JEUDI 03 MAI 202

MISSIONS:

1. Introduction à *ReactJS*. Initiation par différent biais en vue de prochaines missions à venir.

REALISATIONS:

- 1. Sources:
- Tutoriel d'introduction sur le site de ReactJs¹².
 - « React est une bibliothèque JavaScript déclarative, efficace et flexible pour construire des interfaces utilisateurs (UI). Elle vous permet de composer des UI complexes à partir de petits morceaux de code isolés appelés 'composants' ».



- Documentation ReactJs¹³.
- Rappel sur le JavaScript¹⁴.
- Exemple d'application avec les vidéos de Nord Coders¹⁵.
- React Developer Tools, un add-on de navigateur pour avoir accès à une meilleur visibilité lors de l'inspection du code.
- Installation de NodeJS pour avoir accès au fonctionnalités ReactJS¹⁶.
- D'après les vidéos de Nord Coders, il nous faudra utiliser TailwindCSS¹⁷ avec Laravel.

¹² https://fr.reactjs.org/tutorial/tutorial.html#setup-for-the-tutorial

¹³ https://fr.reactjs.org/docs/hello-world.html

¹⁴ https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/A re-introduction to JavaScript

¹⁵ https://www.youtube.com/watch?v=zNEck1k3 zY&list=PLeeuvNW2FHVjVHC8LTbqAvGe9I23sl0Bj

¹⁶ https://nodejs.org/en/

¹⁷ https://tailwindcss.com/

VENDREDI 04 MAI 2021

MISSIONS:

REALISATIONS:

1. Continuer l'initiation et si possible essayer de l'appliquer sur le projet.

```
npm install

npm install -D tailwindcss@latest postcss@latest autoprefixer@latest

npx tailwindcss init
```

```
∨ APPLICATIO... 📭 📴 🖒 🗗 💸 tailwind.config.js > 🛭 <unknown>
                                   module.exports = {
                               1
 purge: [],
  > Console
                                     darkMode: false, // or 'media' or 'class'
  > Exceptions
                                     theme: {

✓ Image: Http

                                       extend: {},

∨ □ Controllers

                                     },
      AddressController....
                                     variants: {
                                       extend: {},
      CivilstateControlle...
                                     },
      ContactController....
                                     plugins: [],
      Controller.php
                             11
       LawfirmController....
                             12
```

¹⁸ https://tailwindcss.com/docs/guides/laravel

✓ Configuration du 'purge' pour l'optimisation.

```
tailwind.config.js > [@] < unknown > > \( \mathcal{P} \) purge
 database
                                module.exports = {
                contacts
 node_modules
                                   purge: [
                                     './ressources/views/addresses/create.blade.php',
 b public
                                     './ressources/views/addresses/edit.blade.php',

✓ m resources

                                     './ressources/views/addresses/index.blade.php',
 ∨ 🚞 js
                                     './ressources/views/addresses/show.blade.php',
    us app.js
    us bootstrap.js
                                     './ressources/views/civilstate/create.blade.php',
 > lang\en
                                     './ressources/views/civilstate/edit.blade.php',
                                     './ressources/views/civilstate/index.blade.php',
 > 📭 sass
                                     './ressources/views/civilstate/show.blade.php',

✓ Image views

  addresses
                                     './ressources/views/contacts/create.blade.php',
  civilstates
                                     './ressources/views/contacts/edit.blade.php',
  > contacts
                                     './ressources/views/contacts/index.blade.php',
  > lawfirms
                                     './ressources/views/contacts/show.blade.php',
  > lawyers
                                     './ressources/views/lawfirms/create.blade.php',
  > 🔚 layouts
                                     './ressources/views/lawfirms/edit.blade.php'.
  nationalities
                                     './ressources/views/lawfirms/index.blade.php',
  > la roles
                                     './ressources/views/lawfirms/show.blade.php',
  users
    accueil.blade.php
                                     './ressources/views/lawyers/create.blade.php',
                                     './ressources/views/lawyers/edit.blade.php',
    welcome.blade.php
                                     './ressources/views/lawyers/index.blade.php',
  routes
                                     './ressources/views/lawyers/show.blade.php',
  storage
 tests
                                     './ressources/views/nationalities/create.blade.php',
 vendor
                                     './ressources/views/nationalities/edit.blade.php',
  .editorconfig
                                     './ressources/views/nationalities/index.blade.php',
                                     './ressources/views/nationalities/show.blade.php',
  # .env
  # .env.example
                                     './ressources/views/roles/create.blade.php',
    .gitattributes
                                     './ressources/views/roles/edit.blade.php',
    .gitignore
                                     './ressources/views/roles/index.blade.php',
  .phpunit.result.cache
                                     './ressources/views/roles/show.blade.php',
  styleci.yml
  artisan
                                     './ressources/views/users/create.blade.php',
                                     './ressources/views/users/edit.blade.php',
 ← composer.json
                                     './ressources/views/users/index.blade.php',
 ← composer.lock
                                     './ressources/views/users/show.blade.php',
  package-lock.json
  package.json
                           43
                                     './ressources/js/app.js'
  phpunit.xml
```

✓ Configuration de Tailwind avec Laravel Mix

```
EXPLORER
                                                  us webpack.mix.js X

✓ APPLICATIONUH

                             JS webpack.mix.js > ...
                                    const mix = require('laravel-mix');
 > 🥛 database
                  contacts
 > node_modules
 > 👼 public

✓ mores

resources

  ∨ 🚞 js
      us app.js
      us bootstrap.js
                                       Mix provides a clean, fluent API for defining some We
                                       for your Laravel application. By default, we are comp
  > lang\en
                                      | file for the application as well as bundling up all

✓ Image: Sass

      g app.scss

✓ Image: Views

   > addresses
                                    mix.js('resources/js/app.js', 'public/js')
   > iii civilstates
                                         .sass('resources/sass/app.scss', 'public/css', [
                              16
                                             require("tailwindcss"),
   > contacts
                                        ]);
   > lawfirms
   > lawyers
   > 🛅 layouts
```

c.

En Cours...