

Bewertungsblatt

In Summe sind 74 Punkte zu erreichen. Für eine Berücksichtigung der Jahresnote müssen mindestens 30 % der Gesamtpunkte (also 23) erreicht werden. Für eine positive Beurteilung der Klausur müssen mindestens 50 % der Gesamtpunkte erreicht werden.

Beurteilungsstufen:

74 – 65 Punkte: Sehr gut, 64 – 56 Punkte: Gut, 55 – 47 Punkte: Befriedigend, 46 – 37 Punkte: Genügend

Aufgabe 1 (28 Punkte in Summe)	Ges	Pkt.
Das Entity PaymentStrategy wird korrekt in der erzeugten Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity PeriodicPayment wird korrekt in der erzeugten Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity OneTimePayment wird korrekt in der erzeugten Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity PaymentLog wird korrekt in der erzeugten Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity BankAccount wird korrekt in der erzeugten Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity Subscription wird korrekt in der erzeugten Datenbank abgebildet.	1	
Die 1:0..1 Beziehung zwischen Subscription und PaymentStrategy wird korrekt in der Datenbank abgebildet.	2	
Das Feld PaymentStrategy.type wird als Discriminator verwendet.	1	
Der Discriminator hat die korrekten Werte (P und O).	1	
PaymentStrategy.Amount wird als value object konfiguriert.	2	
PaymentLog.Amount wird als value object konfiguriert.	2	
Die Enum Die Enum in PeriodicPayment.Interval wird als String gespeichert.	2	
BankAccount.Iban wird als rich type definiert und als String gespeichert.	2	
BankAccount.Iban wird mit einem unique index definiert.	1	
Der Test AddPaymentLogTest läuft durch und ist korrekt aufgebaut.	3	
Der Test PaymentStrategyTypeHasCorrentValue läuft durch und ist korrekt aufgebaut.	3	
Der Test BankAccountIbanIsUniqueTest läuft durch und ist korrekt aufgebaut.	3	
Aufgabe 2 (18 Punkte in Summe)	Ges	Pkt.
Die Methode getCategoriesWithCount ist korrekt.	3	
Die Methode getPersonsWithOpenReservations ist korrekt.	4	
Die Methode getInventoryItemsWithoutReservations ist korrekt.	4	
Die Methode addReservation prüft personId korrekt.	1	

Aufgabe 2 (18 Punkte in Summe)	Ges	Pkt.
Die Methode addReservation prüft personId korrekt.	1	
Die Methode addReservation prüft isAvailable korrekt.	1	
Die Methode addReservation erstellt eine korrekte Reservierung in der Datenbank.	4	

Aufgabe 3 (28 Punkte in Summe)	Ges	Pkt.
GET /inventoryItems liefert HTTP 200.	1	
GET /inventoryItems liefert die korrekten Daten bei withReservations=false	4	
GET /inventoryItems liefert die korrekten Daten bei withReservations=true	4	
GET /inventoryItems/{category} liefert HTTP 200.	1	
GET /inventoryItems liefert die korrekten Daten.	3	
PATCH /inventoryItems/available/{id} liefert HTTP 204 im Erfolgsfall.	1	
PATCH /inventoryItems/available/{id} ändert die Daten in der Datenbank korrekt.	3	
PATCH /inventoryItems/available/{id} liefert 404, wenn die ID nicht gefunden wurde.	2	
Der Integration Test für PATCH prüft HTTP 204 und läuft durch.	3	
Der Integration Test für PATCH prüft die Daten der Datenbank und läuft durch.	3	
Der Integration Test für PATCH prüft HTTP 404 und läuft durch.	3	