Безопасность DNS

Филипп Кулин





Откиньтесь на спинку кресла

- Эта презентация сделана с помощью LATEX
- Я расскажу страшную сказку
- Несмотря на обыденность, тема DNS очень специфична
- Я сделаю акцент на эксплуатацию сервисов



DNS — всему голова

- Жизнь пользователей в сети
- · Запросы к АРІ, работа с CDN
- Облака, микросервисы, автообнаружение и конфигурация
- Невообразимое количество всего



SSHD определяет домен для подключившегося IP
и этот факт является одним из источников седых волос у админов



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP даже если HostnameLookups Off, но есть Require



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP даже если HostnameLookups Off, но есть Require
- · Microsoft Windows постоянно шлет DNS Update в сеть



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP даже если HostnameLookups Off, но есть Require
- · Microsoft Windows постоянно шлет DNS Update в сеть
- · Docker, Kubernetes, etc



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP даже если HostnameLookups Off, но есть Require
- · Microsoft Windows постоянно шлет DNS Update в сеть
- · Docker, Kubernetes, etc
- · Запустите tcpdump/WireShark



DNS — это просто?

Три каверзных вопроса:

• Каков максимальный размер доменного имени?



DNS — это просто?

Три каверзных вопроса:

- Каков максимальный размер доменного имени?
- Точку на конце надо ставить?



DNS — это просто?

Три каверзных вопроса:

- Каков максимальный размер доменного имени?
- Точку на конце надо ставить?
- Что именно спрашивает ресолвер и что отвечают DNS-сервера при рекурсивном обходе?



Как устроен DNS

здесь схемка



Особенности классического DNS

- · UDP транспорт. Нет соединения
- · Нет идентификации серверов DNS
- Нет контроля данных
- Нет шифрования



Угорозы в системе DNS

здесь схемка



Заложенная в DNS безопасность



Основные проблемы

- Подделка
 - · Отравление
 - Взлом серверов и замена записей
 - · Поддельные серверы, BGP-injection

•



Основные проблемы

- Подделка
 - · Отравление
 - Взлом серверов и замена записей
 - · Поддельные серверы, BGP-injection

•

- Прослушка
 - Шпионаж и промышленный шпионаж
 - ... с использованием госрегулирования
 - Маркетинговые исследования
 - Система блокировок сайтов







· DNS-уязвимости не самоцель, часто нужны условия



- · DNS-уязвимости не самоцель, часто нужны условия
- · Однако DNS никогда не в одиночестве



- · DNS-уязвимости не самоцель, часто нужны условия
- Однако DNS никогда не в одиночестве
- Ваш сетевой периметр защищен? Точно?



- · DNS-уязвимости не самоцель, часто нужны условия
- Однако DNS никогда не в одиночестве
- Ваш сетевой периметр защищен? Точно?
- Ваша сеть получает подписанные маршруты?



- · DNS-уязвимости не самоцель, часто нужны условия
- Однако DNS никогда не в одиночестве
- Ваш сетевой периметр защищен? Точно?
- Ваша сеть получает подписанные маршруты?
 - Вы ведете журнал странных анонсов?
- Ваши сервисы проверяют сертификат соединения?



Защита от подделки

- · Не «взлетевший» DNSCurve
- · Расширение DNSSEC



DNSCurve

Концепция

- · Аутентификация авторитативного DNS-сервера
- Защита обмена между ресолвером и авторитативным сервером

Принцип действия

- Публичный ключ DNS-сервера с магическим префиксом "uz5" в NS-записи домена:
 - uz5 qry75vfy162c239jgx7v2knkwb01g3d04qd4379s6mtcx2f0828.dnscurve.io
- · Обмен с DNS-сервером шифруется



DNSCurve. Особенности

- Не меняет саму спецификацию DNS
- Основан на вере в целостность системы
- Зависит от источника ответа
- Внедрение практически отсутствует
- · Шифрование на основе ED25519



DNSSEC

- Концепция
 - Источник записи не важен. Используя доверенный корневой ключ возможно проверить любую подписанную запись
- Принцип действия
 - Записи зоны подписаны ключом зоны
 - Подтверждения подписи выстраиваются в цепочку доверия



DNSSEC. Подпись зоны

картинка



DNSSEC. Цепочка доверия

картинка



DNSSEC. Особенности

- Источник ответа не важен
- Требует аккуратности и непрерывного обслуживания даже в статическом состоянии
- Сложные реализации «отрицательного ответа»
- Большой размер ответа
- · Возможность использования «устаревших» ответов
- Крайне слабая глубина внедрения



DNSSEC. Варианты использования

- Прозрачная проверка
 Потребитель получает фильтрованные ответы
- Явная проверка
 Потребитель явно указывает ресолверу, что хочет получить проверенный результат. Проверяет флаги ответа
- Усиленная проверка
 Потребитель проверяет подписи сам



DNSSEC. Тренды

- · Алгоритм ECDSA
 - скорость
 - · небольшой размер ответов по сравнению с RSA
- · Подпись «на лету»
 - · использование «белой лжи» 5
 - · использование «чёрной лжи»



DNSSEC. Поддержка

- · Клиенты dig, drill
- **Ресолверы** systemd-resolved, dnsmask, unbound, KNOT Resolver, CoreDNS, PowerDNS recursor, BIND
- **Авторитативные сервера DNS**KNOT, CoreDNS, PowerDNS, NSD, YADIFA, BIND
- · Cepsepa DNS с подписью «на лету» KNOT, CoreDNS, PowerDNS (частично)



Защита от прослушки DNS

Шифрование канала



Защита от прослушки DNS

Шифрование канала

DNSCrypt



Шифрование канала

- DNSCrypt
- · DNS-over-HTTPS Google API



Шифрование канала

- DNSCrypt
- · DNS-over-HTTPS Google API
- DNS-over-TLS
- DNS-over-HTTP/2
- · DNS-over-QUIC



Шифрование канала

- DNSCrypt
- · DNS-over-HTTPS Google API
- · DNS-over-TLS
- DNS-over-HTTP/2
- DNS-over-QUIC

Алгоритмы и фильтры



Шифрование канала

- DNSCrypt
- · DNS-over-HTTPS Google API
- DNS-over-TLS
- DNS-over-HTTP/2
- DNS-over-QUIC

Алгоритмы и фильтры

· Минимизация QNAME при запросах



Шифрование канала

- DNSCrypt
- · DNS-over-HTTPS Google API
- DNS-over-TLS
- DNS-over-HTTP/2
- DNS-over-QUIC

Алгоритмы и фильтры

- · Минимизация QNAME при запросах
- · EDNSO Client subnets



Шифрование канала

Защита канала сводится к двум задачам

- Аутентификация ресолвера
- Защита обмена между потребителем ресолвером



DNSCrypt

- Настройка мастер-ключа и имени сервера
- Получение «короткого» ключа и сертификата
- · Запросы к серверу, идентичные DNSCurve



DNSCrypt. Особенности

- Не меняет спецификацию DNS
- · Нет ни RFC, ни Draft. Только спецификация на сайте
- Имеет заметную программную поддержку
- · Не предусмотрена замена мастер-ключа
- · Не «взлетел»



DNSCrypt. Поддержка

А надо?



DNS-over-HTTPS (Google API)

Google предоставляет JSON-API к DNS Страница с описанием:

https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/dns-over-https Массово используется для веб-приложений



DNS-over-TLS (DoT)



DNS-over-HTTPS (DoH)



DNS-over-QUIC (DoQ)



Картинка.



· Не позволяет подставлять «свой» ответ



- · Не позволяет подставлять «свой» ответ
 - Противоречит копоративным политикам



- · Не позволяет подставлять «свой» ответ
 - Противоречит копоративным политикам
 - Мешает спецслужбам проводить спецоперации



- · Не позволяет подставлять «свой» ответ
 - Противоречит копоративным политикам
 - Мешает спецслужбам проводить спецоперации
- Переусложненное обслуживание приводит к ошибкам



Картинка Родина Слышит



· Не позволяет анализировать DNS-запросы



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности
 - Мешает приложениям защиты отслеживать действия браузера



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности
 - Мешает приложениям защиты отслеживать действия браузера
 - Создаёт видимость безопасности



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности
 - Мешает приложениям защиты отслеживать действия браузера
 - Создаёт видимость безопасности
- Дополнительная нагрузка



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности
 - Мешает приложениям защиты отслеживать действия браузера
 - Создаёт видимость безопасности
- Дополнительная нагрузка
- Цикл получения ответа неприемлимо долгий



Картинка с самураем и флажками/нашивками PKH/FCC/etc



· Большинство «госблокировок» в мире основано на DNS



- · Большинство «госблокировок» в мире основано на DNS
- · НСДИ РФ не совместима с DNSSEC



- · Большинство «госблокировок» в мире основано на DNS
- · НСДИ РФ не совместима с DNSSEC
- НСДИ РФ не поддерживает защиту



- · Большинство «госблокировок» в мире основано на DNS
- · НСДИ РФ не совместима с DNSSEC
- НСДИ РФ не поддерживает защиту
- · Давление UK ISPA



Многое осталось за кадром

- · Обслуживание и эксплуатация DNSSEC, DoT/DoH
- Применение DNSSEC, SSHFP, DANE
- Обзор авторитативных серверов
- · Обзор кэширующих серверов, включая systemd.resoved
- Инструменты
- · glibcиresolv.conf
- ٠ ...



Вопросы

Перед докладом я многое освежил в памяти, многое не вошло в доклад

В любом случае пишите мне

schors@gmail.com



Ссылки. DNSCurve

- [1] DNSCurve.io A Community for DNSCurve. Основной сайт DNSCurve. https://dnscurve.io/.
- [2] M. Dempsky. Link-Level Security for the Domain Name System. 26 февр. 2010. https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-dempsky-dnscurve-01.
- [3] Dq is a package with DNS/DNSCurve related software. https://mojzis.com/software/dq/.
- [4] World's fastest-to-synchronize Secondary DNS service. Единственный известный DNS-сервис с поддержкой DNSCurve. https://www.buddyns.com/.



Ссылки. DNSSEC

- [5] W. Mekking (NLnet Labs) R. Gieben (Google). RFC 7129. Authenticated Denial of Existence in the DNS. Определение белой лжи. Февр. 2014. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7129.
- [6] Dani Grant (Cloudflare). Economical With The Truth: Making DNSSEC Answers Cheap. Определение черной лжи. 24 июня 2016. https://blog.cloudflare.com/black-lies/.
- [7] Busyanusayun DNSSEC. http://dnsviz.net/.
- [8] Филипп Кулин. DNSSEC. Руководство регистратора доменов. Дек. 2016. https://www.slideshare.net/schors/dnssec-71055077.
- [9] Филипп Кулин. DNSSEC. Руководство оператора доменов. Окт. 2017. https://www.slideshare.net/schors/enog14-dnssec.
- [10] RFC 4033. Beedenue & DNSSEC. Mapt 2005. https://tools.ietf.org/html/rfc4033.
- [11] RFC 4034. Ресурсные записи для DNSSEC. Mapt 2005. https://tools.ietf.org/html/rfc4034.
- [12] RFC 4035. Μοδυφυκαμυυ προποκοπα DNS δππ DNSSEC. Mapτ 2005. https://tools.ietf.org/html/rfc4035.
- [13] RFC 6781. Эксплуатация DNSSEC. Дек. 2012. https://tools.ietf.org/html/rfc6781.
- [14] RFC 7583. Соображения по ротации ключей DNSSEC. Окт. 2015. https://tools.ietf.org/html/rfc7583.



Ссылки. DNSCrypt



Ссылки. DoH/Dot



Ссылки. Разное



Ссылки. LATEX

- [15] Beamer Overleaf, Online LaTeX Editor. https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer.
- [16] Uri Nativ. How to present code. 2016. https://www.slideshare.net/LookAtMySlides/codeware.
- [17] Филипп Кулин. Пишем презентации в LaTeX. 14 окт. 2019. https://habr.com/ru/post/471352/.

