Безопасность DNS

Филипп Кулин





Откиньтесь на спинку кресла

Knot 3.0+

ppa:cz.nic-labs/knot-dns-latest
knot-dnsutils

copr @cznic/knot-dns-latest
knot-utils

ISC BIND 9.17.11+

ppa:isc/bind-dev
bind9-dnsutils

copr isc/bind-dev
isc-bind-bind-utils

docker cznic/knot:latest

- Эта презентация сделана с помощью L^AТ_ЕX
- · Я расскажу страшную сказку про DNS



DNS — всему голова

- Жизнь пользователей в сети
- · Запросы к API, работа с CDN
- Облака, микросервисы, автообнаружение и конфигурация
- Невообразимое количество всего



• SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP даже если HostnameLookups Off, но есть Require



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP даже если HostnameLookups Off, но есть Require
- Microsoft Windows постоянно шлет DNS Update в сеть



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP даже если HostnameLookups Off, но есть Require
- Microsoft Windows постоянно шлет DNS Update в сеть
- · Docker, Kubernetes, etc



- SSHD определяет домен для подключившегося IP и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- · MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP даже если HostnameLookups Off, но есть Require
- Microsoft Windows постоянно шлет DNS Update в сеть
- · Docker, Kubernetes, etc
- · Запустите tcpdump/WireShark




DNS — это просто?

Три каверзных вопроса:

- Каков максимальный размер доменного имени?
- Точку на конце надо ставить?
- Что именно спрашивает ресолвер и что отвечают DNS-сервера при рекурсивном обходе?



Как устроен DNS






Особенности классического DNS

- · UDP транспорт. Нет соединения
- · Нет идентификации серверов DNS
- Нет контроля данных
- Нет шифрования



Угорозы в системе DNS





Заложенная в DNS безопасность



Заложенная в DNS безопасность

"... действия, которые с современной точки зрения могут показаться неправильными или ошибочными, часто оказывались естественным следствием господствовавшего в те времена понимания тех или иных вещей, а также ограниченности доступных ресурсов."

— Брайан Керниган¹⁸



Основные проблемы

- Подделка
- Прослушка



Основные проблемы. Подделка

- Отравление, подмена
- Взлом серверов и замена записей
- · Поддельные серверы, BGP-injection



Основные проблемы. Подделка

- Отравление, подмена
- Взлом серверов и замена записей
- · Поддельные серверы, BGP-injection
 - Атака на Route53 в апреле 2018 года¹⁵
 www.internetsociety.org/blog/2018/04/amazons-route-53-bgp-hijack/



Основные проблемы. Подделка

- Отравление, подмена
- Взлом серверов и замена записей
- · Поддельные серверы, BGP-injection
 - Атака на Route53 в апреле 2018 года¹⁵
 www.internetsociety.org/blog/2018/04/amazons-route-53-bgp-hijack/
- Госрегулирование
 - Блокировка сайтов в Европе и России

```
dig +short @a.res-nsdi.ru. rutracker.org A
```



Основные проблемы. Прослушка

- Реклама, сбор статистики, что-то ещё¹⁶ en.wikipedia.org/wiki/DNS_hijacking#Manipulation_by_ISPs
- Шпионаж и промышленный шпионаж
- RFC7626 73.1% могут быть узнаны по слепку DNS¹⁹



Основные проблемы. Прослушка

- Реклама, сбор статистики, что-то ещё¹⁶
 en.wikipedia.org/wiki/DNS_hijacking#Manipulation_by_ISPs
- Шпионаж и промышленный шпионаж
 - ... с использованием госрегулирования
- RFC7626 73.1% могут быть узнаны по слепку DNS¹⁹
- Госрегулирование
 - Помощь в оперативной блокировке¹⁷ usher2.club/articles/mt-free-pre-block/







• Вы знаете кто, когда и как использует какой DNS?



- Вы знаете кто, когда и как использует какой DNS?
- Ваш сетевой периметр защищен? Точно?



- Вы знаете кто, когда и как использует какой DNS?
- Ваш сетевой периметр защищен? Точно?
- Ваша сеть получает подписанные маршруты?



- Вы знаете кто, когда и как использует какой DNS?
- Ваш сетевой периметр защищен? Точно?
- Ваша сеть получает подписанные маршруты?
 - Вы ведете журнал странных анонсов?



- Вы знаете кто, когда и как использует какой DNS?
- Ваш сетевой периметр защищен? Точно?
- Ваша сеть получает подписанные маршруты?
 - Вы ведете журнал странных анонсов?
- Ваши сервисы проверяют сертификат соединения?



- Вы знаете кто, когда и как использует какой DNS?
- Ваш сетевой периметр защищен? Точно?
- Ваша сеть получает подписанные маршруты?
 - Вы ведете журнал странных анонсов?
- Ваши сервисы проверяют сертификат соединения?
- Однако, современные взломы чаще основаны на бардаке



Защита от подделки

- · He «взлетевший» DNSCurve
- · Расширение DNSSEC



DNSCurve

Концепция

- · Аутентификация авторитативного DNS-сервера
- Защита обмена между ресолвером и авторитативным сервером

Принцип действия

- Публичный ключ DNS-сервера с магическим префиксом "uz5" в NS-записи домена:
 - uz5 qry75vfy162c239jgx7v2knkwb01g3d04qd4379s6mtcx2f0828.dnscurve.io
- · Обмен с DNS-сервером шифруется



DNSCurve. Особенности

- Не меняет саму спецификацию DNS
- Основан на вере в целостность системы
- Не предусмотрена замена ключа
- Зависит от источника ответа
- Внедрение практически отсутствует




DNSSEC

- Концепция
 - Источник записи не важен. Используя доверенный корневой ключ, возможно проверить любую подписанную запись
- Принцип действия
 - Записи зоны подписаны ключом зоны
 - Подтверждения подписи выстраиваются в цепочку доверия



DNSSEC. Принцип действия


Подпись зоны






DNSSEC. Принцип действия

Подпись зоны



Цепочка доверия





DNSSEC. Настройка клиентов

- Прозрачная проверка
 Потребитель получает фильтрованные ответы
- Явная проверка
 Потребитель явно указывает ресолверу, что хочет получить проверенный результат. Проверяет флаги ответа
- Усиленная проверка
 Потребитель проверяет подписи сам

delv @8.8.8.8 dxdt.ru A



DNSSEC. Особенности

- Источник ответа не важен
- Требует аккуратности и непрерывного обслуживания даже в статическом состоянии
- Требует стартовых настроек клиента требуются актуальные корневые ключи
- · Сложные реализации «отрицательного ответа»
- Большой размер ответа
- Крайне слабая глубина внедрения
- Это единственный вариант в этой категории



DNSSEC. Must have

- Подпишите свои домены
 - · CoreDNS и Knot DNS отличные реализации



DNSSEC. Must have

- Подпишите свои домены
 - · CoreDNS и Knot DNS отличные реализации
- · Настройте ваши ресолверы на проверку DNSSEC
 - · CoreDNS не умеет проверять DNSSEC
 - · systemd-resolved, unbound, Knot Resolver умеют



DNSSEC. Вкусняшка SSHFP

SSH Fingerprint

- Запись SSHFP содержит хэш публичного ключа хоста
- · На клиенте /.ssh/config: VerifyHostKeyDNS yes
- · Ha сервере ssh-keygen -R 'hostname'
 - Не надо все алгоритмы, не тяните за собой легаси
- · Работает только с DNSSEC
- · RFC 4255²⁰



Защита от прослушки DNS

Шифрование сообщений

DNSCrypt



Защита от прослушки DNS

Шифрование сообщений

DNSCrypt

Защишенный канал

- DNS-over-HTTPS Google API
- DNS-over-TLS
- · DNS-over-HTTP/2
- · DNS-over-QUIC



Защита от прослушки DNS

Шифрование сообщений

DNSCrypt

Защишенный канал

- · DNS-over-HTTPS Google API
- DNS-over-TLS
- DNS-over-HTTP/2
- DNS-over-QUIC

Прочее

- · Минимизация QNAME при запросах
- · EDNSO Client subnets



DNSCrypt

Принцип действия

- Настройка мастер-ключа и имени сервера
- · Получение «короткого» ключа и сертификата
- · Запросы к серверу, идентичные DNSCurve

```
dig @77.88.8.78 -p 15353 2.dnscrypt-cert.browser.yandex.net. -t TXT +sh
```



DNSCrypt. Особенности

- Не меняет спецификацию DNS
- · Нет ни RFC, ни Draft. Только спецификация на сайте
- Не предусмотрена замена мастер-ключа
- Заметное количество программ
- Нет автообнаружения
- · Не «взлетел»



DNS-over-HTTPS (Google API)

Google предоставляет JSON-API к DNS Страница с описанием:

https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/dns-over-https Массово используется для веб-приложений

```
curl -H 'accept: application/dns-json' \
   'https://dns.google/resolve?name=example.com' | jq

curl -H 'accept: application/dns-json' \
   'https://cloudflare-dns.com/dns-query?name=example.com' | jq
```



DNS-over-TLS (DoT)

- Устанавливается защищенное TLS-соединение (порт 853)
- · Внутри соединения стандартный DNS протокол
- Самая простая инсталляция проксирование nginx через ngx_stream_ssl_module на обычный DNS

```
kdig +tls @8.8.8.8 highload.ru # попробуйте 195.208.4.1 dig +tls @1.1.1.1 highload.ru
```



DNS-over-TLS (DoT)

- Устанавливается защищенное TLS-соединение (порт 853)
- · Внутри соединения стандартный DNS протокол
- Самая простая инсталляция проксирование nginx через ngx_stream_ssl_module на обычный DNS

```
kdig +tls @8.8.8.8 highload.ru # попробуйте 195.208.4.1 dig +tls @1.1.1.1 highload.ru
```

· A есть ещё DNS-over-DTLS...



DNS-over-TLS (DoT)

- Устанавливается защищенное TLS-соединение (порт 853)
- · Внутри соединения стандартный DNS протокол
- Самая простая инсталляция проксирование nginx через ngx_stream_ssl_module на обычный DNS

```
kdig +tls @8.8.8.8 highload.ru # попробуйте 195.208.4.1 dig +tls @1.1.1.1 highload.ru
```

- · A есть ещё DNS-over-DTLS...
- · ... и DNS-over-QUIC...



DNS-over-TLS (DoT). Особенности

- · Не меняет спецификацию DNS
- · Требует установки TLS-соединения (дорого)
- Требует стартовых настроек клиента требует «бутстрапа» имени сервера
- · Нет автообнаружения
- Специальный 853 порт



DNS-over-HTTPS (DoH)

- Защищенным транспортом является обычный HTTP/2
- · Запросы/ответы стандартные DNS-пакеты
- Формируется специальный НТТР-запрос
 - · GET DNS-пакет кодируется в параметр
 - POST DNS-пакет в application/dns-message

```
kdig +https @8.8.8.8 highload.ru # попробуйте 195.208.4.1 dig +https @1.1.1.1 highload.ru
```



DNS-over-HTTPS (DoH). Особенности

- Не меняет спецификацию DNS
- Требует установки HTTP/2-соединения (дорого)
- Требует стартовых настроек клиента требует «бутстрапа» имени сервера
- · Нет автообнаружения
- Не сильно выделяется в НТТР-трафике



Защита. Must have

- Ресолверы в зонах доверия или даже DoH/DoT до публичных серверов
- Локальные кэши в каждом периметре
 - · NodeLocal DNSCache в Kubernetes
 - · systemd-resolved, unbound, Knot Resolver
- DoT/DoH через недоверенные сети особенно локальные домены



Защита канала. Ложка дегтя



Заложенная в DNS безопасность




Заложенная в DNS безопасность

"... действия, которые с современной точки зрения могут показаться неправильными или ошибочными, часто оказывались естественным следствием господствовавшего в те времена понимания тех или иных вещей, а также ограниченности доступных ресурсов."

— Брайан Керниган¹⁸



Минимизация QNAME





EDNS Client subnet

Это расширение DNS

- Добавляет в запрос подсеть клиента
- Например, для геобалансига

Поддержка

· Google DNS принципиально да

· Cloudflare DNS принципиально нет



EDNS Client subnet

Это расширение DNS

- Добавляет в запрос подсеть клиента
- Например, для геобалансига

Поддержка

· Google DNS принципиально да

```
dig +short @8.8.8.8 -t TXT o-o.myaddr.l.google.com
```

· Cloudflare DNS принципиально нет

```
dig +short @1.1.1.1 -t TXT o-o.myaddr.l.google.com
```



Как проверить ресолвер



Картинка



· Не позволяет подставлять «свой» ответ



- · Не позволяет подставлять «свой» ответ
 - Противоречит копоративным политикам



- · Не позволяет подставлять «свой» ответ
 - Противоречит копоративным политикам
 - Мешает спецслужбам проводить спецоперации



- · Не позволяет подставлять «свой» ответ
 - Противоречит копоративным политикам
 - Мешает спецслужбам проводить спецоперации
- Переусложненное обслуживание приводит к ошибкам







· Не позволяет анализировать DNS-запросы



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности
 - Мешает приложениям защиты отслеживать действия браузера



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности
 - Мешает приложениям защиты отслеживать действия браузера
 - Создаёт видимость безопасности



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности
 - Мешает приложениям защиты отслеживать действия браузера
 - Создаёт видимость безопасности
- Дополнительная нагрузка



- · Не позволяет анализировать DNS-запросы
 - Нарушает корпоративные стандарты безопасности
 - Мешает приложениям защиты отслеживать действия браузера
 - Создаёт видимость безопасности
- Дополнительная нагрузка
- Цикл получения ответа неприемлимо долгий



Реакционизм. Госрегулирование

- Давление UK ISPA и IWF www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51046
- · Большинство «госблокировок» в мире основано на манипуляциях с DNS



Госрегулирование РФ. НСДИ

Национальная система доменных имен

- Определена в законе 90-Ф3 от 01.05.2019
 Приказ Роскомнадзора от 31.07.2019 № 229
- · Государственный публичный DNS
- Дублирует. (корень)
- Уменьшает ущерб от манипуляций с .RU гипотетических, со стороны США в лице ICANN
- Обслуживается ЦМУ ССОП
- Предоставляется в том числе AXFR



Безопасность заложенная в НСДИ



Безопасность заложенная в НСДИ





Многое осталось за кадром

- · EDNS(0) Padding, Cookies, etc
- · Обслуживание DNS, DNSSEC, DoT/DoH
- · Применение DNSSEC: DANE, etc
- · Обзор серверов, включая stub-ресолверы
- Обзор клиентов и инструментов
- DNS Stamps (ссылки sdna://)
- · glibcиresolv.conf
- · Ampliphication attack, etc
- ...



Вопросы

Перед докладом я многое освежил в памяти, многое не вошло в доклад

В любом случае пишите мне

schors@gmail.com



Ссылки. DNSCurve

- [1] DNSCurve.io A Community for DNSCurve. Основной сайт DNSCurve. https://dnscurve.io/.
- [2] M. Dempsky. Link-Level Security for the Domain Name System. 26 февр. 2010. https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-dempsky-dnscurve-01.
- [3] Dq is a package with DNS/DNSCurve related software. https://mojzis.com/software/dq/.
- [4] World's fastest-to-synchronize Secondary DNS service. Единственный известный DNS-сервис с поддержкой DNSCurve. https://www.buddyns.com/.



Ссылки. DNSSEC

- [5] Busyanusayus DNSSEC. http://dnsviz.net/.
- [6] Филипп Кулин. DNSSEC. Руководство регистратора доменов. Дек. 2016. https://www.slideshare.net/schors/dnssec-71055077.
- [7] Филипп Кулин. DNSSEC. Руководство оператора доменов. Окт. 2017. https://www.slideshare.net/schors/enog14-dnssec.
- [8] RFC 4033. Beedenue & DNSSEC. Mapt 2005. https://tools.ietf.org/html/rfc4033.
- [9] RFC 4034. Ресурсные записи для DNSSEC. Март 2005. https://tools.ietf.org/html/rfc4034.
- [10] RFC 4035. Модификации протокола DNS для DNSSEC. Март 2005. https://tools.ietf.org/html/rfc4035.
- [11] RFC 6781. Эксплуатация DNSSEC. Дек. 2012. https://tools.ietf.org/html/rfc6781.
- [12] RFC 7583. Соображения по ротации ключей DNSSEC. Окт. 2015. https://tools.ietf.org/html/rfc7583.
- [13] RFC 7129. Authenticated Denial of Existence in the DNS. Определение белой лжи. Февр. 2014. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7129.
- [14] Dani Grant (Cloudflare). Economical With The Truth: Making DNSSEC Answers Cheap. Определение черной лжи. 24 июня 2016. https://blog.cloudflare.com/black-lies/.



Ссылки. DNSCrypt



Ссылки. DoH/Dot



Ссылки. инциденты

- [15] Aftab Siddiqui. What Happened? The Amazon Route 53 BGP Hijack to Take Over Ethereum Cryptocurrency Wallets. 27 anp. 2018. https://www.internetsociety.org/blog/2018/04/amazons-route-53-bgp-hijack/.
- [16] Wikipedia. DNS hijacking. Manipulation by ISPs. https://en.wikipedia.org/wiki/DNS hijacking#Manipulation by ISPs.
- [17] Леонид Евдокимов Филипп Кулин. Тайный список запрещённых ресурсов. 25 сент. 2018. https://usher2.club/articles/mt-free-pre-block/.



Ссылки. Разное

- [18] Brian Kernighan. UNIX: A History and a Memoir. 18 окт. 2019.
- [19] RFC 7816. DNS Query Name Minimisation to Improve Privacy. Mapt 2016. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7816.
- [20] RFC 4255. Using DNS to Securely Publish Secure Shell (SSH) Key Fingerprints. AHB. 2006. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4255.
- [21] RFC 7871. EDNS(0) Client Subnet. Mai 2016. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7871.



Ссылки. ЦАТЕХ

- [22] Beamer Overleaf, Online LaTeX Editor. https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer.
- [23] Uri Nativ. How to present code. 2016. https://www.slideshare.net/LookAtMySlides/codeware.
- [24] Филипп Кулин. Пишем презентации в LaTeX. 14 окт. 2019. https://habr.com/ru/post/471352/.

