

Installationsanleitung – RSS Grabber free v3.0

Diese Anleitung beschreibt die Installation der Version **3.0**. Sie ersetzt die ältere [Installationsanleitung_2.00.pdf](#) (Version 2.0).

1. Voraussetzungen

Komponente	Anforderung
PHP	8.5 oder höher
PHP-Module	<code>mysqli</code> , <code>simplexml</code> , <code>iconv</code> (alle Standard)
Datenbank	MySQL/MariaDB mit utf8mb4
Webserver	Apache mit <code>mod_rewrite</code> (oder vergleichbar)
Sonstiges	<code>allow_url_fopen = On</code> (zum Abrufen der Feeds)

Läuft auf dem Server eine ältere PHP-Version als 8.5, bricht die Installationsroutine mit einem Hinweis ab.

2. Installation auf einem Webspacer (Shared Hosting)

Schritt 1 – Dateien hochladen

Laden Sie alle Projektdateien per FTP/SFTP in das gewünschte Verzeichnis Ihres Webspace hoch (z. B. `/rss-grabber/`).

Schritt 2 – Datenbank anlegen

Legen Sie über Ihr Hosting-Panel eine MySQL-Datenbank an (Zeichensatz **utf8mb4**) und notieren Sie Host, Datenbankname, Benutzer und Passwort.

Schritt 3 – Installationsroutine aufrufen

Öffnen Sie im Browser `https://IHRE-DOMAIN/rss-grabber/install/` und füllen Sie das Formular aus:

- **Datenbankdaten:** Host (meist `localhost`), Datenbankname, Benutzer, Passwort.
- **Einstellungen:** Feeds pro Lauf, Einträge pro Seite, max. Beschreibungslänge, ISO → UTF-8 (Standard: 1).

Die Routine legt die Tabellen `feeds` , `feeds_post` und `admin` an, befüllt Beispiel-Feeds und erzeugt die Datei `inc/config.php` .

Schritt 4 – Install-Verzeichnis entfernen

Löschen Sie nach erfolgreicher Installation das Verzeichnis `install/` vom Server.

Schritt 5 – Anmelden

Der Verwaltungsbereich ist jetzt durch ein **Login** geschützt. Öffnen Sie `https://IHRE-DOMAIN/rss-grabber/` und melden Sie sich an:

Feld	Standardwert
Benutzer	<code>admin</code>
Passwort	<code>admin</code>

⚠ Ändern Sie das Standardpasswort umgehend. Erzeugen Sie dazu einen neuen bcrypt-Hash, z. B. mit `php -r "echo password_hash('IHR-NEUES-PASSWORT', PASSWORD_DEFAULT);"` , und tragen Sie ihn in die Tabelle `admin` (Spalte `password_hash`) ein.

Öffentlich erreichbar bleibt nur die Beitragsanzeige (`ausgabe.php`).

3. Nutzung

1. **Neuen Feed eintragen** – Homepage und Feed-URL (RSS 2.0 oder Atom) angeben.
2. **Feeds synchronisieren** – ruft die Feeds ab und speichert neue Beiträge.
3. **Alle Feeds anzeigen** – zeigt die Beiträge (mit automatischem Nachladen beim Scrollen).
4. **Feeds verwalten** – Feeds bearbeiten oder löschen.

Richten Sie die Synchronisierung idealerweise als regelmäßigen Cron-Job ein, der `feeds_synchronisieren.php` bzw. den Sync-Endpunkt aufruft.

4. Sicherheit nach der Installation

- Standard-Admin-Passwort ändern (siehe oben).
- `inc/config.php` enthält Zugangsdaten – per Server/ `.htaccess` vor direktem Abruf schützen.
- Install-Verzeichnis entfernt halten.

5. Installation per Docker (Entwicklung)

Für lokale Entwicklung liegt eine fertige Umgebung unter `.docker/` bereit (Web, Datenbank, Mailpit, phpMyAdmin):

```
cd .docker
docker compose up -d --build
```

Dienst	URL
Anwendung	http://localhost:8340
phpMyAdmin	http://localhost:8341
Mailpit	http://localhost:8342

Die Datenbank wird über `.docker/init.sql` automatisch eingerichtet (inkl. Admin-Zugang `admin / admin`); `inc/config.php` ist vorkonfiguriert. Details: [.docker/README.md](#).

6. Fehlerbehebung

Problem	Ursache / Lösung
Weiterleitung auf <code>install/</code>	<code>inc/config.php</code> fehlt – Installation ausführen
„Datenbankverbindung nicht möglich“	DB-Zugangsdaten in <code>inc/config.php</code> prüfen
Umlaute falsch dargestellt	Datenbank/Tabellen müssen <code>utf8mb4</code> sein
Feeds werden nicht abgerufen	<code>allow_url_fopen</code> aktivieren; URL erreichbar?
PHP-Version-Hinweis im Installer	PHP auf 8.5+ aktualisieren