

xpinyin 宏包

李清

sobenlee@gmail.com

2022/07/14 v3.1*

第 1 节 简介

xpinyin 是一个 L^AT_EX 宏包, 提供了为汉字自动注音的功能。

第 2 节 基本用法

xpinyin 支持采用 GBK 和 UTF-8 编码的 T_EX 源文件, 建议总是使用 UTF-8。如果使用 L^AT_EX 或 pdfL^AT_EX 的编译方式, 则根据编码的情况, xpinyin 依赖 CJK 或者 CJKutf8 宏包。如果使用 X_YL^AT_EX, 则依赖 xeCJK 宏包。如果它们没有在 xpinyin 之前被载入, xpinyin 将根据编译方式自动选择, L^AT_EX 或 pdfL^AT_EX 将使用 CJKutf8。

xpinyin 还依赖 l3kernel 和 l3packages, 使用 (pdf)L^AT_EX 下的 GBK 编码时, 还将依赖 xCJK2uni。

需要注意的是, xpinyin 缺省将拼音的字体设置为与文档的主字体(\normalfont)相同, 所以为了保证声调字母的正确输出, 应该选用合适的西文主字体。也可以通过将在下一节介绍的 选项来单独设置拼音的字体。

X_YL^AT_EX 下的简单示例:

```
\documentclass{article}
\usepackage{xeCJK}
\usepackage{xpinyin}
\setmainfont{CMU Serif}
\setCJKmainfont{SimSun}

\begin{document}
\xpinyin*{汉语拼音示例}
\end{document}
```

(pdf)L^AT_EX 下的简单示例:

```
\documentclass{article}
\usepackage{CJKutf8}
\usepackage{xpinyin}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}

\begin{document}
\begin{CJK}{UTF8}{gbsn}
\xpinyin*{汉语拼音示例}
\end{CJK}
\end{document}
```

运行上述示例要求系统安装了设置的字体, 源文件用 UTF-8 编码保存, 使用相应的编译方式。

xpinyin 可以与 ctex 宏包或文档类共同使用, 使用方式与上面类似。

*ctex-kit rev. dd0cc20.