CPZ-2995V DIO32点 絶縁5V-48V/100mA(入力駆動電源内蔵)

概要 | 仕様 ▸

【デジタル入出力】とは？ 本製品に関するFAQ

型式	CPZ-2995V
JANコード	4957451129315
価格	オープンプライス ご提供参考価格：¥39,000
発売	発売中
標準納期	ご注文受領後4週間以内 ※数量が5以上の場合はお問い合わせ下さい
無償保証期間	2年 >>製品使用登録で保証期間が最大2年延長！
無料貸出サービス	対象外
カスタマイズ	カスタマイズご相談ください！

3.3V RoHS



Windows 7×64 | Windows 7 | Windows 2008×64 | Windows 2008 | Windows Vista×
Windows Vista | Windows XP×64 | Windows XP | Windows Embedded Standard2009 | Windows XPe
Windows 2003×64 | Windows 2003 | Windows 2000
Linux | RT Linux | SH Linux | SHRT Linux | Linux×64 | DOS

ActiveX | LabVIE

ソフトウェア | ドキュメント | オプション

製品構成

デジタル入力	フォトカプラ型高耐圧接点入力(シンク型出力対応)	ワイドレンジ 入力信号電圧 5V～48V	入力電流 4.7mA
	絶縁	入力応答時間 60μs	入出力共用32点
	入力制御信号付き (STB,ACK)		
デジタル出力	高電流オープンコレクタ出力(シンク型)	ワイドレンジ 出力信号電圧 5V～48V	最大出力電流 100mA
	絶縁	出力応答時間 65μs	入出力共用32点
	出力制御信号付 (STB,ACK)		

概要

CPZ-2995Vは、32点フォトカプラ型高耐圧接点入力(シンク型出力対応)と、32点高電流オープンコレクタ出力(シンク型)を持つCompactPCIデジタル入出力インタフェースモジュールです。
入出力共通端子です。
フォトカプラにより入出力部が絶縁されています。また、絶縁部電源内蔵のため外部電源が不要です。
入出力共にDC+5V～DC+50Vに対応したワイドレンジタイプです。
消費電力も15mW/点と低く、発熱を抑えています。
入出力ハンドシェーク回路により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。
外部信号により、全点同時ラッチ取り込みが可能です。
リセット信号の出力、外部リセット信号の入力をサポートしています。
また、インターバルタイマ機能を搭載しています。
PCI-2726Cとハードウェア、ソフトウェア共に互換性があります。

特長