	모 델 명:	***LM FL***				
	시험일자:	***2013- 02- 20***				
	화 일 명:	***TAIBT4820469- O***				
	PCB/PANEL:	***/***				
스텝	시험명	검사항목	검사조건	검사값	판정	검토 결과
1	암전류	BATT(mA)	MIN 0 MAX 3	1.67	합 격	
2	초기상태	TEMP_F/B(V)	MIN 0.15 MAX 1.4	0.22	합 격	
		MODE_F/B(V)	MIN 0.15 MAX 0.65	0.15	합 격	
		BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 1.5	0.03	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.37	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.09	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.31	합 격	
		BLR_SELECT_LOW(V)	MIN 0 MAX 1.5	0.02	합 격	
		PTC_SIGNAL2(V)	MIN 10 MAX 14	13.36	합 격	
		PTC_SIGNAL3(V)	MIN 10 MAX 14	12.34	합 격	
		ECV_CULL(mA)	MIN 0 MAX 50	38.41	합 격	
		CAN_Iden	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_BlwrOn	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_TqAcnOut	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_OutTemp	MIN 51 MAX 53	52.50	합 격	
		CAN_OutTempSns	MIN 51 MAX 53	52.50	합 격	
3	MODE- B/L	MODE_F/B(V)	MIN 1.15 MAX 1.75	1.31	합 격	
		MODE_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.01	합 격	
		MODE_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.92	합 격	
		CAN_EngStartReq	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_IsgStopReq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_Infmation	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
4	MODE- FLOOR	MODE_F/B(V)	MIN 2.2 MAX 2.8	2.76	합 격	
		MODE_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.01	합 격	
		MODE_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.95	합 격	
5	MODE- MIX	MODE_F/B(V)	MIN 3.25 MAX 3.85	3.56	합 격	
		INTAKE_F/B(V)	MIN 4.15 MAX 4.55	4.15	합 격	

스텝	시험명	검사항목	검사조건	검사값	판정	검토 결과
		MODE_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.23	합 격	
		MODE_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.22	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		ECV_CULL(mA)	MIN 200 MAX 800	769.37	합 격	
6	MODE- DEF	MODE_F/B(V)	MIN 4.3 MAX 4.9	4.58	합 격	
		MODE_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.91	합 격	
		MODE_M- (V)	MIN 0 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		ECV_CULL(mA)	MIN 200 MAX 800	740.13	합 격	
7	MODE- VENT	MODE_F/B(V)	MIN 0 MAX 0.7	0.29	합 격	
		MODE_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.92	합 격	
		MODE_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.05	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		ECV_CULL(mA)	MIN 0 MAX 50	34.76	합 격	
8	MAX AC	MODE_F/B(V)	MIN 0 MAX 0.7	0.45	합 격	
		MODE_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.26	합 격	
		MODE_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.25	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		STEP	ON	ON	합 격	
9	MODE- B/L 1	MODE_F/B(V)	MIN 1.15 MAX 1.75	1.34	합 격	
		MODE_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.06	합 격	
		MODE_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.98	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
10	A/C ON	CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
11	A/C EVA 제어	CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
12	A/C OFF	CAN_AcnReqSwi	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
13	A/C ON1	CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	

스텝	시험명	검사항목	검사조건	검사값	판정	검토 결과
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		ECV_CULL(mA)	MIN 200 MAX 750	506.23	합 격	
14	FRE	FRE(V)	MIN 10 MAX 14	11.84	합 격	
		REC(V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
		INTAKE_F/B(V)	MIN 1.1 MAX 1.5	1.50	합 격	
15	REC@	FRE(V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
		REC(V)	MIN 10 MAX 14	11.88	합 격	
		INTAKE_F/B(V)	MIN 4.3 MAX 4.9	4.30	합 격	
16	ECV CHECK	CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		ECV_TIME_READ	MIN 3 MAX 5	3.00	합 격	
		ECV_CULL(mA)	MIN 400 MAX 800	732.82	합 격	
17	TEMP COOL	TEMP_F/B(V)	MIN 0.3 MAX 0.55	0.46	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
18	TEMP 3단	TEMP_F/B(V)	MIN 1.3 MAX 1.5	1.30	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 11 MAX 14	11.94	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
19	TEMP 5단	TEMP_F/B(V)	MIN 2.45 MAX 2.65	2.45	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 11 MAX 14	11.95	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
20	TEMP 7단	TEMP_F/B(V)	MIN 3.25 MAX 3.45	3.25	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 11 MAX 14	11.95	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
21	TEMP 9단	TEMP_F/B(V)	MIN 3.6 MAX 3.8	3.60	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 11 MAX 14	11.95	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
22	TEMP 11단	TEMP_F/B(V)	MIN 4.05 MAX 4.25	4.05	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 11 MAX 14	11.95	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
23	TEMP HOT	TEMP_F/B(V)	MIN 4.5 MAX 4.75	4.67	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.98	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.25	합 격	
24	TEMP 12단@	TEMP_F/B(V)	MIN 4.25 MAX 4.45	4.45	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.30	합 격	

스텝	시험명	검사항목	검사조건	검사값	판정	검토 결과
		TEMP_M- (V)	MIN 11 MAX 14	11.81	합 격	
25	TEMP 10단@	TEMP_F/B(V)	MIN 3.7 MAX 3.9	3.90	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.30	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 11 MAX 14	11.91	합 격	
26	TEMP 8단@	TEMP_F/B(V)	MIN 3.4 MAX 3.6	3.60	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 11 MAX 14	11.90	합 격	
27	TEMP 6단@	TEMP_F/B(V)	MIN 2.9 MAX 3.1	3.10	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 11 MAX 14	11.91	합 격	
28	TEMP 4단@	TEMP_F/B(V)	MIN 1.7 MAX 1.9	1.90	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.29	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 11 MAX 14	11.91	합 격	
29	TEMP COOL@	TEMP_F/B(V)	MIN 0.3 MAX 0.55	0.52	합 격	
		TEMP_M+(V)	MIN 0 MAX 1	0.26	합 격	
		TEMP_M- (V)	MIN 0 MAX 1	0.98	합 격	
30	BLOW 2단	BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.06	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.10	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.02	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.23	합 격	
		BLR_F/B(V)	MIN 0 MAX 2	0.04	합 격	
31	BLOW 3단	BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.07	합 격	
		INTAKE_F/B(V)	MIN 4.65 MAX 4.9	4.79	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.28	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.10	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.23	합 격	
		BLR_F/B(V)	MIN 0 MAX 3	2.38	합 격	
		CAN_BlwrOn	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_BlwrMax	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
32	BLOW 4단	BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.07	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.29	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.00	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.10	합 격	
		CAN_BlwrOn	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_BlwrMax	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	

스텝	시험명	검사항목	검사조건	검사값	판정	검토 결과
		BLR_F/B(V)	MIN 0 MAX 3	0.36	합 격	
33	BLOW 3단@	BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.07	합 격	
		BLR_F/B(V)	MIN 0 MAX 3	2.49	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.29	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.10	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.21	합 격	
		CAN_BlwrMax	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_BlwrOn	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
34	BLOW 2단@	BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.06	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.10	합 격	
		BLR_F/B(V)	MIN 4 MAX 6	5.02	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.02	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.25	합 격	
		CAN_BlwrOn	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_BlwrMax	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
35	BLOW 1단@	BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.04	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	11.17	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.06	합 격	
		BLR_F/B(V)	MIN 4 MAX 6	5.03	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.27	합 격	
		PTC_SIGNAL2(V)	MIN 0 MAX 1	0.84	합 격	
		PTC_SIGNAL3(V)	MIN 0 MAX 1	0.76	합 격	
36	BLOW 0단	BLR- LOW(V)	MIN 11 MAX 13	11.76	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 11 MAX 13	12.34	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 11 MAX 13	12.08	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11 MAX 13	12.29	합 격	
		CAN_BlwrOn	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_BlwrMax	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
37	BLOW 1단	BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.03	합 격	
		BLR_F/B(V)	MIN 4 MAX 6	4.12	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.36	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.08	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.29	합 격	

스텝	시험명	검사항목	검사조건	검사값	판정	검토 결과
		CAN_BlwrOn	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_BlwrMax	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
38	INTAKE 고차속 진입	INTAKE_F/B(V)	MIN 3.9 MAX 4.28	4.14	합 격	
39	INTAKE 고차속 해제	INTAKE_F/B(V)	MIN 4.4 MAX 4.8	4.46	합 격	
40	IGN OFF	IGN(V)	MIN 0 MAX 2	0.00	합 격	
		INTAKE_F/B(V)	MIN 0.00 MAX 0.45	0.00	합 격	
41	IGN ON	BLR- LOW(V)	MIN 0 MAX 0.1	0.04	합 격	
		BLR- M/L(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.32	합 격	
		BLR- M/H(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.04	합 격	
		BLR- HIGH(V)	MIN 11.1 MAX 13.5	12.26	합 격	
		CAN_BlwrOn	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_BlwrMax	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
		CAN_AcnReqSwi	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		CAN_AcnCltEnRq	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
		ECV_CULL(mA)	MIN 400 MAX 750	411.20	합 격	
		INTAKE_F/B(V)	MIN 4.3 MAX 4.9	4.71	합 격	
42	ACTIVE ECO ON	CAN_ActiveEco	MIN 1 MAX 1	1.00	합 격	
43	ACTIVE ECO OFF	CAN_ActiveEco	MIN 0 MAX 0	0.00	합 격	
44	감광 10%	LIGHT(mA)	MIN 15 MAX 34	33.69	합 격	
45	감광 50%	LIGHT(mA)	MIN 40 MAX 60	40.28	합 격	
46	감광 90%	LIGHT(mA)	MIN 80 MAX 100	82.03	합 격	