

05 41 Structural Metal Stud Framing

05 41 13 – Load-Bearing Metal Stud Framing

| 05 41 13.25 Framing, Boxed Headers/Beams | | Crew | Daily Output | Labor-Hours | Unit | Material | 2022 Bare Costs | | Total | Total Incl O&P |
|--|--------------------------|----------|--------------|-------------|------|----------|-----------------|-----------|-------|----------------|
| | | | | | | | Labor | Equipment | | |
| 0400 | 14 ga. x 10" deep | G 2 Carp | 140 | .114 | L.F. | 9.55 | 6.45 | | 16 | 20 |
| 0410 | 12" deep | G | 130 | .123 | | 10.45 | 6.95 | | 17.40 | 22 |
| 1210 | Triple, 18 ga. x 8" deep | G | 170 | .094 | | 8.55 | 5.30 | | 13.85 | 17.30 |
| 1220 | 10" deep | G | 165 | .097 | | 10.30 | 5.45 | | 15.75 | 19.50 |
| 1230 | 12" deep | G | 160 | .100 | | 11.30 | 5.65 | | 16.95 | 21 |
| 1300 | 16 ga. x 8" deep | G | 145 | .110 | | 9.90 | 6.20 | | 16.10 | 20 |
| 1310 | 10" deep | G | 140 | .114 | | 11.60 | 6.45 | | 18.05 | 22.50 |
| 1320 | 12" deep | G | 135 | .119 | | 12.65 | 6.65 | | 19.30 | 24 |
| 1400 | 14 ga. x 10" deep | G | 115 | .139 | | 13 | 7.85 | | 20.85 | 26 |
| 1410 | 12" deep | G | 110 | .145 | | 14.40 | 8.20 | | 22.60 | 28 |

05 41 13.30 Framing, Stud Walls

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------|-----|------|------|-------|-------|--|-------|-------|
| 0010 | FRAMING, STUD WALLS w/top & bottom track, no openings, | | | | | | | | | |
| 0020 | Headers, beams, bridging or bracing | | | | | | | | | |
| 0025 | Made from recycled materials | | | | | | | | | |
| 4100 | 8' high walls, 18 ga. x 2-1/2" wide, studs 12" OC | G 2 Carp | 54 | .296 | L.F. | 8 | 16.70 | | 24.70 | 34 |
| 4110 | 16" OC | G | 77 | .208 | | 6.45 | 11.70 | | 18.15 | 24.50 |
| 4120 | 24" OC | G | 107 | .150 | | 4.88 | 8.40 | | 13.28 | 17.90 |
| 4130 | 3-5/8" wide, studs 12" OC | G | 53 | .302 | | 9.55 | 17 | | 26.55 | 36 |
| 4140 | 16" OC | G | 76 | .211 | | 7.70 | 11.85 | | 19.55 | 26 |
| 4150 | 24" OC | G | 105 | .152 | | 5.85 | 8.60 | | 14.45 | 19.15 |
| 4160 | 4" wide, studs 12" OC | G | 52 | .308 | | 9.75 | 17.30 | | 27.05 | 36.50 |
| 4170 | 16" OC | G | 74 | .216 | | 7.80 | 12.15 | | 19.95 | 26.50 |
| 4180 | 24" OC | G | 103 | .155 | | 5.85 | 8.75 | | 14.60 | 19.45 |
| 4190 | 6" wide, studs 12" OC | G | 51 | .314 | | 12.70 | 17.65 | | 30.35 | 40.50 |
| 4200 | 16" OC | G | 73 | .219 | | 10.25 | 12.35 | | 22.60 | 29.50 |
| 4210 | 24" OC | G | 101 | .158 | | 7.80 | 8.90 | | 16.70 | 22 |
| 4220 | 8" wide, studs 12" OC | G | 50 | .320 | | 16.60 | 18 | | 34.60 | 45.50 |
| 4230 | 16" OC | G | 72 | .222 | | 13.35 | 12.50 | | 25.85 | 33.50 |
| 4240 | 24" OC | G | 100 | .160 | | 10.10 | 9 | | 19.10 | 24.50 |
| 4300 | 16 ga. x 2-1/2" wide, studs 12" OC | G | 47 | .340 | | 10.50 | 19.15 | | 29.65 | 40 |
| 4310 | 16" OC | G | 68 | .235 | | 8.30 | 13.25 | | 21.55 | 29 |
| 4320 | 24" OC | G | 94 | .170 | | 6.10 | 9.60 | | 15.70 | 21 |
| 4330 | 3-5/8" wide, studs 12" OC | G | 46 | .348 | | 12.05 | 19.60 | | 31.65 | 42.50 |
| 4340 | 16" OC | G | 66 | .242 | | 9.55 | 13.65 | | 23.20 | 31 |
| 4350 | 24" OC | G | 92 | .174 | | 7.05 | 9.80 | | 16.85 | 22.50 |
| 4360 | 4" wide, studs 12" OC | G | 45 | .356 | | 12.95 | 20 | | 32.95 | 44.50 |
| 4370 | 16" OC | G | 65 | .246 | | 10.20 | 13.85 | | 24.05 | 31.50 |
| 4380 | 24" OC | G | 90 | .178 | | 7.45 | 10 | | 17.45 | 23 |
| 4390 | 6" wide, studs 12" OC | G | 44 | .364 | | 16.45 | 20.50 | | 36.95 | 48.50 |
| 4400 | 16" OC | G | 64 | .250 | | 13.05 | 14.10 | | 27.15 | 35.50 |
| 4410 | 24" OC | G | 88 | .182 | | 9.70 | 10.25 | | 19.95 | 26 |
| 4420 | 8" wide, studs 12" OC | G | 43 | .372 | | 19.75 | 21 | | 40.75 | 52.50 |
| 4430 | 16" OC | G | 63 | .254 | | 15.70 | 14.30 | | 30 | 39 |
| 4440 | 24" OC | G | 86 | .186 | | 11.65 | 10.45 | | 22.10 | 28.50 |
| 5100 | 10' high walls, 18 ga. x 2-1/2" wide, studs 12" OC | G | 54 | .296 | | 9.55 | 16.70 | | 26.25 | 35.50 |
| 5110 | 16" OC | G | 77 | .208 | | 7.60 | 11.70 | | 19.30 | 26 |
| 5120 | 24" OC | G | 107 | .150 | | 5.65 | 8.40 | | 14.05 | 18.80 |
| 5130 | 3-5/8" wide, studs 12" OC | G | 53 | .302 | | 11.40 | 17 | | 28.40 | 38 |
| 5140 | 16" OC | G | 76 | .211 | | 9.10 | 11.85 | | 20.95 | 27.50 |
| 5150 | 24" OC | G | 105 | .152 | | 6.75 | 8.60 | | 15.35 | 20 |
| 5160 | 4" wide, studs 12" OC | G | 52 | .308 | | 11.70 | 17.30 | | 29 | 39 |
| 5170 | 16" OC | G | 74 | .216 | | 9.25 | 12.15 | | 21.40 | 28.50 |