

03 11 Concrete Forming

03 11 13 – Structural Cast-In-Place Concrete Forming

03 11 13.85 Forms In Place, Walls		Crew	Daily Output	Labor-Hours	Unit	Material	2022 Bare Costs		Total	Total Incl O&P
							Labor	Equipment		
4350	2 use	C-2	355	.135	SFCA	1.49	7.40		8.89	12.70
4400	3 use		385	.125		1.09	6.85		7.94	11.40
4450	4 use		400	.120		.88	6.60		7.48	10.75
4500	Over 8' to 16' high, 1 use		290	.166		.94	9.10		10.04	14.55
4525	2 use		355	.135		.52	7.40		7.92	11.60
4550	3 use		385	.125		.38	6.85		7.23	10.60
4575	4 use		400	.120		.31	6.60		6.91	10.15
4600	Retaining wall, battered, job-built plyw'd, to 8' high, 1 use		300	.160		2.52	8.80		11.32	15.80
4650	2 use		355	.135		1.39	7.40		8.79	12.60
4700	3 use		375	.128		1.01	7		8.01	11.55
4750	4 use		390	.123		.82	6.75		7.57	10.95
4900	Over 8' to 16' high, 1 use		240	.200		2.81	10.95		13.76	19.45
4950	2 use		295	.163		1.55	8.90		10.45	15
5000	3 use		305	.157		1.12	8.65		9.77	14.10
5050	4 use		320	.150		.91	8.25		9.16	13.25
5500	For gang wall forming, 192 S.F. sections, deduct					10%	10%			
5550	384 S.F. sections, deduct					20%	20%			
7500	Lintel or sill forms, 1 use	1 Corp	30	.267		4.99	15		19.99	28
7520	2 use		34	.235		2.74	13.25		15.99	22.50
7540	3 use		36	.222		2	12.50		14.50	21
7560	4 use		37	.216		1.62	12.15		13.77	19.90
7800	Modular prefabricated plywood, based on 20 uses of purchased									
7820	forms, and 4 uses of bracing lumber									
7860	To 8' high	C-2	800	.060	SFCA	1.40	3.29		4.69	6.45
8060	Over 8' to 16' high		600	.080		1.48	4.39		5.87	8.20
8600	Pilasters, 1 use		270	.178		4.82	9.75		14.57	19.80
8620	2 use		330	.145		2.65	8		10.65	14.80
8640	3 use		370	.130		1.93	7.10		9.03	12.70
8660	4 use		385	.125		1.57	6.85		8.42	11.90
9010	Steel framed plywood, based on 50 uses of purchased									
9020	forms, and 4 uses of bracing lumber									
9060	To 8' high	C-2	600	.080	SFCA	.66	4.39		5.05	7.30
9260	Over 8' to 16' high		450	.107		.66	5.85		6.51	9.45
9460	Over 16' to 20' high		400	.120		.66	6.60		7.26	10.55
9475	For elevated walls, add						10%			
9480	For battered walls, 1 side battered, add					10%	10%			
9485	For battered walls, 2 sides battered, add					15%	15%			

03 11 16 – Architectural Cast-in-Place Concrete Forming

03 11 16.13 Concrete Form Liners

0010 CONCRETE FORM LINERS										
5750	Liners for forms (add to wall forms), ABS plastic									
5800	Aged wood, 4" wide, 1 use	1 Corp	256	.031	SFCA	4.54	1.76		6.30	7.60
5820	2 use		256	.031		2.50	1.76		4.26	5.35
5830	3 use		256	.031		1.82	1.76		3.58	4.62
5840	4 use		256	.031		1.48	1.76		3.24	4.24
5900	Fractured rope rib, 1 use		192	.042		6.60	2.35		8.95	10.75
5925	2 use		192	.042		3.62	2.35		5.97	7.50
5950	3 use		192	.042		2.64	2.35		4.99	6.40
6000	4 use		192	.042		2.14	2.35		4.49	5.85
6100	Ribbed, 3/4" deep x 1-1/2" OC, 1 use		224	.036		6.60	2.01		8.61	10.25
6125	2 use		224	.036		3.62	2.01		5.63	7
6150	3 use		224	.036		2.64	2.01		4.65	5.90