

08 33 Coiling Doors and Grilles

08 33 23 – Overhead Coiling Doors

08 33 23.10 Coiling Service Doors

		Crew	Daily Output	Labor-Hours	Unit	Material	2022 Bare Costs		Total	Total Incl O&P
							Labor	Equipment		
0700	10' x 20' high	2 Sswk	.50	32	Ea.	1,600	1,975		3,575	4,825
1000	12' x 12', crank operated, crank on door side		.80	20		1,075	1,225		2,300	3,100
1100	Crank thru wall	↓	.70	22.857		2,500	1,425		3,925	4,925
1300	For vision panel, add					144			144	158
1600	3' x 7' pass door within rolling steel door, new construction					985			985	1,075
1700	Existing construction	2 Sswk	2	8		675	495		1,170	1,500
2000	Class A fire doors, manual, 20 ga., 8' x 8' high		1.40	11.429		1,875	705		2,580	3,175
2100	10' x 10' high		1.10	14.545		3,100	900		4,000	4,775
2200	20' x 10' high		.80	20		5,300	1,225		6,525	7,725
2300	12' x 12' high		1	16		4,075	990		5,065	6,025
2400	20' x 12' high		.80	20		5,700	1,225		6,925	8,175
2500	14' x 14' high		.60	26.667		4,450	1,650		6,100	7,450
2600	20' x 16' high	↓	.50	32	↓	6,175	1,975		8,150	9,850
2700	10' x 20' high	↓	.40	40	↓	5,625	2,475		8,100	9,975
3000	For 18 ga. doors, add				S.F.	1.59			1.59	1.75
3300	For enamel finish, add				"	2.97			2.97	3.27
3600	For safety edge bottom bar, pneumatic, add				L.F.	29.50			29.50	32
3700	Electric, add					51			51	56
4000	For weatherstripping, extruded rubber, jambs, add					2.21			2.21	2.43
4100	Hood, add				↓	9.50			9.50	10.45
4200	Sill, add				↓	9.65			9.65	10.60
4500	Motor operators, to 14' x 14' opening	2 Sswk	5	3.200	Ea.	970	198		1,168	1,375
4600	Over 14' x 14', jack shaft type	"	5	3.200		920	198		1,118	1,300
4700	For fire door, additional fusible link, add				↓	80.50			80.50	88.50

08 34 Special Function Doors

08 34 13 – Cold Storage Doors

08 34 13.10 Doors for Cold Area Storage

0010 DOORS FOR COLD AREA STORAGE

0020	Single, 20 ga. galvanized steel									
0300	Horizontal sliding, 5' x 7', manual operation, 3.5" thick	2 Carp	2	8	Ea.	3,300	450		3,750	4,300
0400	4" thick		2	8		3,850	450		4,300	4,900
0500	6" thick		2	8		3,800	450		4,250	4,850
0800	5' x 7', power operation, 2" thick		1.90	8.421		5,475	475		5,950	6,700
0900	4" thick		1.90	8.421		6,300	475		6,775	7,625
1000	6" thick		1.90	8.421		7,175	475		7,650	8,600
1300	9' x 10', manual operation, 2" insulation		1.70	9.412		4,775	530		5,305	6,050
1400	4" insulation		1.70	9.412		5,400	530		5,930	6,750
1500	6" insulation		1.70	9.412		5,450	530		5,980	6,800
1800	Power operation, 2" insulation		1.60	10		7,525	565		8,090	9,125
1900	4" insulation		1.60	10		8,575	565		9,140	10,300
2000	6" insulation	↓	1.70	9.412	↓	9,075	530		9,605	10,800
2300	For stainless steel face, add					25%				
3000	Hinged, lightweight, 3' x 7'-0", 2" thick	2 Carp	2	8	Ea.	1,375	450		1,825	2,200
3050	4" thick		1.90	8.421		1,725	475		2,200	2,600
3300	Polymer doors, 3' x 7'-0"		1.90	8.421		1,475	475		1,950	2,325
3350	6" thick		1.40	11.429		2,575	645		3,220	3,800
3600	Stainless steel, 3' x 7'-0", 4" thick		1.90	8.421		1,950	475		2,425	2,850
3650	6" thick		1.40	11.429		3,175	645		3,820	4,450
3900	Painted, 3' x 7'-0", 4" thick		1.90	8.421		1,475	475		1,950	2,300
3950	6" thick	↓	1.40	11.429	↓	2,600	645		3,245	3,800