

08 13 Metal Doors

08 13 13 - Hollow Metal Doors

08 13 13.13 Standard Hollow Metal Doors					Crew	Daily Output	Labor-Hours	Unit	Material	2022 Bare Costs			Total	Total Incl O&M
										Labor	Equipment			
1020	3'-0" x 6'-8"	G	2 Carp	16	1	Ea.			665	56.50			721.50	8
1120	3'-0" x 7'-0"	G		17	.941				665	53			718	8
1180	4'-0" x 7'-0"	G		14	1.143				780	64.50			844.50	9
1200	4'-0" x 8'-0"	G		17	.941				1,150	53			1,203	1,3
1212	For vision lite, add								310				310	
1214	For narrow lite, add								42				42	
1230	Half glass, 20 ga., 2'-8" x 6'-8"	G	2 Carp	20	.800				775	45			820	9
1240	3'-0" x 6'-8"	G		18	.889				735	50			785	8
1260	3'-0" x 7'-0"	G		18	.889				870	50			920	1,0
1280	Embossed panel, 1-3/4" thick, poly core, 20 ga., 3'-0" x 7'-0"			18	.889				980	50			1,030	1,1
1290	Half glass, 1-3/4" thick, poly core, 20 ga., 3'-0" x 7'-0"	G		18	.889				890	50			940	1,0
1320	18 ga., 2'-8" x 6'-8"	G		18	.889				830	50			880	9
1340	3'-0" x 6'-8"	G		17	.941				820	53			873	9
1360	3'-0" x 7'-0"	G		17	.941				835	53			888	1,0
1380	4'-0" x 7'-0"	G		15	1.067				1,050	60			1,110	1,2
1400	4'-0" x 8'-0"	G		14	1.143				1,125	64.50			1,189.50	1,3
1500	Flush full panel, 16 ga., steel hollow core													
1520	2'-0" x 6'-8"	G	2 Carp	20	.800	Ea.			865	45			910	1,0
1530	2'-8" x 6'-8"	G		20	.800				865	45			910	1,0
1540	3'-0" x 6'-8"	G		20	.800				865	45			910	1,0
1560	2'-8" x 7'-0"	G		18	.889				910	50			960	1,0
1570	3'-0" x 7'-0"	G		18	.889				910	50			960	1,0
1580	3'-6" x 7'-0"	G		18	.889				1,050	50			1,100	1,2
1590	4'-0" x 7'-0"	G		18	.889				1,175	50			1,225	1,3
1600	2'-8" x 8'-0"	G		18	.889				1,100	50			1,150	1,2
1620	3'-0" x 8'-0"	G		18	.889				1,200	50			1,250	1,4
1630	3'-6" x 8'-0"	G		18	.889				1,275	50			1,325	1,5
1640	4'-0" x 8'-0"	G		18	.889				1,400	50			1,450	1,6
1720	Insulated, 1-3/4" thick, full panel, 18 ga., 3'-0" x 6'-8"	G		15	1.067				720	60			780	8
1740	2'-8" x 7'-0"	G		16	1				660	56.50			716.50	8
1760	3'-0" x 7'-0"	G		15	1.067				560	60			620	7
1800	4'-0" x 8'-0"	G		13	1.231				550	69.50			619.50	7
1820	Half glass, 18 ga., 3'-0" x 6'-8"	G		16	1				835	56.50			891.50	1,0
1840	2'-8" x 7'-0"	G	2 Carp	17	.941	Ea.			865	53			918	1,0
1860	3'-0" x 7'-0"	G		16	1				930	56.50			986.50	1,1
1900	4'-0" x 8'-0"	G		14	1.143				800	64.50			864.50	9
2000	For vision lite, add								310				310	3
2010	For narrow lite, add								42				42	
8100	For bottom louver, add								440				440	4
8110	For baked enamel finish, add								30%	15%				
8120	For galvanizing, add								20%					

08 13 13.15 Metal Fire Doors

0010 METAL FIRE DOORS					R081313-20									
0015	Steel, flush, "B" label, 90 minutes													
0020	Full panel, 20 ga., 2'-0" x 6'-8"		2 Carp	20	.800	Ea.			565	45			610	6
0040	2'-8" x 6'-8"			18	.889				565	50			615	7
0060	3'-0" x 6'-8"			17	.941				570	53			623	7
0080	3'-0" x 7'-0"			17	.941				590	53			643	7
0140	18 ga., 3'-0" x 6'-8"			16	1				785	56.50			841.50	9
0160	2'-8" x 7'-0"			17	.941				830	53			883	9
0180	3'-0" x 7'-0"			16	1				690	56.50			746.50	8
0200	4'-0" x 7'-0"			15	1.067				1,225	60			1,285	1,4