

09 67 Fluid-Applied Flooring

09 67 13 – Elastomeric Liquid Flooring

09 67 13.13 Elastomeric Liquid Flooring		Crew	Daily Output	Labor-Hours	Unit	Material	2022 Bare Costs		Total	Total Incl O&P
0010 ELASTOMERIC LIQUID FLOORING							Labor	Equipment		
0020	Cementitious acrylic, 1/4" thick	C-6	520	.092	S.F.	1.91	4.36	.11	6.38	8.10
0100	3/8" thick	"	450	.107		2.55	5.05	.12	7.72	10.27
0200	Methyl methacrylate, 1/4" thick	C-8A	3000	.016		7.90	.78		8.68	91.10
0210	1/8" thick	"	3000	.016		6.35	.78		7.13	73.56
0300	Cupric oxychloride, on bond coat, simple configs and patterns	C-6	480	.100		4.38	4.72	.12	9.22	11.94
0400	Complex configurations and patterns		420	.114		7.30	5.40	.13	12.83	16.53
2400	Mastic, hot laid, 2 coat, 1-1/2" thick, std., simple configs and patterns		690	.070		5.05	3.28	.08	8.41	10.94
2500	Maximum		520	.092		6.50	4.36	.11	10.97	13.94
2700	Acid-proof, minimum		605	.079		6.50	3.74	.09	10.33	12.96
2800	Maximum		350	.137		9	6.45	.16	15.61	19.92
3000	Neoprene, troweled on, 1/4" thick, minimum		545	.088		4.99	4.16	.10	9.25	11.94
3100	Maximum		430	.112		6	5.25	.13	11.38	14.63
4300	Polyurethane, with suspended vinyl chips, clear		1065	.045		8.35	2.13	.05	10.53	12.96
4500	Pigmented	↓	860	.056	↓	12	2.63	.06	14.69	17.78

09 67 23 – Resinous Flooring

09 67 23.23 Resinous Flooring

0010 RESINOUS FLOORING										
1200	Heavy duty epoxy topping, 1/4" thick,									
1300	500 to 1,000 S.F.	C-6	420	.114	S.F.	6.65	5.40	.13	12.18	15.53
1500	1,000 to 2,000 S.F.		450	.107		5.65	5.05	.12	10.82	13.94
1600	Over 10,000 S.F.	↓	480	.100	↓	5.35	4.72	.12	10.19	12.96

09 67 26 – Quartz Flooring

09 67 26.26 Quartz Flooring

0010 QUARTZ FLOORING										
0600	Epoxy, with colored quartz chips, broadcast, 3/8" thick	C-6	675	.071	S.F.	3.54	3.36	.08	6.98	8.96
0700	1/2" thick		490	.098		4.75	4.62	.11	9.48	12.23
0900	Troweled, minimum		560	.086		3.80	4.04	.10	7.94	10.27
1000	Maximum		480	.100		6.55	4.72	.12	11.39	14.63
3600	Polyester, with colored quartz chips, 1/16" thick, minimum		1065	.045		3.89	2.13	.05	6.07	7.78
3700	Maximum		560	.086		5.30	4.04	.10	9.44	11.94
3900	1/8" thick, minimum		810	.059		4.50	2.80	.07	7.37	9.44
4000	Maximum		675	.071		5.90	3.36	.08	9.34	11.94
4200	Polyester, heavy duty, compared to epoxy, add	↓	2590	.019	↓	1.77	.87	.02	2.66	3.33

09 67 66 – Fluid-Applied Athletic Flooring

09 67 66.10 Polyurethane

0010 POLYURETHANE										
4400	Thermoset, prefabricated in place, indoor									
4500	3/8" thick for basketball, gyms, etc.	1 Tlf	100	.080	S.F.	5.80	4.25		10.05	12.96
4600	1/2" thick for professional sports		95	.084		7.75	4.48		12.23	15.53
4700	Outdoor, 1/4" thick, smooth, for tennis		100	.080		6	4.25		10.25	12.96
5000	Poured in place, indoor, with finish, 1/4" thick		80	.100		4.28	5.30		9.58	12.23
5050	3/8" thick		65	.123		5.20	6.55		11.75	15.00
5100	1/2" thick	↓	50	.160	↓	6.05	8.50		14.55	19.00