

05 58 Formed Metal Fabrications

05 58 13 – Column Covers

05 58 13.05 Column Covers

| | | | Crew | Daily Output | Labor-Hours | Unit | Material | 2022 Bare Costs Labor | Equipment | Total | Total Incl O&P |
|------|--|---|--------|--------------|-------------|--------|----------|-----------------------|-----------|--------|----------------|
| 0160 | Type 304 stainless steel | G | 2 Sswk | 32 | .500 | V.L.F. | 66 | 31 | | 97 | 120 |
| 0170 | Type 316 stainless steel | G | | 32 | .500 | | 79.50 | 31 | | 110.50 | 135 |
| 0180 | 24" diameter, aluminum | G | | 32 | .500 | | 60.50 | 31 | | 91.50 | 115 |
| 0190 | Type 304 stainless steel | G | | 32 | .500 | | 88 | 31 | | 119 | 145 |
| 0200 | Type 316 stainless steel | G | | 32 | .500 | | 106 | 31 | | 137 | 165 |
| 0210 | 30" diameter, aluminum | G | | 30 | .533 | | 76 | 33 | | 109 | 135 |
| 0220 | Type 304 stainless steel | G | | 30 | .533 | | 110 | 33 | | 143 | 172 |
| 0230 | Type 316 stainless steel | G | | 30 | .533 | | 133 | 33 | | 166 | 197 |
| 0240 | 36" diameter, aluminum | G | | 30 | .533 | | 91 | 33 | | 124 | 151 |
| 0250 | Type 304 stainless steel | G | | 30 | .533 | | 132 | 33 | | 165 | 196 |
| 0260 | Type 316 stainless steel | G | | 30 | .533 | | 159 | 33 | | 192 | 226 |
| 0400 | Up to 24' high, 2 stacked sections with 1 horizontal joint | | | | | | | | | | |
| 0410 | 18" diameter, aluminum | G | 2 Sswk | 28 | .571 | V.L.F. | 48 | 35.50 | | 83.50 | 107 |
| 0450 | Type 304 stainless steel | G | | 28 | .571 | | 69.50 | 35.50 | | 105 | 131 |
| 0460 | Type 316 stainless steel | G | | 28 | .571 | | 83.50 | 35.50 | | 119 | 147 |
| 0470 | 24" diameter, aluminum | G | | 28 | .571 | | 63.50 | 35.50 | | 99 | 125 |
| 0480 | Type 304 stainless steel | G | 2 Sswk | 28 | .571 | V.L.F. | 92.50 | 35.50 | | 128 | 157 |
| 0490 | Type 316 stainless steel | G | | 28 | .571 | | 112 | 35.50 | | 147.50 | 178 |
| 0500 | 30" diameter, aluminum | G | | 24 | .667 | | 79.50 | 41 | | 120.50 | 151 |
| 0510 | Type 304 stainless steel | G | | 24 | .667 | | 116 | 41 | | 157 | 191 |
| 0520 | Type 316 stainless steel | G | | 24 | .667 | | 140 | 41 | | 181 | 217 |
| 0530 | 36" diameter, aluminum | G | | 24 | .667 | | 95.50 | 41 | | 136.50 | 169 |
| 0540 | Type 304 stainless steel | G | | 24 | .667 | | 139 | 41 | | 180 | 217 |
| 0550 | Type 316 stainless steel | G | | 24 | .667 | | 167 | 41 | | 208 | 248 |

05 58 21 – Formed Chain

05 58 21.05 Alloy Steel Chain

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 0010 | ALLOY STEEL CHAIN, Grade 80, for lifting | | | | | | | | | | |
| 0015 | Self-colored, cut lengths, 1/4" | G | E-17 | 4 | 4 | C.L.F. | 375 | 251 | | 626 | 800 |
| 0020 | 3/8" | G | | 2 | 8 | | 520 | 505 | | 1,025 | 1,350 |
| 0030 | 1/2" | G | | 1.20 | 13.333 | | 865 | 840 | | 1,705 | 2,250 |
| 0040 | 5/8" | G | | .72 | 22.222 | | 1,200 | 1,400 | | 2,600 | 3,475 |
| 0050 | 3/4" | G | E-18 | .48 | 83.333 | | 2,100 | 5,175 | 1,700 | 8,975 | 12,100 |
| 0060 | 7/8" | G | | .40 | 100 | | 3,325 | 6,200 | 2,050 | 11,575 | 15,400 |
| 0070 | 1" | G | | .35 | 114 | | 5,550 | 7,075 | 2,325 | 14,950 | 19,500 |
| 0080 | 1-1/4" | G | | .24 | 167 | | 13,900 | 10,300 | 3,400 | 27,600 | 34,800 |
| 0110 | Hook, Grade 80, Clevis slip, 1/4" | G | | | | Ea. | 31.50 | | | 31.50 | 35 |
| 0120 | 3/8" | G | | | | | 43 | | | 43 | 47.5 |
| 0130 | 1/2" | G | | | | | 64.50 | | | 64.50 | 71 |
| 0140 | 5/8" | G | | | | | 104 | | | 104 | 114 |
| 0150 | 3/4" | G | | | | | 165 | | | 165 | 182 |
| 0160 | Hook, Grade 80, eye/sling w/hammerlock coupling, 15 ton | G | | | | | 395 | | | 395 | 435 |
| 0170 | 22 ton | G | | | | | 1,825 | | | 1,825 | 2,000 |
| 0180 | 37 ton | G | | | | | 3,275 | | | 3,275 | 3,600 |

05 58 23 – Formed Metal Guards

05 58 23.90 Window Guards

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----|-----|------|-------|-------|------|-----|-------|------|
| 0010 | WINDOW GUARDS, shop fabricated | | | | | | | | | | |
| 0015 | Expanded metal, steel angle frame, permanent | G | E-4 | 350 | .091 | S.F. | 21 | 5.70 | .42 | 27.12 | 32.5 |
| 0025 | Steel bars, 1/2" x 1/2", spaced 5" OC | G | " | 290 | .110 | " | 14.65 | 6.90 | .51 | 22.06 | 27.5 |
| 0030 | Hinge mounted, add | G | | | | Opng. | 42.50 | | | 42.50 | 46.5 |
| 0040 | Removable type, add | G | | | | " | 27 | | | 27 | 29.5 |
| 0050 | For galvanized guards, add | | | | | S.F. | 35% | | | | |
| 0070 | For pivoted or projected type, add | | | | | | 105% | 40% | | | |