

## **Entornos de Desarrollo Tarea 02**


## Instalación y configuracion NetBeans

1. Instalación del Kit de Desarrollo de Java (JDK) y NetBeans bajo Ubuntu.





2. Crea un nuevo proyecto, del tipo aplicación de Java, cuyo nombre será "Tarea"






- 3. Personaliza la configuración del IDE, creando una configuración nueva, llamada personalizada para ese proyecto de la siguiente manera:
  - Todos los archivos del proyecto se guardarán en la carpeta Carpeta\_Tarea, que estará situada en el escritorio.
  - o Los errores aparecerán en color azul.









## 4. Instalar plugins


4.1 Instalar, de forma off-line, el plugin photoolbar, que se encuentra disponible en la web oficial de NetBeans.

Accedemos a la web oficial de NetBeans, y descargamos para uso local el plugin solicitado.




Desde la ventana dedicada a plugins en NetBeans instalamos el plugin descargado.







4.2 Instalar, de forma on-line, el plugin Module Manager.

En caso de que la versión del plugin se encuentre disponible para versiones anteriores del IDE, debemos crear una ruta a plugins obsoletos.



Posteriormente podemos seleccionar el plugin desde el catálogo de plugins interno de NetBeans y proceder a su instalación.






5. Compila el programa y corrige los errores sintácticos. Incluye las librerías que sean necesarias.

```
public class Main
extends JFrame {
public Main() {
    JLabel lblSaludo = new JLabel("Hola Mundo. Creando mi primer ejemplo");
    add(lblSaludo);
    this.setSize(400,200);
    this.setTitle("JFrame");
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    this.setVisible(true);
}
public static void main(String[] args) {
    Main main = new Main();
}
```


```
}
```


El programa corregido es el siguiente (Se incluye captura con el resultado):

```
package tarea;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class Main extends JFrame
{
    public Main()
    {
        JLabel lblSaludo = new JLabel("Hola Mundo. Creando mi primer ejemplo");
        add(lblSaludo);
        this.setSize(400,200);
        this.setTitle("JFrame");
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        this.setVisible(true);
   }
   public static void main(String[] args)
        Main main = new Main();
    }
}
```




- 6. Desinstalar el plugin phptoolbar y desactivar el Module Manager.
  - 6.1 Desinstalación de phptoolbar





## 6.2 Desactivación de Module Manager



7. Actualizar todos los complementos del IDE cuando el sistema te lo pida durante la realización de la tarea

