Auditoría de migración EncodeNet8 frente al VB6 original

Versión documentada: 0.0.78-beta

Fecha de auditoría: 2026-10-29

Veredicto

La migración no está al 100 %. El proyecto .NET reproduce el flujo principal del indexador: `Graficos.ind`, Integer/Long, estados, edición, visor GDI+, autoindexador y `Indices.ini` para WE.

No puede declararse equivalencia total porque `EncodeMapas` es un marcador, ResF está desactivado, no se ha reproducido `Inicio.con` y el motor DirectX7/`clsSurfaceManager` fue sustituido por GDI+.

Los porcentajes son cobertura funcional estimada frente a `K:\AO_Aospain\utilidades\Code`, no porcentaje de líneas.

Inventario

Se revisaron 15 archivos VB6:

- Formularios: `Encode.frm`, `FormAuto.frm`, `FrmConfig.frm`, `FrmSearch.frm`.
- Módulos: `APIdeclaraciones.bas`, `Declares.bas`, `DX_InIt.bas`, `GameIni.bas`, `GeneralES.bas`, `Indices.bas`, `TileEngine.bas`.
- Clases: `clsIniReader.cls`, `clsSurfaceManager.cls`, `clsSurfaceManDyn.cls`, `clsSurfaceManStatic.cls`.

Matriz de cobertura

ponente VB6	Destino .NET	Estado	Cobertura	Pendiente
de.frm	`MainForm.cs` + `MainForm/`	Parcial alto	85 %	EncodeMapas, herramientas auxiliares y paridad exacta de menús.
Auto.frm	`FormAuto.cs` + diseñador	Parcial alto	90 %	Validación exhaustiva con recu reales.
onfig.frm	`SettingsForm.cs` + JSON	Parcial	75 %	Equivalencia completa con Cor e Inicio.con.
earch.frm	`FrmSearch.cs` + `FrmSearch.Designer.cs` + `MainForm/Search`	Implementado	100 %	Búsquedas, navegación y men contextual conectados a `FormAuto`.
Ini.bas	`IndexerSettings` + carga auxiliar	Parcial	55 %	Inicio.con, cabecera binaria, Ti recursos auxiliares. Issue #18.
ralES.bas	Lectores direccionales	Parcial alto	80 %	Variantes legacy reales. Issue
ces.bas	Lectores/escritores y MainForm	Parcial alto	85 %	Casos completos de formatos y compatibilidad cruzada.
rficies WE	`WeIndexFile` + MainForm	Implementado	90 %	Validación contra todos los ma WE real.
ón/guardado	`MainForm/Editing` + `Saving`	Implementado	90 %	Comparación exhaustiva con to los casos VB6.
rsos BMP/ResF	`MainForm/Search`	Parcial	65 %	BMP funciona; ResF está pendiente. Issue #17.
/TileEngine	GDI+ `Rendering`	Sustitución	70 %	No es el motor DirectDraw7 original.
nIt.bas	Sin equivalente DirectX7	No migrado	0 %	No se porta DirectX7 automáticamente.
niReader.cls	Lectores INI específicos	Parcial	60 %	Parser y semántica legacy completa. Issue #18.
urfaceManager*.cls	Sin equivalente	Fuera del alcance actual	0 %	Superficies runtime del cliente.
Win32/temporizadores	.NET/GDI+/WinForms	Sustitución parcial	70 %	Equivalencia exacta del runtim DirectX.

Funciones implementadas

- Lectura y guardado de `Graficos.ind` Integer y Long.
- Validación de cabeceras, registros, frames y truncados.
- Estados Gráficos, Bodies, Cabezas, Cascos, Alas, Capas, Botas, Armas, Escudos, FX y Resource.
- Selector de Bodies: Todos, Norte, Este, Sur y Oeste.
- `Checkcabeza`, offset de cabeza y edición de datos.
- Mover, copiar, borrar, clonar y slots de guardado.
- Autoindexador normal, avanzado, offset y simple.
- `AutoCalcular`, búsqueda de índices libres y límites.
- Preview GDI+ de BMP, recortes y animaciones básicas.
- Generación de `Indices.ini` para WE.
- Configuración JSON de Init, gráficos y Datos.
- Restauración de Gráficos al cerrar el Autoindexador.
- Ventana independiente `FrmSearch` para GRH repetidos y BMP sin indexar.
- Doble clic en resultados para navegar al recurso o GRH correspondiente.
- Menú contextual para preparar `FormAuto` como Body, animación o gráfico independiente.

Diferencias pendientes

FrmSearch — Issue #15 — completado

La ventana `FrmSearch` ya existe en WinForms y es editable desde el diseñador. Reproduce las dos búsquedas de VB6, muestra el contador, permite seleccionar resultados y ofrece el menú contextual de indexación como Body, animación o gráfico independiente.

EncodeMapas y FK.ind — Issue #16

El VB6 lee `INIT\\encode\\mapas.dat`, procesa `NumMaps` y `Lluvia`, y genera `FK.ind`. En .NET `encodeMapsButton_Click` todavía muestra que el módulo se añadirá en una fase posterior.

ResF — Issue #17

El original contempla `ResourceFile=1, 2 y 3`. .NET conserva `ResourceMode`, pero solo procesa BMP. ResF queda pendiente hasta definir el compresor y formato oficial de Aospain.

Compatibilidad legacy — Issue #18

Falta demostrar equivalencia completa para:

- `Inicio.con`.
- `Tips.ayu` y datos auxiliares.
- Variantes `Graficos*.dat`.
- Variantes de slots `Armas*.dat`, `Escudos*.dat` y otros archivos.
- Semántica completa de `clsIniReader`.

La configuración JSON es una sustitución intencionada, pero no equivale automáticamente a todos los archivos legacy.

Motor DirectX7

El original usa `DX_InIt.bas`, `TileEngine.bas` y `clsSurfaceManager`. .NET utiliza GDI+ para el visor. El issue #9 documenta esta sustitución controlada. Si se exige equivalencia pixel a pixel y rendimiento idéntico, habrá que abrir una fase específica de backend gráfico.

Pruebas actuales

- Build Release: correcto, 0 advertencias y 0 errores.
- Integer/Long: cubierto con fixtures.
- Lectores direccionales: cubiertos parcialmente.
- Autoindexador: cubierto en modos principales.
- Estados y controles: cubiertos parcialmente.
- `Indices.ini`: generación básica cubierta.

Falta una batería completa con archivos reales del cliente y comparación directa de resultados entre VB6 y .NET.

Ruta de trabajo

1. #16 — Implementar EncodeMapas y `FK.ind`.
2. #18 — Completar formatos legacy, `Inicio.con`, Tips y `clsIniReader`.
3. #8 — Ampliar regresión con archivos reales.
4. #17 — Implementar ResF cuando exista el compresor oficial.
5. #9 — Mantener GDI+ documentado o abrir una fase de backend gráfico si se exige paridad exacta.

Verificación

```
dotnet restore .\\EncodeNet8.slnx
dotnet build .\\EncodeNet8.slnx -c Release
dotnet run --project .\\EncodeNet8.Tests\\EncodeNet8.Tests.csproj -c Release
```

Última verificación:

- Compilación correcta.
- 0 errores.
- 0 advertencias.
- Pruebas automáticas actuales correctas.

Configuración

`IndicesPath` mantiene separada la ruta de `Indices.ini`, con `Datos` como valor predeterminado. El campo legacy `recurso` significa:

- `1`: BMP.
- `2`: ResF.
- `3`: BMP o ResF.

En la versión actual, los modos 2 y 3 requieren completar el Issue #17.

Issues nuevos

- #15 — Completar FrmSearch
- #16 — Implementar EncodeMapas y FK.ind
- #17 — Implementar lector ResF
- #18 — Compatibilidad legacy

Conclusión

EncodeNet8 es utilizable para el flujo principal, pero todavía no es un clon 100 % equivalente del VB6. Esa afirmación solo podrá hacerse al cerrar los issues pendientes y validar los resultados con recursos reales.