
♥ match

Match — pedido em grupo com agentes no MCP do iFood

Hackathon SEMCOMP × iFood 2026 · "Vendendo com Agentes" · São Carlos







Entregáveis	01 a 06 do regulamento
Equipe	Thales Miguel Hajes · Milan Bahrami · Zenon · Antonio
Data	18 de outubro de 2026
Repositório	github.com/scorpion-bits/Hackaton-Ifood

Protótipo de hackathon · não afiliado ao iFood. Dados simulados aparecem com o selo DEMONSTRAÇÃO.

Sumário

01 **Proposta de Negócio** p. 3

Problema, público, solução, valor para o iFood, modelo de negócio, métricas e viabilidade.

02 **Desenho de Solução** p. 8

Divisão IA × código × MCP, componentes, sequência completa de um Match em grupo e fluxo do motor.

03 **Racional da Experiência** p. 15

Princípios, jornadas, botão Compras, leilão e pedido único, confiança, acessibilidade e estados.

04 **Interface Visual** p. 21

Linguagem visual, tokens e 24 telas reais: grupo, só eu, compras e o app no MCP real do iFood.

05 **Documento Técnico Resumido** p. 26

Leilão de agentes, otimizador, acerto em centavos, estados da sala, segurança, uso do MCP, limites e testes.

06 **Feedback sobre os MCPs** p. 36

Top 3 problemas por gravidade, o que funcionou bem e o registro de dores durante o evento.

Pitch: entregaveis/Match-Pitch.pdf · **Word deste documento:** entregaveis/Match-Entregaveis.docx · **Avaliar em 5 minutos:** README.md · **Índice:** entregaveis/README.md

Os textos deste PDF são gerados dos arquivos Markdown do repositório (docs/entrega/gerar_pdf.mjs). Em caso de diferença, vale o repositório.

01

Proposta de Negócio

Fonte no repositório: docs/proposta-negocio.md

> Entregável 1 do Hackathon SEMCOMP × iFood "Vendendo com Agentes". Leitura de 5 minutos. Protótipo de hackathon, não afiliado ao iFood. Todo número tem fonte com link (acesso em 17/10/2026, salvo indicação). O que é **hipótese** está escrito assim e diz como validar. Fontes detalhadas: `docs/pesquisa-mercado.md`.

1. Resumo

1. **Problema:** todo pedido no iFood começa com alguém traduzindo a necessidade em produto, loja e carrinho, na mão. Sozinho já dá trabalho (23h, dor de cabeça: qual remédio, qual farmácia está aberta?). Em grupo é o caso mais difícil: alguém vira o "gerente do pedido", pergunta o que cada um quer, acha lojas que agradem todo mundo, cabe no bolso de cada um, monta o carrinho e depois cobra a vaquinha.
2. **Solução:** no **Match**, a pessoa só diz o que precisa, numa frase ("um remédio para dor de cabeça", "japonês até R$ 45", "sem carne"). Sozinho ("Só eu"), o Match acha o produto, inclusive em farmácia, mercado e pet shop (botão "Compras"), e monta o carrinho. Em grupo, um **agente vendedor por loja**, que só enxerga o próprio cardápio, disputa o pedido, e o **Match**, agente comprador da turma, escolhe a melhor combinação (1 ou mais lojas) com justiça entre as pessoas. Tudo sobre o **MCP do iFood**. Nada sai sem o ok de quem pede.
3. **Por que agora:** comércio feito por agentes já está em produção. O Google lançou o protocolo de pagamentos para agentes AP2, que funciona sobre o MCP (Google, 16/09/2025); a Visa lançou o Intelligent Commerce (Visa, 30/04/2025); a Swiggy, na Índia, recebe pedidos de comida por MCP desde janeiro (Swiggy, 27/01/2026); e o próprio iFood fecha **um** pedido em cerca de 30 segundos no Ailo com o One-Click Buy (Canaltech, 16/07/2026). Falta o pedido que começa por uma necessidade, e principalmente o pedido **da turma**.

2. Problema e público

Ocasiões: sozinho, quando a pessoa sabe o que precisa mas não sabe o que buscar (remédio para dor de cabeça às 23h, a lista do mercado). Em grupo, o caso mais difícil: turma da faculdade depois da aula, república na sexta à noite, almoço do time no trabalho, jantar de família no domingo, jogo do Brasil com os amigos.

Quem	Dor hoje
Quem pede sozinho	Busca nome por nome, loja por loja ("qual remédio? qual farmácia está aberta?") até fechar o carrinho
Organizador (quem tem o app e o cartão)	Faz a logística sozinho no grupo de WhatsApp, adianta o dinheiro e depois cobra Pix de cada um
Convidados	Fila de mensagens, "tanto faz", alguém cede o restaurante que queria ou fica com o que não queria; quem tem restrição (vegetariano, sem lactose) sobra

Não existe número público brasileiro sobre pedido de delivery em grupo (frequência, tempo para decidir, desistência). Procuramos e não achamos (ver `docs/pesquisa-mercado.md` §4). Por isso fizemos nossa própria pesquisa.

> **Pesquisa da equipe, SEMCOMP São Carlos, 17–18/10/2026, n = [preencher], n que já pediu em grupo = [preencher].** Amostra de conveniência (participantes de um evento de computação), anônima, não representativa.
>
> - Pediram delivery em grupo no último mês: [preencher]%
> - Levaram **mais de 15 min** para decidir: [preencher]%
> - **Cada um pediu separado** no próprio app: [preencher]%

- Tiveram **atrito** (alguém desistiu, ficou com o que não queria ou o grupo desistiu): [preencher]%
- Alguém **queria outro restaurante**: [preencher]%
- Alguém **adiantou e cobrou Pix depois** (ou ficou faltando dinheiro): [preencher]%
- Intenção de uso do Match: média [preencher] de 5; notas 4 ou 5: [preencher]%
- Principais objeções: [preencher]

(Se n < 20, trocar porcentagens por "X de Y pessoas".)

Apoio de fora (outros países, encomendados, não são do Brasil): no Reino Unido, quase metade dos entrevistados diz que escolher onde comer em grupo leva em média 25 minutos (OnePoll para Meerkat Meals, 2018, amostra não informada; Public Sector Catering). Nos Emirados, 43% dizem gastar perto de 20 minutos decidindo o que pedir online (YouGov para Deliveroo, 2022; Deliveroo UAE).

3. Solução e diferenciais

Começa simples: "Só eu". A pessoa escreve a necessidade e escolhe "É comida ou compras?". Com "Compras", o Match procura em farmácia, mercado e pet shop; sem o botão, tudo é restaurante ("arroz, feijão e bife" vira prato feito). No MCP real, "um remédio para dor de cabeça" encontrou 8 farmácias reais, com preço e prazo do iFood; o Match escolhe um item sem receita, explica o porquê e monta o carrinho. Ele não receita nada: a pessoa confirma.

O caso mais difícil, o grupo, em 5 passos: (1) o organizador cria a sala no iFood e mostra o QR; (2) cada convidado entra **sem login** e escreve uma frase (meta de 30 s, não medida); (3) os agentes das lojas fazem seus lances, com preço e prazo **vindos do MCP**; (4) o Match mostra a melhor combinação, com o motivo de cada item, e o organizador confirma ou ajusta conversando ("Ajustar com o Match"); (5) pagamento **junto** ou **separado** (vaquinha: Pix direto para a chave do organizador; o pedido só sai com **100% pago**), conferência do carrinho real e "deslize para enviar".

Pedido em grupo já existe lá fora e no Brasil. Não vendemos isso como inédito. O que é novo é a **composição por IA** para N pessoas em N lojas.

	Rappi (inclui Brasil)	Uber Eats	DoorDash	Ailo (iFood)	Match
Pedido em grupo por link	sim, criador paga (Supervarejo, 11/2023; só vimos o resumo da matéria)	sim, 1 restaurante, com divisão da conta (TechCrunch, 03/2022)	sim, com rateio de taxas (DoorDash)	não citado pelo iFood (iFood)	sim, convidado sem login
Mais de 1 loja	não encontrado	2 lojas próximas, 1 taxa (TechCrunch, 10/2023)	DoubleDash, 2ª loja após o checkout (DoorDash)	não	sim, até 3 lojas (N pedidos, N taxas, avisado antes)
Quem escolhe os itens	cada pessoa, à mão	cada pessoa, à mão	cada pessoa, à mão	IA, para **1 pessoa**	IA, para **o grupo**, com justiça
Frase livre ("algo leve até R$ 30")	não	não	não	sim (1 pessoa)	sim, por pessoa
Lojas disputando o pedido	não	não	não	não	sim, um agente por loja
Trava "só sai com 100% pago"	não encontrado	não encontrado	não encontrado	—	sim

Diferenciais em uma linha cada:

- **Composição por IA:** N pessoas × N lojas × orçamentos e restrições diferentes. O otimizador puxa para cima quem ficou pior (ninguém fica mal atendido para os outros ganharem) e mantém os itens de uma mesma pessoa na mesma loja sempre que der (menos entregas e taxas).

- **Da necessidade ao carrinho, sozinho também:** frase livre vira produto em restaurante ou, com "Compras", em farmácia, mercado e pet shop.
- **Lojas disputando:** cada restaurante tem um agente vendedor. Não encontramos iniciativa pública de agente de restaurante negociando com agente do comprador em delivery (não dizemos "ninguém faz").
- **Vaquinha com trava:** o pedido só é enviado quando todos pagaram; prazo de 10 min + 2 min por pessoa acima de 2.
- **Números só do iFood:** preço, taxa e prazo vêm das tools do MCP. Fala de agente com número inventado é trocada por texto pronto.
- **Nada sai sem ok:** `submitOrder` só depois de confirmação humana explícita.

4. Valor para o iFood

(a) Pedido de grupo que hoje não acontece ou vira pedidos picados. *Hipótese a validar:* quando o grupo não se entende, ou ninguém pede, ou cada um pede separado (com N taxas e N entregas), ou o grupo vai comer fora. O Match transforma isso em um pedido organizado. Validação: indicadores de atrito e "cada um pediu separado" da nossa pesquisa (§2) e o piloto (§5).

(b) Mais lojas por sessão. Um grupo com vontades diferentes pode fechar em 2 ou 3 lojas em vez de alguém ceder. *Hipótese:* mais lojas atendidas por ocasião, sobretudo lojas de nicho (vegana, sem glúten, sobremesa).

(c) Nova linha de receita: "Patrocinado" no canal de agentes. O modelo é comprovado: anúncio de loja dentro do app de delivery passa de US$ 1 bilhão por ano na Uber (Digiday, 08/05/2025) e na DoorDash (transcrição da fala de resultados, 06/08/2025). O iFood já tem o **iFood Ads**: leilão em que a loja define um lance **por visita** ao cardápio, e a posição depende também de avaliação e indicadores operacionais. Frase do próprio iFood: **"Dinheiro sozinho não compra posição."** (Blog iFood Parceiros, 18/09/2026). E o iFood quer **multiplicar por 5** a frente de Ads até 2030 (Startups, 12/11/2025).

O Patrocinado leva essa regra ao extremo, no momento em que um **agente** compra:

- A loja patrocinada tem o lance **mostrado primeiro**, com o rótulo "Patrocinado".
- O pagamento **nunca** muda nota, filtro ou escolha do Match e não garante vaga entre as lojas consultadas. Na demo, a patrocinada fala primeiro e **perde**.
- **O iFood vende atenção, não a decisão.** O agente comprador trabalha para o grupo; se ele pudesse ser comprado, ninguém confiaria nele, e o canal inteiro perderia valor.
- Rótulo sempre visível, em texto (não só cor), cumprindo o princípio da identificação da publicidade do CDC (Lei 8.078/1990, art. 36: "A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal"; site do Planalto fora do ar em 18/10, texto conferido em Meu Site Jurídico).
- No protótipo, o Patrocinado é **demonstração**; no modo real nenhuma loja é patrocinada.

(d) Uma capacidade que o Ailo pode usar. O Ailo já entende pedido por conversa e tem 48% mais chance de a busca virar pedido, segundo o iFood (iFood, 10/10/2025). O Match não concorre com ele: é a peça de **grupo** (vários desejos, várias lojas, justiça, vaquinha) que pode entrar no Ailo e no app, ao lado do pagamento agêntico que o iFood já lançou (Mobile Time, 28/08/2026).

(e) Dados de preferência de grupo, com consentimento. Que combinações de lojas os grupos aceitam, que restrições aparecem juntas, quanto cada perfil aceita gastar. Só agregado e com consentimento explícito; o convidado sem login guarda as próprias preferências no aparelho dele.

Escala do iFood (para dimensionar, não é projeção nossa): mais de 180 milhões de pedidos por mês, 65 milhões de clientes e mais de 500 mil estabelecimentos (Portal de Dados iFood). Não temos dado de quantos desses pedidos são de grupo; não estimamos.

5. Modelo de negócio e métricas

Como o Patrocinado cobraria (proposta, sem preço):

- Mesma lógica do iFood Ads: a loja define orçamento diário e um **lance por aparição no leilão** do Match (equivalente ao lance por visita de hoje). Paga só quando o lance dela é mostrado a um grupo.
- Ordem de exibição entre patrocinadas = lance × qualidade (avaliação, cancelamento, tempo de entrega), como no iFood Ads.
- Entra na **Central de Crescimento** do Portal do Parceiro, junto do iFood Ads de hoje.
- Preço: definido pelo iFood. **Não temos e não inventamos** valor; o iFood também não divulga receita de Ads.

Receita principal continua a mesma: comissão e taxa de cada pedido. Um Match com 3 lojas gera 3 pedidos.

Métricas de sucesso

Métrica	O que mostra
% de salas que viram pedido	o Match tira o grupo da indecisão?
Tempo da sala criada até o pedido enviado	o organizador economiza trabalho?
Itens por pedido de grupo e pessoas por sala	o pedido de grupo é maior que a soma dos picados?
Lojas por sessão	mais lojas atendidas por ocasião?
% de vaquinhas que fecham no prazo	a trava de 100% funciona sem irritar?
CTR do Patrocinado (abriu a loja depois de ver o lance)	a atenção vendida tem valor para a loja?
% de grupos que dão match no 1º cartão	a IA acerta?
NPS do organizador e do convidado, separados	os dois lados saem satisfeitos?

Piloto proposto: 4 semanas numa cidade universitária como São Carlos (muitas repúblicas e turmas).

- Grupo A: entrada "Pedir em grupo? Dê um Match" na home. Grupo B: app como hoje.
- Semana 1–2 sem Patrocinado; semana 3–4 com Patrocinado para lojas voluntárias, para medir se o rótulo muda a confiança (NPS e % de salas que viram pedido não podem cair).
- Critério de sucesso: definido com o iFood antes de começar (não chutamos número).

6. Viabilidade

O que já funciona (protótipo): o fluxo inteiro em modo demonstração (sala, frases livres, leilão, pedido do grupo, "Só eu" com comida ou compras, vaquinha com Pix "copia e cola" real, conferência e envio com consentimento); cliente do MCP real com OAuth PKCE seguindo a sequência da documentação (`listAddresses` → busca → carrinho → `getCart`). No MCP real, com conta de teste e endereço em São Paulo, Match + `createCart` + `getCart` rodaram sem simulação; o envio (`submitOrder`) fica travado de propósito na conta de teste. Com a IA Gemini, o Match real levou de 13 a 24 s, sem falha de IA, no teste da equipe. Se a loja escolhida não aceita pedido, o Match monta a próxima combinação. Detalhes em `docs/tecnico.md` .

O que falta para produção

Falta	Caminho
Agente da loja feito pelo próprio restaurante	Hoje simulamos o agente com o cardápio público do MCP. Em produção, a loja pluga a própria política (promoção, combo) pelo Portal do Parceiro / Merchant API; o iFood controla as regras (validação, rótulo, sem número inventado)
Vaquinha sem Pix manual	**iFood Pago** recebendo cada parte (nosso app não pode guardar dinheiro de terceiros; intermediar pagamento exige instituição autorizada). O iFood Pago já existe (Prosus FY2026) e o iFood testa dividir o pagamento (Tecnoblog)
1 entrega para lojas próximas	Logística interna, como Uber Eats e DoorDash já fazem (§3). Pelo MCP não dá: hoje N lojas = N entregas, e o app avisa
Antifraude da vaquinha	Confirmação automática do pagamento (no lugar do "recebi" do organizador), limite por sala, detecção de salas falsas

Falta	Caminho
Grupos grandes	Hoje até 6 pessoas por sala (limite do otimizador); para 15+, poda por loja e votação entre as melhores combinações

Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Alergia: o cardápio nem sempre informa	Restrição vira "segundo a descrição" + aviso "pode não estar informado, confirme com a loja"
Patrocinado minar a confiança	Só ordem de exibição, nunca a escolha; rótulo em texto; teste no piloto (semana 3–4)
Custo de LLM com vários agentes por Match	Um agente por loja, em paralelo, com tempo máximo; **fallback determinístico** sem LLM (a demo inteira roda sem chave); custo ainda não medido
Limite de chamadas (rate limit, erro 429)	Modelo de reserva no 429 e fallback sem IA; o provedor sai do `.env` (no evento, o limite diário do Groq estourou e trocamos para Gemini sem mudar código); produção: cache de cardápio por loja e lote de chamadas
Loja aparece na busca e não aceita pedido	O Match deixa a loja de fora, avisa e monta a próxima combinação (visto no MCP real: `MERCH-007`)
IA inventar preço	A IA não escreve número que não veio de uma tool; fala com número fora do lance cai no texto pronto
Pedido enviado sem querer	Só com confirmação humana; `getCart` de novo antes de enviar; se o total mudou, pede novo ok

7. Visão

Além do Brasil. O iFood hoje opera só no Brasil (saiu da Colômbia em 11/2022, Baguete), mas o grupo Prosus concluiu a compra da Just Eat Takeaway em 10/2025 (RetailDetail). *Hipótese:* o Match é uma camada que funciona em qualquer marketplace do grupo, porque entra texto em qualquer idioma e sai uma cesta com pagamento local plugável. Validação: a mesma engine com cardápio simulado em inglês e espanhol.

Além de comida. O iFood já vende mercado, farmácia, pet e bebidas (iFood, 04/06/2026), e, em relato oral à equipe durante o evento (não documentado), os mentores disseram que o catálogo de mercado vem com preço no MCP (`docs/planos/etapa-01b-match-estrategia.md` §12). O primeiro passo já está no protótipo: com o botão "Compras" (no "Só eu" e no desejo de cada convidado), o Match busca em farmácia, mercado e pet shop. A mesma lógica serve para a compra do mês da república (cada um diz o que precisa, a IA divide em lojas e a vaquinha fecha) ou a farmácia da família.

A frase: no canal de agentes, o iFood pode vender **atenção** para as lojas sem nunca vender **a decisão** do cliente. O Match mostra que dá para ter as duas coisas no mesmo pedido.

02

Desenho de Solução

Fonte no repositório: docs/tecnico.md §1–4

> Entregáveis 2 (desenho de solução) e 5 (documentação técnica) do Hackathon SEMCOMP 29 × iFood. Protótipo de hackathon, não afiliado ao iFood. Como rodar: `README.md`. Estado do código em 18/10/2026 (manhã).

1. Visão geral

O Match transforma frases livres de 1 ou N pessoas em um pedido viável no iFood: itens reais, preço real, loja(s) real(is), custo total e motivo de cada escolha. Só o organizador entra no iFood; os convidados entram por link/QR, sem login.


Divisão de trabalho entre IA e código (decisão central do projeto):

Quem	Faz
IA (LLM, saída JSON)	entende a frase (slots, restrições, orçamento, perfil); dá nota 0–1 e motivo a cada item; o agente de cada loja escolhe o que oferecer a quem e escreve a fala
Código determinístico	aplica as regras do pedido (`regras_pedido.json` : botão "Compras", mesma loja); filtra restrições e orçamento; valida cada oferta e cada fala dos agentes (fallback por template); decide o agrupamento por loja; enumera e pontua combinações; divide a conta em centavos; gera o Pix; segue a ordem do checkout; exige consentimento
MCP do iFood	**única fonte** de preço, taxa, prazo, disponibilidade, carrinho e pedido

Toda chamada de IA tem um caminho determinístico de reserva. Com `LLM_PROVIDER=mock` a demo inteira roda sem chave e sem internet.

Provedor de IA: vem do `.env` (`LLM_PROVIDER` , `LLM_MODEL` , `LLM_MODELOS_RESERVA`), sem mudar código (`match/llm.py` , `config.py`). Na demo usamos **Gemini** pelo endpoint compatível com OpenAI (`generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/`), modelo principal `gemini-3.5-flash-lite` e reserva `gemini-3.5-flash` , porque o limite diário do Groq estourou. No teste no MCP real (18/10 08h59): 0 falha de IA, 13–24 s por Match. Se o modelo dá 429, entra o de reserva; se tudo falha, o fallback offline segue.

2. Componentes




Componente	Arquivo	Papel
Frontend	`frontend/src/`	React 19 + TypeScript (Vite). Rotas por hash: `#/` (início estilo app), `#/s/{id}` (convidado), `#/s/{id}/org` (organizador), `#/conectado` (volta do login). Polling de 2 s em `GET /api/salas/{id}`. Compilado e servido pelo próprio FastAPI (uma URL na demo). Telas do Match: `telas/Leilao.tsx` (disputa) e `telas/Deck.tsx` (o pedido escolhido pelo Match), com peças em `componentes/leilao/` (seção 5). `telas/SoEu.tsx` (pedido de 1 pessoa) e `telas/Convidado.tsx` têm a fileira "É comida ou compras?" (Comida · Compras = chip `modo:compras`). Foto do item e logo da loja só quando vêm do MCP (`imagem_url` / `loja_logo_url`).
API da sala	`backend/app/rotas_match.py`	Criar sala, entrar, desejo, rodar, escolher, pagar, enviar, acompanhar. Ações do organizador exigem o header `X-Organizador`.
Sala	`backend/app/match/salas.py`	Estado inteiro da sala em JSON numa tabela SQLite própria. Escrita atômica (trava + transação). Chamadas ao MCP ficam fora da trava de gravação e o estado é revalidado depois.
Motor	`match/motor.py`	`listAddresses` → interpretar (+ quantidades) → **regras do pedido** → buscar → julgar → **completar na mesma loja** (`_completar_na_mesma_loja`) → leilão → otimizar → fechar o leilão → avisos. Loja marcada como indisponível na sala (`lojas_indisponiveis`) fica de fora, com aviso. `MATCH_LEILAO=off` no `.env` pula o leilão (o otimizador volta a ver todos os candidatos).
Regras do pedido	`match/regras.py` + `match/regras_pedido.json`	Regras num arquivo, ajustáveis sem mexer no código (seção 4). **Compras:** mercado, farmácia, pet shop e adega só com o chip `modo:compras`; sem ele, todo item vai para `RESTAURANT` e item só de varejo sai com aviso. **Mesma loja:** `peso_por_loja_a_mais_da_pessoa` (0,25) e `lojas_mais_baratas_na_busca_da_loja` (2).
Intérprete	`match/interprete.py`	Frase → 1 ou mais **slots** ("japonês e um sorvete" = 2 slots). IA com validação; reserva por palavras-chave + chips. **Consulta livre sem IA:** item fora das categorias conhecidas ("coxinha", "feijoada completa") vira consulta pelo próprio texto (até 4 palavras, sem orçamento, restrição nem palavras genéricas; "coxinha ou esfiha" = alternativas do mesmo slot). **Quantidades:** "2 sorvetes"/"duas coxinhas" viram slots iguais (até 3 iguais e 4 slots por pessoa; "pizza 4 queijos" não é quantidade); o que não couber vira aviso, nunca some calado. **Refeição:** "marmita", "PF", "prato feito", "executivo" ou "arroz, feijão, salada e guarnição" viram 1 item de restaurante (consultas `marmita` / `prato feito` / `executivo`), não lista de mercado.
Busca	`match/busca.py`	Único arquivo que lê campos das tools de descoberta. Preço só da tool; item sem preço é descartado. ≤ 8 candidatos por slot, diversificados por loja. **Leitura robusta de endereço:** acha a lista do `listAddresses` em formatos variados (raiz lista, `addresses`, `data.addresses` ...), prefere o último usado/padrão e lê coordenadas com nomes alternativos (`lat` / `lng` / `lon`). Lê a foto do item (`itemImageUrl`) e a logo da loja (`merchantLogoUrl`) só se a URL começar com `https://static.ifood-static.com.br/`. `buscar_na_loja`: `searchOffers` com `refinements.merchantId`.
Juiz	`match/juiz.py`	Nota 0–1 + motivo curto. Restrição sem tag no item não elimina: o motivo avisa "confirme com a loja". Bebida reconhecida também pelo **nome** do item (`_nome_de_bebida`: "Coca-Cola Original 350ml"; combo com "+" não conta), porque o item achado na busca da loja vem sem categoria: bebida nunca vira "opção aproximada" de comida.
Leilão	`match/leilao.py` + `match/politica_lojas.json`	1 agente vendedor por loja, validação dura das ofertas e falas, fallback por template, medições (seção 5).
Otimizador	`match/otimizador.py`	Código puro, sem I/O nem IA (seção 6).

Componente	Arquivo	Papel
Checkout	`match/checkout.py`	Único arquivo que lê campos de carrinho/pedido. 1 carrinho por loja, envio com consentimento, `trackOrder`. No modo real, 1 `getItem` por item escolhido (opções obrigatórias) e `createCart` já com o 1º item. **Desconto do `getCart`:** lido do `summary` (`benefitsTotalAmount` e outros nomes aceitos); se não vem e o total é menor que subtotal + taxas, é derivado do total; se não fecha (frete grátis contado 2 vezes, bug 39), vale o total do iFood. **Loja indisponível:** erro `MERCH-*` (ex.: `MERCH-007`) → `loja_indisponivel()` → mensagem em português, sem o id.
Acerto e Pix	`match/acerto.py`, `match/pix.py`	Partes por pessoa em centavos; Pix copia e cola (BR Code estático).
Cliente MCP	`ifood_mcp/cliente.py`	Mesma interface nos dois modos; registra cada chamada no **rastro** (tool, resumo sem dados sensíveis, ms, ok/erro). No modo real lê o `input_schema` de cada tool (1 `list_tools` por sessão) e adapta os argumentos: `latitude` / `longitude` viram `userLocation: {latitude, longitude}` quando a tool declara esse campo, `query` vira o campo de texto declarado (`term`, `q`...) e argumentos não declarados são descartados; o rastro mostra o que foi descartado ("descartados: latitude, longitude"). **Trava de envio:** no modo real, `submitOrder` só é chamado com `IFOOD_MCP_PERMITIR_ENVIO=true` (seção 9).
MCP de demonstração	`ifood_mcp/demo_server.py`	Servidor MCP (SDK `mcp` 2.x) com 17 tools de **mesmo nome e campos** da doc oficial; lojas fictícias; todo payload com `"demonstracao": true`.
OAuth	`ifood_mcp/oauth.py`, `rotas_oauth.py`	Authorization Code + PKCE S256 + client secret; tokens em arquivo fora do git; renovação automática.
Diagnóstico	`ifood_mcp/diagnostico.py`	Roda no PC da equipe: `list_tools` + chamadas de leitura → amostras **sanitizadas** em `docs/mcp-real/`. Nunca chama `submitOrder`.


3. Sequência completa de um Match em grupo

Ordem obrigatória da documentação do MCP: `listAddresses` → `searchOffers` → `getMerchant` → `getItem` → `createCart` → `addItemToCart` → `getCartDeliveryMethods` → `setCartDelivery` → `listPaymentMethods` → `setCartPayment` → `getCart` → `submitOrder({cartId, userConsent: true})` → `trackOrder`.



Cada seta para o MCP vira uma linha do rastro na tela, com o nome da tool da documentação. O resumo do rastro não mostra latitude, longitude, endereço, e-mail, telefone nem CPF.

4. Fluxo do motor



Pedido completo (etapa 05, Trilha A'): cada pessoa pode pedir até 4 itens ("uma pizza e uma coca", "hambúrguer com batata e refri"). (1) Bebida pela marca ("coca", "guaraná") também busca "refrigerante". (2) O 2º item em diante é procurado também **dentro das lojas do 1º item** (`_completar_na_mesma_loja` , depois do juiz): as 3 de melhor nota e preço do 1º item mais as 2 mais baratas dele (`regras_pedido.json`), com `searchOffers` + `refinements.merchantId` — o caminho que o próprio `getMerchant` real indica em `catalogSummary.navigationHint` ; assim o refri vem da pizzaria da pizza, não de outra loja (+1 taxa, +1 entrega). No MCP real, "um hambúrguer e uma batata frita" saía Big Mac + batata de outra loja; com as mais baratas,

saem Big Mac + McFritas no McDonald's (bug 41). (3) Um combo/kit da loja que cita 2+ itens da pessoa vira um candidato só (`Candidato.cobre`), que o otimizador compara com os itens avulsos — nunca os dois juntos (`Combinacao.cobertos` diz quais itens o combo atende). (4) A taxa de entrega e o pedido mínimo vêm do `merchant{}` de cada resultado do `searchOffers` e entram no custo; quando juntar itens reduz lojas, a tela diz quanto o pedido paga a menos de taxa do que se cada item viesse da loja com a melhor nota.

Regras do pedido (`regras.py` + `regras_pedido.json` , aplicadas logo depois do intérprete):

- **Botão "Compras"** (chip `modo:compras`). Sem ele, todo item vai para restaurante: "arroz, feijão e bife" vira prato/marmita. Item que só existe em loja de compras sai com o aviso "Dipirona para Ana é de farmácia: ligue "Compras" para pedir em mercado, farmácia ou pet shop."; se ninguém fica com item, a API devolve 409 com esse aviso.
- **Mesma loja.** No otimizador, cada loja a mais nos itens de uma mesma pessoa tira 0,25 do score (a nota de um item vai de 0 a 1). No grupo, a batata da Ana não vai mais para a loja da Bia só por ser um pouco mais barata.
- Testes: `tests/test_regras_pedido.py` .

Só eu além de restaurante (com "Compras"): lista de compras de mercado, farmácia, pet shop ou adega ("preciso fazer compras: arroz, feijão e detergente", "dipirona e protetor solar") vira 1 item por produto, cada um buscado com o `merchantType` da categoria. O lugar ("fazer compras", "na farmácia") não vira item; item sem categoria segue o anterior; no varejo, produto diferente não ganha por ser mais barato (só concorrem itens perto da melhor nota) e não há "opção aproximada". Lojas diferentes continuam sendo carrinhos e entregas diferentes: o Match não junta entregas. No MCP real, "um remédio para dor de cabeça" (Só eu + Compras) encontrou 8 farmácias reais, com preço e prazo do iFood (caso mostrado no pitch).

Regras de relevância já no código: item com nota < 0,25 sai se houver opção melhor; slot cujo melhor item fica abaixo de 0,5 vira "Opção aproximada: ..." com aviso "Não achei X; a opção mais próxima é Y"; se ninguém tem item relevante, não há combinação e a API devolve 409 com a pergunta "Quer mudar o pedido?".

03

Racional da Experiência

Fonte no repositório: docs/racional-ux.md

> Entregável 3 do hackathon SEMCOMP × iFood. Leitura de 3 minutos. Protótipo de hackathon, não afiliado ao iFood. Dados da demo são simulados e levam o selo DEMONSTRAÇÃO.

1. O problema, em uma frase

Todo pedido começa com alguém traduzindo a necessidade em produto, loja e carrinho, na mão. Sozinho já dá trabalho ("dor de cabeça às 23h: qual remédio, qual farmácia está aberta?"). Em grupo é o caso mais difícil: alguém vira o "gerente do pedido", pergunta o que cada um quer, acha lojas que agradem todo mundo, cabe no bolso de cada um, monta o carrinho e depois cobra a vaquinha.

Quem	O que sente hoje	O que o Match entrega
Quem pede sozinho ("Só eu")	Busca nome por nome, loja por loja	Escreve a necessidade, marca "Comida" ou "Compras" e recebe o carrinho com o motivo
Organizador (o único com conta no iFood)	Trabalho de logística e de cobrança, sozinho	Cria a sala, toca em "Rodar Match", confere e dá o ok
Convidados (sem login)	Fila de mensagens, "tanto faz", ficam sem o que queriam	Escrevem uma frase (meta de ≤ 30 s, não medida) e recebem o prato com o motivo

Insight central: ninguém quer ser o gerente do pedido. Então o trabalho chato vai para a IA e para os agentes das lojas, e as pessoas só fazem o que só elas podem fazer: dizer o que querem e dar o ok final.

2. Princípios de design

1. **Dentro do app do iFood.** O Match é uma entrada na home ("Pedir em grupo? Dê um Match"), não um app novo. Familiaridade reduz o que a pessoa precisa aprender.
2. **Um só login.** Só o organizador entra no iFood. Convidado entra por link ou QR, sem cadastro.
3. **30 segundos para o convidado (meta, não medida).** Nome, uma frase livre e chips opcionais (sem glúten, sem lactose...). Nada mais.
4. **Escreva do seu jeito.** Frase livre ("japonês e um sorvete, até 45") em vez de formulário. A IA entende preço, pressa, restrição e vontade.
5. **Todo número é explicado e vem do iFood.** Preço, taxa e prazo vêm das tools do MCP. A IA nunca escreve um número que não veio de uma tool; se tentar, a fala é trocada por um texto pronto.
6. **Nada sai sem o seu ok.** O pedido só é enviado depois de uma confirmação humana explícita.
7. **Honestidade.** O que é simulado tem selo. O que o cardápio não garante (alergia) é dito com todas as letras. O que é anúncio tem rótulo.
8. **Sem taxa escondida.** Se o grupo ficar em 3 lojas, a tela diz: 3 pedidos, 3 taxas, 3 entregas.
9. **Facilitar o pedido, não complicar.** Quando a IA teria de adivinhar algo que a pessoa sabe em 1 toque (comida ou compras?), a tela pergunta. Quando a regra é óbvia (os itens de uma pessoa na mesma loja), o Match aplica sozinho (ver §4).

3. Jornadas

Organizador

Passo	Objetivo	Decisão de design	Por quê
Home → banner "Dê um Match"	Começar sem procurar	Banner na home e atalho na barra inferior (selo "protótipo"), no visual do app	Quem já usa o iFood acha sem aprender nada
"Quem vai comer?" (só eu / em grupo)	Mesmo fluxo para 1 ou N	O individual é o grupo de 1, sem sala	Um fluxo só para aprender e manter
Sala com QR e link	Chamar a turma	QR grande no projetor/tela, link para WhatsApp, lista "quem entrou" e "respondeu"	Padrão já conhecido de Uber Eats e DoorDash (ver `design-ifood.md` §4)
"Rodar Match"	Sair da espera	Liberado com pelo menos 1 resposta; mensagem "A IA está lendo os desejos e consultando as lojas"	Espera com explicação parece trabalho, não travamento
Leilão ao vivo	Ver como a escolha foi feita	Lojas disputam, falam e mostram preço e afinidade; botão **Pular**	Transparência (ver §4)
"O pedido do grupo"	Ver e confirmar o pedido que o Match montou	Um cartão só, com a melhor combinação; mudar = "Ajustar com o Match"; "Confirmar pedido" fixo no rodapé	O Match já escolhe: o grupo não precisa comparar opções (ver §4)
Junto ou separado	Definir quem paga	Duas opções com a consequência escrita ("na fatura aparecem N cobranças")	A pessoa escolhe sabendo o efeito
Vaquinha	Receber de todos	Barra "x de N pagos", contador de prazo, botão "Recebi" para Pix e dinheiro	O organizador vê quem falta sem cobrar no grupo
"Confira antes do ok"	Conferir tudo	Subtotal por loja, taxa do carrinho, total geral, aviso de N entregas	O último momento de corrigir
"Deslize para enviar"	Dar o consentimento	Gesto deliberado (ou botão "Enviar sem deslizar"), que abre o resumo final com "Confirmo enviar N pedidos ao iFood"	Evita envio por toque acidental
Pedidos	Acompanhar	1 cartão por pedido, status individual e rastro das tools MCP	Cada loja entrega no seu tempo

Convidado

Passo	Objetivo	Decisão de design	Por quê
Lê o QR	Entrar	Abre no navegador, sem app e sem login	Barreira zero
"O que você quer?"	Dizer a vontade	Nome + frase livre + orçamento opcional + "É comida ou compras?" (Comida já vem marcado) + chips de 1 toque; "Lembrar de mim neste aparelho"	Meta de caber em 30 s (não medida); a preferência fica no celular dele; a escolha comida/compras vale só para este pedido
Espera	Saber o que acontece	"Aguarde o organizador rodar o Match"; pode mudar o desejo	Sem ansiedade, sem refazer
Leilão e pedido	Ver o seu prato e o motivo	Mesmo leilão do organizador; no pedido, só a própria parte, em leitura, e a faixa "O organizador ajustou o pedido" quando ele muda algo	Todos veem a mesma coisa; só um decide
Sua parte	Pagar a sua parte	Valor por pessoa (itens + rateio da taxa só das lojas dele); Pix, cartão ou dinheiro	Cada um paga só o que consumiu

Só eu

Passo	Objetivo	Decisão de design	Por quê
"Quem vai comer?" → só eu	Pedir para si	Sem convite (QR/link) e sem vaquinha	O individual é o grupo de 1
A frase	Dizer a necessidade	Frase livre + exemplos de 1 toque ("uma pizza e uma coca", "dipirona e protetor solar", "ração de cachorro e um petisco"...); tocar num exemplo de farmácia, mercado ou pet já marca "Compras"	A pessoa sabe o que precisa, não o que buscar ("um remédio para dor de cabeça")
"Seu pedido"	Conferir	O mesmo cartão do grupo, com 1 pessoa; "Confirmar pedido" vai direto ao carrinho	Menos passos quando não há ninguém para dividir

4. Por que o leilão, um pedido só e as regras do pedido

Leilão ao vivo

- **Torna visível o trabalho da IA.** Cada restaurante tem um agente vendedor que só enxerga o próprio cardápio (vindo do MCP) e oferece itens a cada pessoa. O Match, agente comprador do grupo, escolhe entre os lances. Sem o leilão, isso seria uma caixa-preta de alguns segundos.
- **Confiança por transparência.** Cada lance mostra preço e afinidade. Loja que não atende diz "Passo". O fechamento explica quem venceu e avisa que as taxas aparecem no carrinho, antes do ok.
- **Números honestos.** A fala da loja só pode citar números do próprio lance (preço, prazo, avaliação, contagens). Fala com número inventado (também por extenso), contagem errada, "todo mundo" sem atender todos, restrição que a tag do item não confirma, promessa (frete, cupom...) ou superlativo cai no texto pronto, e a tela mostra a origem ("agente da loja (IA)" ou "texto conferido").
- **Patrocinado rotulado e sem poder de compra (desligado hoje).** O mecanismo existe e é testado: a loja patrocinada aparece primeiro e com selo "Patrocinado", mas nunca muda nota, filtro ou escolha, e não garante vaga entre as lojas consultadas. Hoje nenhuma loja é patrocinada, nem na demo nem no modo real.
- **Respeita o tempo.** Uma fala por vez (~0,8 s), botão **Pular** sempre visível, e o aparelho só vê o leilão uma vez por sala.

Um pedido só (sem deck)

- **O Match já decide.** O otimizador calcula as melhores combinações, mas a tela mostra só a melhor. Uma versão anterior tinha um deck para deslizar entre 3 opções e um "É um Match!"; saiu porque devolvia a escolha ao grupo e lembrava app de namoro, quando a promessa é justamente tirar esse trabalho.
- **Um cartão com tudo.** Afinidade %, "N de M bem atendidos", lojas e, por pessoa, item · loja · preço · motivo, mais os avisos honestos (item que ficou de fora, entregas em horários diferentes). Sem gesto: nada se perde por um toque.
- **Mudar = conversar.** "Ajustar com o Match" fica logo abaixo ("troca o sorvete do Milan por açaí"): o Match roda de novo só com a mudança, o cartão ganha "Atualizado" e o item novo, "Novo".
- **Confirmar sempre à mão.** "Confirmar pedido" fica fixo no rodapé e leva a "junto ou separado" (com 1 pessoa, direto ao carrinho). Nada vai ao iFood nesse passo.

Comida ou compras: a pessoa diz, a IA não adivinha

- **O problema.** "Arroz, feijão e bife" pode ser um prato feito ou uma lista de mercado. Num teste no MCP real, a pessoa queria uma marmita e recebeu uma compra de supermercado (bug 40). Adivinhar errado faz a pessoa refazer o pedido.
- **A decisão.** Uma fileira de escolha única, "É comida ou compras?", com **Comida** já marcado e **Compras (mercado, farmácia, pet)**. Sem "Compras", tudo vai para restaurante e refeição vira prato feito ou marmita. Com "Compras", cada produto vai para a loja da categoria (farmácia, mercado, pet shop).

- **Por quê.** Facilitar o pedido, não complicar: 1 toque que a pessoa sabe responder custa menos do que um erro que ela só descobre no carrinho. A regra fica num arquivo (`regras_pedido.json`), fácil de ajustar.
- **Sem o botão, nada some calado.** Se a pessoa pede algo que só existe em farmácia ou mercado e não marcou "Compras", o item sai do pedido com o aviso: "Dipirona para Ana é de farmácia: ligue "Compras" para pedir em mercado, farmácia ou pet shop."

Mesma loja para os itens de cada pessoa

- **A decisão.** Quem pede "um hambúrguer e uma batata" recebe os dois do mesmo restaurante sempre que der. O otimizador perde pontos por loja a mais nos itens de uma mesma pessoa, e o 2º item é procurado também dentro das lojas do 1º (inclusive as mais baratas).
- **Por quê.** Cada loja a mais é mais uma entrega e mais uma taxa para a mesma pessoa, e itens que chegam em horários diferentes. Num teste no MCP real, o Big Mac vinha do McDonald's e a batata de outra loja; agora vêm juntos.

Loja que não aceita pedido

- **O problema.** No MCP real, lojas que aparecem na busca, e até como abertas, recusam o carrinho. Antes, o Match escolhia a mesma loja de novo e o "Confirmar pedido" falhava sempre, sem saída (bug 36).
- **A decisão.** O Match tira a loja e monta a próxima combinação sozinho (até 2 trocas), com o aviso "X não está aceitando pedidos pelo iFood agora; montei a próxima opção do Match." A loja fica de fora nos próximos "Rodar" e "Ajustar" da sala ("Deixei de fora X: não está aceitando pedidos pelo iFood agora."). Se todas as opções usam essa loja, a tela diz para ajustar o pedido ou rodar de novo.
- **Por quê.** A pessoa não precisa entender o erro do iFood (que vinha em inglês, com o id da loja); ela precisa de um pedido que feche.

5. Confiança e segurança

Risco	Decisão de design
Pedido enviado sem querer	`submitOrder` só com `userConsent: true`, depois de "Deslize para enviar" (ou "Enviar sem deslizar") e de "Confirmo enviar N pedidos ao iFood" no resumo final
Total diferente do mostrado	Antes de enviar, o carrinho é lido de novo (`getCart`). Se o total mudou, as partes são recalculadas e o app pede novo ok
Confundir demo com pedido real	Selo DEMONSTRAÇÃO fixo no topo; cartão simulado com selo; "Simulado: nenhuma cobrança real"
Alergia	O cardápio nem sempre informa. Restrição vira "segundo a descrição" e aparece o aviso "pode não estar informado, confirme com a loja"
Dinheiro de terceiros	O app não guarda dinheiro. Pix vai direto para a chave do organizador; a chave fica só no aparelho dele
Vaquinha sem fim	Prazo de 10 min + 2 min por pessoa acima de 2, com contador visível. O pedido só sai com 100% pago
Falha no meio do envio	O envio para na primeira falha; o pedido que já saiu continua valendo e a tela diz o que fazer

6. Identidade visual

- **Alinhada ao app do iFood**, para o Match parecer uma função do app e não um corpo estranho: vermelho `#EA1D2C` (o único hex confirmado em fonte do iFood), fundo claro, cartões brancos com cantos arredondados, home com "Entregar em", verticais e cards de loja. Tokens e fontes estão em `docs/design-ifood.md` §5.
- **Sem logo do iFood e sem fonte proprietária.** Usamos Inter, a logo do próprio Match e o nome "Match". Por quê: não temos licença para os ativos da marca, e um protótipo não deve se passar pelo app oficial.
- **Fotos e logos só do MCP.** A foto do item e a logo da loja aparecem quando vêm na resposta do MCP e só se o endereço for do próprio iFood (`https://static.ifood-static.com.br/`); sem foto, fica o emoji neutro da

categoria. Rodapé fixo: "Protótipo de hackathon · não afiliado ao iFood".

- O resto da paleta (vermelho escuro, cinzas, verde) é escolha nossa e está marcado como não oficial no `design-ifood.md`.

7. Acessibilidade

- **Contraste (calculado pela fórmula da WCAG 2.x com os tokens do `estilo.css`):** texto `#1A1A1A` no branco = 17,4:1; texto suave `#6F6F6F` no branco = 5,0:1; aviso `#6B4E00` no fundo `#FFF4D6` = 7,1:1. O vermelho `#EA1D2C` no branco dá 4,46:1 (um pouco abaixo de 4,5:1 para texto pequeno) → **regra:** texto pequeno em vermelho usa `--marca-escura` `#C8101E` (5,9:1), como já fazem erros, chips ativos e o botão do banner; o vermelho puro fica em fundos de botão e texto grande em negrito. Pendente: links (`a`) ainda usam o vermelho puro. O verde `--ok` `#2F8A55` dá 4,3:1 → sempre em negrito e junto de palavra ou ícone ("pago", "respondeu"), nunca como única pista.
- **Cor nunca é a única pista.** Status tem palavra ("⏳ aguardando", "pago"); o selo Patrocinado, quando ligado, é texto, não só cor.
- **Alvos de toque grandes** nos botões principais e chips; botões ocupam a largura no celular.
- **Alternativa a todo gesto.** O resultado não tem gesto, só botões. Envio: botão "Enviar sem deslizar" além do deslize.
- **Movimento reduzido.** Com `prefers-reduced-motion`, o leilão mostra as falas sem animação e o cartão do pedido aparece sem transição (as telas do app seguem a mesma regra). **Pular** existe para todos.
- **Leitores de tela.** Chips com `aria-pressed` e grupo rotulado (já no app); "É comida ou compras?" é um grupo de escolha única (`radiogroup`, `aria-checked`); linha do tempo do pedido rotulada, ícones decorativos com `aria-hidden`; no leilão, o feed de falas é região viva (`aria-live`), como no protótipo.
- **Linguagem simples.** Frases curtas, voz ativa, sem jargão: "Nada é enviado ao iFood ainda: você revisa antes."

8. Erros e estados

Situação	O que a pessoa vê
Não achei o que a pessoa pediu	Opção aproximada com o motivo ("É o mais perto do que você pediu agora") em vez de vazio
Nenhuma combinação coube	"As restrições e orçamentos deste grupo não encontraram opções" + "Ajuste o orçamento ou o que cada um quer e rode de novo"
Loja não atende ninguém	No leilão, a loja diz "Passo"; ela some da escolha sem erro
Loja não aceita pedido pelo iFood	"X não está aceitando pedidos pelo iFood agora; montei a próxima opção do Match." Se não há outra opção sem ela: ajustar o pedido ou rodar de novo
Item de farmácia/mercado sem "Compras"	O item sai com o aviso "... é de farmácia: ligue "Compras" para pedir em mercado, farmácia ou pet shop."; o resto do pedido segue
IA lenta ou fora	Fallback determinístico em poucos segundos; o leilão toca com falas prontas
Prazo da vaquinha acabou	"O prazo acabou e Fulano não pagou" → **Organizador cobre** (assume a parte) ou **Tirar os itens dessa pessoa** (recalcula)
Total mudou no carrinho	O app para, mostra o novo total e as novas partes e pede novo ok
Loja recusou o pedido	"O iFood recusou este pedido" → o Match para, mostra o que saiu e o que não saiu e avisa quem já pagou; o acerto da devolução ainda é feito pelo organizador (no protótipo não há recálculo automático)
Carregando	Mensagem do que está acontecendo ("Montando carrinhos..."), nunca tela parada

9. O que mediríamos em produção

Ainda **não temos dados de uso**. Não citamos números de pesquisa. Estas são as métricas e o teste que faríamos.

Métrica	Pergunta que responde
Tempo da sala criada até o pedido enviado	O Match tira mesmo o trabalho do organizador?
Tempo do convidado até enviar o desejo	A promessa de 30 s se cumpre?
% de salas que viram pedido	Onde o grupo desiste (espera, resultado, vaquinha, envio)?
% de grupos que confirmam sem usar o "Ajustar"	A primeira combinação é boa o bastante?
% de "Pular" no leilão	O leilão ajuda ou atrapalha?
% de vaquinhas que fecham no prazo, e quantas vezes o organizador cobre	O prazo e a cobrança funcionam?
NPS do organizador e do convidado, em separado	Os dois lados saem satisfeitos?

Teste com usuários (proposta):

1. Grupos reais de amigos (3 a 4 pessoas), cada um no próprio celular, com a tarefa "peçam o jantar de hoje".
2. Comparar com o jeito atual (grupo de WhatsApp + um app de entrega): tempo total, mensagens trocadas e quem ficou satisfeito.
3. Observar em silêncio e perguntar no fim: "Em que momento você ficou em dúvida?" e "Você confiou no total?".
4. Variantes A/B: leilão ligado × direto ao pedido; um pedido só × as 3 melhores combinações para escolher.

No evento, a equipe aplica um formulário curto com participantes; o resultado, se coletado, fica em `docs/pesquisa-usuarios.md`, com o número de respostas.

04

Interface Visual

Fonte no repositório: docs/entrega/04-interface.md · docs/entrega/telas/

> Capturas reais do protótipo (celular, 390 × 780). As telas 1 a 19 são do modo demonstração, com o fluxo completo passando pela interface (`docs/entrega/capturar_telas.sh` regera todas); os dados das lojas são simulados e aparecem com o selo **DEMONSTRAÇÃO**. As telas "No iFood de verdade" são do app ligado ao MCP real do iFood, com uma conta de teste: lojas, logos, fotos, preços e carrinhos vêm do iFood. Imagens em `docs/entrega/telas/` . Racional de cada escolha: entregável 03.

Linguagem visual

- **Alinhada ao app do iFood, sem se passar por ele:** vermelho `#EA1D2C` (único hex confirmado em fonte do iFood), fundo claro, cartões brancos com cantos arredondados, home com "Entregar em", verticais e cards de loja.
- **Marca própria:** wordmark "match" no topo de cada tela, fonte Inter, ícones de traço e avatar com a inicial de cada pessoa. Fotos dos pratos e logos das lojas só quando vêm do MCP (endereços `static.ifood-static.com.br`); sem foto, fica sem foto. Rodapé fixo: "Protótipo de hackathon · não afiliado ao iFood".
- **Faixa de modo sempre visível:** amarela "DEMONSTRAÇÃO · dados simulados" ou azul "iFood real · conta de teste".
- **Mobile first:** convidados respondem pelo celular; o organizador pode usar o PC (QR grande na tela).

Token	Valor	Origem
Marca	`#EA1D2C`	confirmado (blog técnico do iFood)
Marca escura (texto pequeno em vermelho)	`#C8101E`	não oficial, escolhido por contraste 5,9:1
Texto / texto suave	`#1A1A1A` / `#6F6F6F`	nosso
Fundo / cartão	`#F7F7F7` / `#FFFFFF`	nosso
Raios	8 · 12 · 16 · pílula	nosso
Fonte	Inter, system-ui	livre

Detalhes e fontes: `docs/design-ifood.md` §5 e `docs/racional-ux.md` §6–7.

Telas

Em grupo



1 · Início. Home no padrão do app: "Entregar em", busca, verticais com *Match* (selo "novo"), banner "Fazer um match" e aba central Match. Itens fora do protótipo avisam em vez de parecer quebrados.




2 · Quem vai comer?. Folha inferior com duas portas: *Só eu* (comida ou compras de mercado, farmácia e pet; a IA monta o pedido em segundos) ou *Em grupo* (a turma entra por link ou QR, sem login).



3 · Sala do organizador. QR e link com o IP da rede (os celulares abrem direto); lista "Quem entrou" com status em palavra; "3 de 3 convidados responderam"; botão Rodar Match fixo no pé.




4 · Convidado. Sem cadastro: nome, uma frase do seu jeito, orçamento opcional e a fileira "É comida ou compras?". Mercado, farmácia e pet só entram com "Compras": a IA não precisa adivinhar.



5 · Como o Match avaliou cada loja. Um avaliador por loja, que só lê o cardápio dela; preço e prazo vêm do MCP; contador de chamadas ao MCP; botão Pular e, no fim, "Ver o pedido".




6 · O pedido do grupo. O Match já escolheu a melhor combinação: lojas, item de cada pessoa com o motivo, total só de itens, número de entregas e afinidade em uma linha. Mudar = "Ajustar com o Match"; "Confirmar pedido" fica fixo embaixo. O convidado vê só a parte dele.




7 · Ajustar com o Match. Conversa depois do resultado: "troca o sorvete de Bruno por açaí" → "Entendi: Bruno: açaí no lugar do sorvete. Pronto, atualizei o pedido.". Sugestões geradas a partir de quem respondeu.



8 · Pedido atualizado. O Match roda de novo só com a mudança; o cartão ganha o selo "Atualizado" e o item novo, "NOVO". Os convidados veem que o organizador ajustou o pedido.



9 · Como pagar?. Resumo com os avisos honestos (o item que ficou de fora para caber em 3 lojas, 3 lojas = 3 taxas e 3 entregas, taxa estimada pela busca) e a escolha entre pagamento único e vaquinha.



10 · Confira antes do ok. "São 3 pedidos: na fatura aparecem 3 cobranças e chegam 3 entregas"; carrinho por loja com subtotal, taxa, desconto e total lidos do carrinho; forma de pagamento de cada carrinho.



11 · Vaquinha. Cada um paga a sua parte (taxa dividida só entre quem pediu da loja); Pix direto para o organizador com aviso "Demonstração — não pague"; prazo visível; o pedido só sai com 100% pago.




12 · Confirmar envio. "Deslize para enviar" (com a alternativa "Enviar sem deslizar") abre a folha de resumo; nada é enviado sem "Confirmo enviar 3 pedidos ao iFood".



13 · Pedidos enviados. Um cartão por loja com a linha do tempo do acompanhamento (confirmado → em preparo → saiu → entregue), vinda do `trackOrder`.

Só eu (comida ou compras)




14 · Só eu. Uma tela: "O que você quer?" com exemplos para tocar, orçamento e "É comida ou compras?"; "Encontrar meu pedido".



15 · Seu pedido. "hambúrguer e uma batata frita": os dois itens saem da mesma loja, uma entrega só (regra "mesma loja" do `regras_pedido.json`).




16 · Só eu: confira. Sem vaquinha nem QR: "É 1 pedido: 1 cobrança e 1 entrega", carrinho e "Deslize para enviar".



17 · Compras ligado. Com "Compras", a mesma tela aceita farmácia, mercado e pet: "dipirona e protetor solar".




18 · Farmácia. O Match acha os dois itens na mesma farmácia.



19 · Sem Compras. "arroz, feijão e bife" sem o botão vira prato de restaurante (marmita), nunca lista de mercado.

No iFood de verdade (MCP real, conta de teste)




A · Avaliação real. Lojas reais com os logos do iFood, afinidade de cada uma e as ofertas que os avaliadores encontraram no `searchOffers`.



B · Pedido real. Hambúrguer + McFritas no mesmo McDonald's, com as fotos do iFood.



C · Carrinhos prontos. `createCart` + `getCart` reais: total lido do iFood. Na conta de teste o envio fica desligado.



D · Remédio, só eu. "remédio para dor de cabeça" com Compras: o Match avalia as farmácias reais perto do endereço.



E · Remédio: pedido. Um analgésico sem receita numa farmácia real, com prazo e total vindos do iFood.

05

Documento Técnico Resumido


Fonte no repositório: docs/tecnico.md §5–12

> Continuação de `docs/tecnico.md` (seções 5 a 12). Visão geral, componentes, sequência e fluxo do motor estão no entregável 02.

5. Leilão de agentes por loja

Contratos C11 e C12 de `docs/planos/etapa-04-leilao-e-entrega.md`. Decisões 9 e 10 de `docs/decisions.md`. Código: `match/leilao.py` (chamado pelo `motor.py`).

Ideia: o tema é "Vendendo com Agentes". Cada restaurante tem um **agente vendedor** que só enxerga o próprio cardápio (vindo do MCP) e disputa o pedido; o **Match**, agente comprador do grupo, decide entre os lances.



Quem decide o quê:

- **Agente da loja (LLM):** o que oferecer a quem (até 2 itens por slot, entre os candidatos válidos da própria loja), se passa a vez, e **como dizer** (fala e réplica). Saída JSON: `{"ofertas": [{"slot_id", "item_id", "motivo"}], "passo": bool, "fala": str, "replica": str}`.
- **Regra do Match (código):** agrupar no mesmo pedido os itens de uma loja que atende 2 ou mais pessoas ("1 entrega em vez de 2"). A decisão é do código; só o texto da réplica pode vir do agente, se passar na validação.

- **Match, o comprador (código):** abertura, fechamento, vencedoras (lojas da 1ª combinação do otimizador) e a frase "a melhor da sala", calculada só quando uma loja tem a maior avaliação sem empate.

Como funciona:

- Entram no leilão até 8 lojas que aparecem nos candidatos: a melhor loja de cada slot (ninguém perde a única opção) e o resto por melhor nota do juiz. Um agente por loja com algo válido, em paralelo (`asyncio.gather`), com tempo máximo de 6 s cada; loja sem item válido passa sem gastar chamada.
- Entrada do agente: só os itens daquela loja por slot (nome, descrição, categoria, tags, preço do MCP, preço "de" se houver promoção, nota do juiz), o texto de cada pessoa, ETA e avaliação da loja. Os textos são tratados como dados (o prompt manda ignorar instruções dentro deles).
- **Validação das ofertas:** `slot_id` existe; `item_id` é candidato válido daquela loja naquele slot (sem violar restrição nem orçamento); no máximo 2 por slot; motivo ≤ 90 caracteres, sem número e honesto (senão fica o motivo do juiz). Oferta inválida é descartada.
- **Validação das falas e da réplica** (≤ 200 caracteres). A fala do LLM é trocada pelo template (`fonte_fala: "modelo"`) se tiver:
  - **número** (em algarismo ou **por extenso**, como "dezoito e noventa") fora do conjunto permitido: preços ofertados, preço "de" da promoção, ETA, avaliação, contagens, afinidade e números do nome/descrição do item;
  - **contagem** que não bate ("fecho 3 sorvetes" só com 3 sorvetes ofertados; "atendo 3 pessoas" só se atende 3);
  - **"todo mundo"/"todos"** sem atender todas as pessoas;
  - **restrição ou alegação de saúde** (vegano, vegetariano, sem lactose, sem glúten, light, fit, orgânico, saudável...) que nenhuma **tag** dos itens ofertados confirma (o nome do próprio item conta como dado do MCP);
  - **promessa** (grátis, frete, taxa, cupom, brinde, cashback; "promoção"/"desconto" só se o item tiver preço "de");
  - **superlativo ou comparativo** ("o melhor", "o mais barato"): o agente não vê as outras lojas.
- **Fallback** (`LLM_PROVIDER=mock`, erro, timeout, JSON inválido ou nenhuma oferta válida sem "passo"): top 2 por nota do juiz em cada slot da loja; fala por template a partir dos números. Rede de segurança: um slot que tinha opção válida nunca fica sem oferta (se todos os agentes o esqueceram, entra o top 2 por template).
- **Garantia:** com `LLM_PROVIDER=mock` o resultado do roteiro da demo não muda (`test_leilao.py`).
- **Roteiro exibido:** abertura do Match, até 2 passes, até 5 lances (o Patrocinado primeiro, quando houver; o mais forte por último; toda vencedora tem o lance mostrado), a réplica da vencedora que agrupa mais pessoas e o fechamento do Match ("N de M bem atendidos"; com mais de 1 loja, "São N pedidos, e as taxas aparecem no carrinho antes do seu ok"). A taxa de entrega **não** aparece nas falas: ela só existe no carrinho.
- **Medições** no bloco `leilao.medicoes`: `ms_total`, `ms_por_loja` e `chamadas_llm` (só conta resposta JSON válida). `leilao.llm` só é `true` se ao menos uma resposta do LLM foi usada. Na tela, cada fala diz a origem: "agente da loja (IA)" ou "texto conferido".
- **Desligar:** `MATCH_LEILAO=off` no `.env` volta ao motor sem leilão.

Patrocinado = só visibilidade. A loja patrocinada tem o lance **mostrado primeiro** entre os lances e o rótulo "Patrocinado" (em texto). Não garante vaga entre as lojas consultadas no leilão e **nunca** muda nota, filtro ou escolha do otimizador. Desligado desde 18/10: hoje nenhuma loja é patrocinada, nem na demo nem no modo real; o mecanismo segue coberto por `test_leilao.py`. Configuração em `match/politica_lojas.json`.

No front:

- `telas/Leilao.tsx` — "Como o Match avaliou cada loja": falas uma a uma (~0,8 s cada, até 6 na tela; se o roteiro for maior, ficam abertura, vencedoras (e patrocinada, quando houver), 1 réplica e o fechamento, sem mudar texto nem número), botão **Pular** sempre visível, origem de cada fala e o tempo da avaliação (`medicoes`); no fim, "Ver o pedido". No aparelho do organizador a tela não avança sozinha (ele narra); no do convidado avança cerca de 4 s depois do fechamento.

- `telas/Deck.tsx` (o nome ficou da versão com deck) — "O pedido do grupo": só a melhor combinação, num cartão sem gesto: afinidade, "N de M bem atendidos", lojas e, por pessoa, item · loja · preço · motivo. "Ajustar com o Match" logo abaixo; "Confirmar pedido" fixo no rodapé leva a "Como pagar?" (`Resultado.tsx`; com 1 pessoa, monta o carrinho direto). O `escolher` continua recebendo o índice da combinação, sempre 0. Convidado vê só a própria parte, em leitura.

6. Otimizador

Código puro em `match/otimizador.py`. A IA só fornece a nota de cada item e o perfil de cada pessoa.

```
S(C) = média_p(sat_p) + α·mín_p(sat_p) − β·(custo_total / orçamento_ref) − γ·(atraso_max / 60)
       − δ·(lojas − 1) − ε·penal_perecível − penal_slots_fora − μ·Σ_p(lojas_p − 1)
```

- `sat_p` = média das notas dos slots escolhidos da pessoa `p` (0 se ela ficou de fora).
- **Justiça:** o termo `α·mín` puxa para cima quem ficou pior; ninguém fica com nota baixa para os outros ganharem.
- **Pesos por perfil** (`barato`, `rapido`, `qualidade`, `equilibrado`); com vários perfis no grupo, média campo a campo. Padrão: α 0,5 · β 0,3 · γ 0,2 · δ 0,15 · ε 0,3. "Barato" sobe β para 0,9; "rápido" sobe γ para 0,6.
- **Mesma loja:** μ = `peso_por_loja_a_mais_da_pessoa` (0,25 em `regras_pedido.json`); `lojas_p` = lojas diferentes nos itens da pessoa `p`. Menos entregas e taxas para a mesma pessoa.
- **Critério antes do score:** atender o máximo de slots; só depois vale o score (custo, lojas e perecível nunca "compram" um item cortado).
- **Restrições duras:** item que viola restrição sai; o orçamento da pessoa vale para a **soma** dos slots dela.
- **Slots por pessoa:** o 2º item em diante é opcional (penalidade 0,35 se ficar de fora); o principal paga 1,0.
- **Até 3 lojas** (`MAX_LOJAS = 3` no motor). Se algo ficou de fora, o motor testa 4 lojas e avisa o que entraria ("+1 pedido, +1 taxa, +1 entrega"); a escolha continua com o organizador.
- **Perecível:** ε só se um sorvete/açaí de restaurante vier de loja com ETA diferente em mais de 15 min.
- **Enumeração exaustiva** por conjunto de lojas, com ≤ 8 candidatos por slot, poda acima de 50 mil combinações por conjunto e 120 mil no total. Desempate determinístico (score, depois custo, depois chave estável).
- Taxa de entrega: vem do `searchOffers` (`merchant.deliveryMethod.promotionalFee` / `fee`) e entra no custo (`taxa_conhecida: true`); é estimativa — o valor final é o do `getCart`, mostrado antes do "ok". Loja sem taxa na busca → a combinação roda "sem taxa" e a tela avisa.
- **Combos:** opção da pessoa com um combo que cobre outros slots dela; esses slots não levam outro item, não contam como de fora, e a nota do combo vale para cada slot coberto.
- Cada combinação traz os componentes do score e uma explicação curta ("3 lojas · todos com nota ≥ 0,7 · R$ … sem taxa · chega em até … min").

7. Acerto em centavos e vaquinha

`match/acerto.py` (modo "separado"):

- Cada pessoa paga os próprios itens.
- A **taxa de entrega de uma loja é dividida igualmente entre quem pediu daquela loja**.
- Desconto de uma loja é proporcional ao valor dos itens de cada um nela.
- Tudo em centavos inteiros (`Decimal`, arredondamento meio para cima). A sobra vai pelo método do maior resto, então **a soma das partes é exatamente o total dos carrinhos**. Valores de entrada vêm do `getCart`.
- Prazo para todos pagarem: **10 min + 2 min por pessoa acima de 2**.

Formas de pagamento da vaquinha (o app nunca guarda nem movimenta dinheiro):


- **Pix:** `match/pix.py` gera o "copia e cola" estático do Banco Central (EMV): campos 00, 26 (`br.gov.bcb.pix` + chave), 52, 53 (986), 54 (valor), 58 (BR), 59 (nome ≤ 25), 60 (cidade ≤ 15), 62 (txid) e 63 (CRC16-CCITT-

FALSE). A chave é normalizada (CPF/CNPJ só dígitos, telefone +55, e-mail minúsculo, aleatória intacta). O dinheiro vai direto para a chave do organizador; ele marca "recebi".

- **Cartão simulado:** só no modo `demo`, com selo. No modo real a API recusa (409).
- **Dinheiro:** o organizador marca "recebi".
- Pendências: o organizador pode cobrir a parte de alguém ou remover os itens dessa pessoa (recalcula carrinho e partes).

No modo "junto" não há partes: a sala vai direto para "pronto para enviar".

8. Máquina de estados da sala



Regras: rodar sem nenhuma combinação devolve 409 e a sala fica em `coletando`. Transição fora da tabela é recusada. Máximo de 6 participantes (limite do otimizador). Envio parcial (falha no 2º pedido) guarda os já enviados em `ja_enviados` e nunca os reenvia; tentar de novo continua de onde parou.

9. Segurança e confiança

- **Consentimento:** `submitOrder` só é chamado por `checkout.enviar_pedidos(..., consentimento=True)`, que a API só passa com `{"confirmo": true}` do organizador (token no header), no estado `pronto_para_enviar` (100% pago no modo separado). O servidor de demonstração também recusa `submitOrder` sem `userConsent: true`.
- **Preço só de tool:** preço, taxa, prazo e disponibilidade vêm da resposta do MCP. Antes de cada envio o `getCart` é chamado de novo; se o total mudou, nada é enviado, o carrinho é remontado e o organizador confirma de novo. Preço de item diferente entre a busca e o carrinho gera aviso.
- **IA sem números:** o LLM interpreta e dá nota; a conta é código. No leilão, fala com número fora do lance (algarismo ou por extenso), contagem errada, restrição sem tag, promessa ou superlativo é trocada pelo template (seção 5).
- **Tokens e segredos fora do git:** client id/secret só no `.env`; tokens em `backend/.tokens_ifood.json` (ambos no `.gitignore`), gravados com troca atômica. Segredos com `repr=False` na configuração. Token, refresh, secret e code nunca vão para log, exceção nem resposta HTTP. Os testes zeram as credenciais e isolam o arquivo de tokens.
- **OAuth:** PKCE S256, `state` válido por 10 min, `resource=` (RFC 8707). Erros de login viram 401 com mensagem legível.
- **Sanitização:** o diagnóstico mascara nome, e-mail, telefone, CPF, meios de pagamento, endereço textual (coordenadas arredondadas) e qualquer campo com "token" antes de gravar; erro sem traceback cru. O rastro omite localização e dados pessoais. O `GET` da sala não devolve o token do organizador, a chave Pix inteira (só mascarada), o texto do desejo dos outros nem o endereço completo.
- **Trava de envio real:** no modo real, `ClienteIFood.chamar("submitOrder")` recusa a chamada antes de ir à rede, salvo `IFOOD_MCP_PERMITIR_ENVIO=true` no `.env` (padrão `false`). A recusa entra no rastro como erro e a API devolve **409** legível ("Conta de teste: o envio real está desligado (IFOOD_MCP_PERMITIR_ENVIO). Os carrinhos ficaram prontos no iFood."). `GET /api/saude` expõe `envio_real_permitido` (sempre `true` no modo demo) e `ip_local` (IP da rede local para o QR dos convidados). No modo demo o envio segue liberado, com `userConsent: true` exigido pelo servidor de demonstração.
- **Nunca pagar teste:** o Pix de um pedido da conta de teste não tem reembolso. O diagnóstico nunca chama `submitOrder`; a demo real para no `getCart` por causa da trava acima.
- **Selo:** todo dado simulado aparece com o selo DEMONSTRAÇÃO; no modo real, "iFood real · conta de teste".

10. Uso correto do MCP

O que a documentação pede	Como cumprimos
`listAddresses` primeiro	O motor chama `listAddresses` antes de qualquer busca; sem endereço, para com aviso.
`query` só descritivo; preço/distância em `refinements`	A busca manda o termo descritivo ("sushi", "sorvete"), `resultKind`, `limit` e as coordenadas do endereço; orçamento e restrições são filtrados no nosso código, não na `query`.
Buscar dentro de uma loja com `refinements.merchantId` (`getMerchant` → `catalogSummary.navigationHint`)	O 2º item em diante de cada pessoa é procurado também dentro das lojas do 1º item (`busca.buscar_na_loja`); o rastro mostra `refinements={merchantId}`.
`merchantType` restringe a vertical	Itens de varejo (mercado, farmácia, pet, adega) buscam com o `merchantType` da categoria.
1 carrinho = 1 restaurante + 1 endereço	`checkout.py` agrupa a combinação por loja e monta 1 carrinho por loja.
`createCart` não é idempotente	Uma trava por sala serializa as ações do organizador que falam com o MCP; a máquina de estados só aceita "escolher" em `match_pronto`, então clique duplo não cria carrinho em dobro.
Não confundir `itemId`, `cartItemId`, `cartId`	O checkout guarda o dono de cada `cartItemId` e confere o `getCart` contra o que foi adicionado.

O que a documentação pede	Como cumprimos
Método de entrega e pagamento vêm das tools	Usa o `recommendedMethodId` de `agentHints` se estiver na lista; senão o 1º. Pagamento: o id pedido, senão o 1º crédito, senão o 1º (com aviso). Nunca inventa id.
`getCart` para conferir o total	Valores da tela vêm do `getCart`; ele é chamado de novo antes de cada `submitOrder`.
`submitOrder` com `userConsent: true` só após confirmação humana	Seção 9.
`trackOrder`: seguir `agentHints.retryMessage` e parar em `pollingStop`	`checkout.acompanhar` devolve `proxima_consulta` (retryMessage) e `encerrado` (pollingStop). A consulta é sob demanda (botão "Atualizar"), sem polling automático.
Nomes das tools	O demo usa os nomes da doc; o diagnóstico grava o `list_tools` real para confirmar. Diferenças entre doc e real vão para `docs/feedback-mcp.md`.
(não está na doc) O MCP real exige `userLocation` (objeto) na busca	O cliente lê o `input_schema` de cada tool e converte `latitude`/`longitude` em `userLocation`; argumentos que a tool não declara são descartados e aparecem no rastro.
(não está na doc) Loja da busca que recusa o carrinho (`MERCH-007`)	`checkout.loja_indisponivel` reconhece `MERCH-*`; o `/escolher` guarda a loja em `lojas_indisponiveis` e monta a próxima combinação sem ela (até `MAX_TROCAS_LOJA_INDISPONIVEL = 2` trocas), com o aviso "X não está aceitando pedidos pelo iFood agora; montei a próxima opção do Match."; o próximo Rodar/Ajustar a deixa de fora. Se todas as combinações usam a loja, a API responde com erro pedindo para ajustar o pedido ou rodar de novo.
(não está na doc) Desconto só aparece no `getCart`	O `createCart` volta com `summary.benefitsTotalAmount: 0.0`; o desconto é lido do `getCart` (`summary.benefitsTotalAmount`) e, se as linhas não fecham, derivado do total do iFood (bugs 25 e 39).

Formato real das respostas: só `busca.py` e `checkout.py` leem campos das tools. As amostras sanitizadas do MCP real estão em `docs/mcp-real/` e `tests/test_mcp_real_amostras.py` confere o nosso código contra elas (argumentos validados pelo `input_schema` real de `tools.json`).

11. Limites conhecidos e próximos passos

Limites hoje:

- Conta de teste: o `createAddress` só salvou endereço em área atendida. Em São Carlos dá `ADR-2001`; com Avenida Paulista, 1000, São Paulo, o Match real roda até o `getCart` (bug 6).
- `getItem` só é chamado no checkout (modo real), para opções obrigatórias; a escolha usa o preço da busca, que pode mudar no carrinho (o app avisa e mostra o valor do `getCart`).
- Loja que recusa o carrinho (`MERCH-*`) só é descoberta no `createCart`; o Match troca de combinação no máximo 2 vezes.
- Mercado, farmácia e pet shop dependem de a pessoa marcar "Compras"; sem o botão, o item de varejo sai com aviso.
- No modo real, `submitOrder` fica travado por padrão (`IFOOD_MCP_PERMITIR_ENVIO=false`): a demo real termina com os carrinhos prontos, sem pedido enviado.
- Com `LLM_PROVIDER=mock` as falas das lojas são sempre por template. Com Gemini, o Match inteiro no MCP real levou 13–24 s (teste da equipe, 18/10 08h59); o tempo do leilão sozinho não foi medido em separado (o `medicoes` existe para isso).
- Não há tool de cancelamento no MCP: se o 2º pedido falhar depois do 1º enviado, o 1º fica. O app envia em sequência, para no 1º problema e mostra o que saiu.
- O MCP não junta pedidos de lojas diferentes: N lojas = N pedidos, N taxas, N entregas (o app avisa antes).
- Vouchers (`listVouchers`/`setVoucher`), `scheduledTime` e endereço novo (`createAddress`) não são usados pelo app.
- Até 6 pessoas por sala; o login OAuth só volta para o `localhost` do PC que roda o app.

- Até 4 itens por pessoa (o otimizador enumera as opções de cada pessoa; 5+ fica lento). Lista maior → aviso com o que ficou de fora.
- Pedido mínimo da loja é lido da busca, mas ainda não vira regra (o carrinho real é quem recusa).

Próximos passos:

- Medir o tempo do leilão com IA real com `medicoes` (meta ≤ 8 s).
- Saber antes do carrinho se a loja aceita pedido pelo MCP (hoje só o `createCart` diz).
- Depois do hackathon: `getItem` para opções do item, vouchers por loja, `scheduledTime` para alinhar perecíveis, memória do grupo e histórico (`getRecommendations`).

12. Testes

- **565 testes** no backend (pytest), todos passando em 18/10/2026 (medido nesta versão: `cd backend && .venv/bin/python -m pytest -q`). Typecheck do frontend: `cd frontend && npm run typecheck` . Tudo junto: `./iniciar.sh --testes` (Windows: `iniciar.ps1 -Testes`).
- **Bateria automática:** `cd backend && .venv/bin/python -m app.match.bateria` (modo demonstração; `--sem-ia` força o fallback offline; `--real` usa o MCP real). Roda frases e salas inteiras pela API até os carrinhos, sem enviar pedido, e grava o relatório em `docs/testes/bateria/` . Sai com código 1 se algum invariante falhar.
- **E2E de interface:** `docs/testes/e2e/smoke_ui.cjs` (Playwright, tela 390×780, modo demonstração; rodar com `bash docs/testes/e2e/rodar.sh`). 7 casos: Só eu com pizza e coca, combo, farmácia e mercado (tocando em "Compras"), marmita, "arroz e feijão" sem Compras (vira prato) e uma sala em grupo. Falha com "undefined"/"NaN" na tela, rolagem horizontal, erro de página ou HTTP 5xx.
- O que cobrem (arquivos em `backend/tests/`):
  - `test_ifood_mcp.py` : a sequência obrigatória inteira via cliente MCP; `submitOrder` sem consentimento falha; rastro de cada tool.
  - `test_otimizador.py` , `test_acerto_pix.py` : restrição elimina; justiça; perfil muda o vencedor; partes somam o total ao centavo; prazo; CRC e campos do Pix; normalização da chave.
  - `test_motor.py` : roteiro da demo com `LLM_PROVIDER=mock` trava o top 1; caminho com LLM falso; opção aproximada; "Não achei X" para pedido fora do cardápio; bebida pelo nome nunca vira opção aproximada de comida.
  - `test_regras_pedido.py` : o arquivo de regras tem o que o código usa; sem "Compras", "arroz e feijão" é prato de restaurante e item de farmácia sai com aviso; com "Compras", lista de mercado e farmácia; itens da mesma pessoa preferem a mesma loja no grupo.
  - `test_marmita_onde.py` : refeição (marmita, prato feito) vira 1 item de restaurante.
  - `test_loja_falha.py` : erro numa loja não derruba o `escolher` ; a única loja indisponível (`MERCH-*`) → próxima opção; rodar de novo deixa a loja de fora.
  - `test_checkout.py` : sem consentimento não envia; total mudou para; falha no 2º pedido mantém o 1º; desconto com frete grátis fecha com o total.
  - `test_imagens_mcp.py` : foto e logo do MCP real chegam ao candidato e ao leilão; no demo ficam vazias (emoji).
  - `test_mcp_real_amostras.py` : cada chamada do modo real validada contra o `input_schema` real; leitura das amostras de `docs/mcp-real/` .
  - `test_pedido_real.py` : conta de teste nunca usa Pix nem cartão online; busca com fallback em `browseOffers` .
  - `test_leilao.py` : roteiro mock inalterado com o leilão; agente só enxerga os próprios itens; item de outra loja ou slot é rejeitado; mais de 2 por slot é cortado; fala com número inventado, por extenso, contagem errada, promessa, restrição sem tag ou superlativo cai no template; preço "de" da promoção pode ser citado; agrupamento vira réplica; passe do agente e rede de segurança; agente lento usa o fallback sem derrubar o leilão; `chamadas_llm` só conta JSON válido; item cortado conta 0 na afinidade; "a melhor da sala" só sem empate; Patrocinado não muda a combinação; `MATCH_LEILAO=off` .

- `test_interprete.py`, `test_interprete_bugs_ia.py`: consulta livre sem IA ("coxinha", "feijoada completa"), alternativas, restrição fora da consulta, quantidade repete o slot.
- `test_llm_reserva.py`: modelo de reserva no 429.
- `test_ajuste.py`: "Ajustar com o Match" (intérprete do ajuste e a rota `POST /ajustar`).
- `test_salas.py`, `test_salas_ponta.py`: fluxo inteiro da API; sem token → 403; enviar antes de 100% pago → 409; envio real desligado → 409 legível; partes somam os carrinhos ao centavo.
- `test_bateria.py`: a bateria roda inteira no modo demonstração sem falha.
- `test_oauth.py`, `test_diagnostico.py`: PKCE S256, `state` inválido, troca e renovação, token nunca em resposta ou log, 401 → renova 1 vez; sanitização com payloads cheios de dados pessoais.
- `test_endereco_localizacao.py`, `test_bugs_23_24.py`: endereço em formatos variados e preferência pelo último usado; `userLocation` pelo `input_schema`; argumentos descartados no rastro; `submitOrder` real travado por padrão; `listAddresses` fora do ar.
- `test_saude.py`: `/api/saude` com `ip_local` para o QR e `envio_real_permitido`.

06

Feedback sobre os MCPs

Fonte no repositório: docs/feedback-mcp.md

Top 4 por gravidade

1. **Salvar endereço depende do lugar, e o erro não diz isso (`ADR-2001`).** `createAddress` geocodifica (`SINGLE`), mas salvar falhou com `ADDRESS_CREATION_FAILED` / `ADR-2001` ("unexpected status: 400 Bad Request") nas **3 contas de teste**, com `retryable: true` que nunca passa. Às 06h47 de 18/10 achamos a causa: com o **mesmo token**, o endereço de São Carlos (onde é o evento) falha e **Avenida Paulista, 1000, São Paulo salva**. O erro não está na doc, não fala em área atendida, e a doc não diz que cidades a conta de teste aceita. Sem endereço não há `createCart`, ou seja, nenhum pedido.
2. **Loja que a busca mostra e o carrinho recusa (`MERCH-007`), e `INTERNAL` instável.** Lojas com `isOpen: true` no `getMerchant` falham no `createCart` com `MERCH-007` ("Could not retrieve merchant"). Às 05h, a única loja aberta era uma dessas: sem tratar, o pedido não fechava nunca. `INTERNAL` ("upstream service") aparece em passos diferentes do mesmo carrinho. Contornamos: a loja fica de fora e o Match monta a próxima combinação (`/escolher`).
3. **Preço e desconto mudam entre busca, `createCart` e `getCart`.** Whopper por R$ 4,90 na busca e R$ 40,99 no carrinho (bug 25). O `createCart` volta com `summary.benefitsTotalAmount: 0.0`; o `getCart` do mesmo carrinho traz o benefício (19,99 na amostra). Com frete grátis, o `benefitsTotalAmount` inclui a entrega que já veio zerada no `deliveryFeeAmount`, e as linhas não fecham com o total (bug 39). Lemos tudo do `getCart` e o total do iFood manda.
4. **`userLocation` exigido e sem documentação.** `searchOffers` e `getRecommendations` recusam `latitude`/`longitude` soltos (como nos exemplos da doc) e pedem `userLocation: {latitude, longitude}`. No 1º teste real nenhuma busca funcionou. Contornamos lendo o `input_schema` do `list_tools` e montando o objeto (`backend/app/ifood_mcp/cliente.py`).

Também no registro abaixo: **23 tools no servidor × 24 na doc** (`listItemTaxonomy` não existe), `listAddresses` com formato diferente do exemplo, 3 formatos de erro diferentes e escopo explícito no login dando `invalid_scope`.

O que funcionou bem

- **OAuth com PKCE S256 conforme os metadados** de `id.ifood.com.br`: seguindo os metadados (não a doc), o login da conta de teste funcionou.
- **Mensagem de erro do `userLocation` clara:** diz o campo, o tipo (objeto) e os subcampos numéricos; deu para corrigir sem adivinhar.
- **`getMerchant` ensina a buscar dentro da loja:** `catalogSummary.navigationHint` diz para usar `searchOffers` com `refinements.merchantId`. Foi o que resolveu o "pedido completo" (o refri vem da mesma pizzaria da pizza). Sugestão: pôr esse caminho também na descrição do `searchOffers`, onde o agente decide a busca.
- **Taxa de entrega e pedido mínimo já no `searchOffers`** (`merchant.deliveryMethod.fee` / `promotionalFee`, `minimumOrderAmount`): dá para comparar custo total (itens + taxa) entre lojas antes de criar carrinho. A doc não destaca isso; nós só achamos lendo a amostra.
- **`list_tools` com `input_schema` útil:** foi o que permitiu adaptar os argumentos ao servidor real e descartar o que a tool não declara.

Amostras sanitizadas do MCP real (`list_tools` e respostas de leitura, geradas por `app.ifood_mcp.diagnostico` no PC da equipe): `docs/mcp-real/` — enviadas pela equipe; se a pasta não estiver no repositório, ainda não foram publicadas.

Registro

Anotar **na hora** cada dor real: data/hora, o que tentamos, o que aconteceu, impacto, sugestão.

Quando	Situação	O que aconteceu	Impacto	Sugestão
17/10 manhã	`POST /marketplace` sem token	401 diz "Your client should automatically re-register and obtain new tokens", mas o `id.ifood.com.br` não publica `registration_endpoint` (sem registro dinâmico de cliente)	Clientes MCP que seguem a mensagem tentam DCR e falham; confunde quem está começando	Ajustar a mensagem ("use o client_id/secret do MCP Portal") ou oferecer DCR
17/10 manhã	Documentação (llms-full.txt, seção de endpoints e quickstart)	Cita `auth.ifood.com`, `dev-auth.ifood.com`, `api-mcp.ifood.com/v3/*`, `mcp.ifood.dev` e `npm install @ifood/mcp-sdk` — nenhum resolve / o pacote não existe no npm. O real é `id.ifood.com.br` + `consumer-mcp.ifood.com.br/marketplace`	Quem segue a doc perde tempo com URLs mortas	Atualizar os exemplos com os endpoints reais
17/10 manhã	Doc recomenda "Pending Action" (QR/device code) para agentes	`/device` e o grant `device_code` não aparecem em `id.ifood.com.br/.well-known/openid-configuration`	Não dá para saber se o fluxo recomendado para agentes existe	Publicar o grant nos metadados ou marcar como "em breve"
17/10 manhã	Doc da Web Login	Diz `code_challenge_method: pkce` e scopes "comma-separated"; os metadados reais pedem `S256` e o padrão OAuth separa scopes por espaço	Implementação literal da doc falha	Corrigir para `S256` e espaço
17/10 manhã	Cadastro do agente	O vídeo dizia "uma Redirect URL por agente", mas o formulário já aceita várias (ok). Escopos continuam **imutáveis** depois de ativo	Errar o escopo obriga a recriar o agente e a passar de novo pela homologação	Permitir editar escopos com nova revisão; atualizar o vídeo
17/10 noite	Doc de contas de teste	O link "criação de conta" aponta para `mcp-developer.ifood-sandbox.com.br/pt-BR/sign-up`, domínio que não respondeu no nosso teste; o portal real é `mcp-developer.ifood.com.br` (botão "Faça login")	Equipe aprovada não achava onde entrar no portal	Corrigir o link e pôr um botão "Meus agentes" visível na doc
17/10 ~22h	`list_tools` no MCP real (conta de teste)	O servidor expõe **23 tools**; a doc lista 24 — `listItemTaxonomy` não existe	Quem planeja pela doc conta com uma tool que não há	Atualizar a lista da doc ou publicar a tool
17/10 ~22h	`searchOffers` e `getRecommendations` com `latitude` / `longitude` soltos (como os exemplos da doc)	Erro: "`userLocation` is required and must be a JSON object with numeric `latitude` and `longitude`" — 0 resultados	Nenhuma busca funcionou no 1º teste; o agente não encontra lojas	Citar `userLocation` (objeto) na doc e nos exemplos; a mensagem de erro é boa e deveria ser o padrão das outras tools
17/10 ~22h	`listAddresses` no MCP real	Formato diferente do exemplo da doc (nosso leitor não achou a lista e a sala dizia "nenhum endereço salvo")	Integração quebra em silêncio	Publicar o `outputSchema` das tools (o `list_tools` já tem o campo) e manter a doc igual ao real

Quando	Situação	O que aconteceu	Impacto	Sugestão
18/10 00h48	`createCart` com `merchantId` + `addressId` (o schema não marca nada como obrigatório)	Volta `MISSING_REQUIRED_FIELDS` : "addressId, merchantId, and items are required when orderId is absent". O `input_schema` tem `required: []`	Sequência natural "criar carrinho → adicionar itens" (a da doc) falha; o schema não avisa	Marcar no schema (ou num `oneOf` com/sem `orderId`) os campos realmente exigidos, ou aceitar carrinho vazio
18/10 00h48	Erro de negócio do `createCart`	Vem como **resposta normal** (`{"error": {"code", "message", "userFriendlyMessage"}}` , sem `isError`)	Cliente MCP genérico (e o nosso diagnóstico) trata como sucesso e segue sem `cartId`	Devolver `isError: true` em todo erro de tool (como o `getRecommendations` já faz)
18/10 00h58	Erro do `createAddress`	Outro formato: `{"success": false, "errors": {"mcpCode", "code"}}` (ex.: `ADDRESS_CREATION_FAILED` / `ADR-2001` , "unexpected status: 400 Bad Request", `retryable: true`); o `getRecommendations` usa um 3º (`isError` + texto JSON `{"error": "..."}`)	3 formatos de erro em 23 tools: cada cliente precisa de 3 leitores	Um envelope de erro único (`isError` + `{code, message, userFriendlyMessage, retryable}`)
18/10 01h22	`createAddress` em 3 contas de teste	`ADR-2001` também em `safe-` e `fair-thales` , repetindo o exemplo exato da doc e com `listAddresses` antes na mesma sessão; `retryable: true` que nunca passa	Bloqueia carrinho e pedido no MCP real (P1/P3/P4 parados)	Documentar o `ADR-2001` (causa e correção); `retryable` só quando repetir resolve; contas de teste com endereço salvo
18/10 00h58	`createAddress` na conta de teste (`unique-thales`)	Geocodifica (`SINGLE`), mas salvar falha sempre com `ADR-2001` , com 2 endereços diferentes, em 1 e 2 passos	Conta de teste sem endereço = nenhum carrinho possível (o `createCart` exige `addressId`)	Contas de teste já com 1 endereço salvo, ou detalhar o ADR-2001
18/10 00h48	`listPaymentMethods`	O schema pede só `merchantId` (obrigatório), não `cartId` — a doc o põe depois do `setCartDelivery` , no fluxo do carrinho	Quem passa o `cartId` (natural no fluxo) leva erro; não fica claro se a lista depende do carrinho/endereço	Aceitar `cartId` também ou explicar na descrição que a lista é por loja
18/10 00h48	`getRecommendations`	`contentMode` é obrigatório (enum `RECOMMENDED` , `RECENT_ORDERS` , ...), mas sem `default` ; sem ele: "the value provided for `contentMode` ("") is not valid"	Erro em toda chamada "simples"	Default `RECOMMENDED`
18/10 madrugada	`searchOffers` / `browseOffers` / `getMerchant`	Nomes diferentes entre tools para o mesmo dado: item `itemName` (busca) × `name` (doc); preço `unitPrice` / `promotionalUnitPrice` ; loja aninhada em `merchant{}` no ITEM e na raiz no MERCHANT; o `getMerchant` não traz cardápio, só `featuredItems` (5) e manda usar `browseOffers` com `refinements.merchantId`	Parser escrito pela doc lê vazio (0 candidatos)	Publicar `outputSchema` e manter um formato só de item/loja
18/10 madrugada	`browseOffers`	`merchantType` obrigatório e a descrição diz "se o usuário não disse a vertical, pergunte"	Agente de pedido em grupo não tem a quem perguntar no meio da busca; usamos `RESTAURANT`	Permitir omitir (todas as verticais), como no `searchOffers`

Quando	Situação	O que aconteceu	Impacto	Sugestão
18/10 madrugada	`getItem` (amostra "Pizzas Doces Grandes")	Item com `optionGroups` de `minSelections: 1` (sabor obrigatório) e `additionalPrice` igual ao `unitPrice` — não dá para saber se o preço final é 75,99 ou 151,98, nem se o `createCart` sem `options` falha	Preço mostrado na busca pode não ser o do carrinho	Dizer na busca se o item tem opção obrigatória (`hasRequiredOptions`) e documentar como `additionalPrice` soma
18/10 01h57–02h01	`searchOffers` → `createCart` (Pastelaria Brasil Bebidas, Tropical Lanches, Max Burguer)	Lojas que a busca mostra e que o `getMerchant` dá como abertas (`isOpen: true`) falham no `createCart` com `MERCH-007` "Could not retrieve merchant"	Só dá para saber no carrinho: o grupo vê a loja na combinação e ela some no fim. Contornamos pulando a loja e avisando (`lojas_fora` , `match/checkout.py`); desde as 07h45, o `/escolher` monta a próxima combinação sem a loja (bug 36)	Não devolver na busca loja que o carrinho não aceita, ou expor um campo "aceita pedido pelo MCP"
18/10 01h54–02h01	`listAddresses` , `setCartDelivery` , `getItem` , `createCart` , `getCart`	`INTERNAL` ("upstream service") intermitente: o mesmo carrinho (BK) passou inteiro e minutos depois falhou em passos diferentes; `listAddresses` ficou ~4 min fora	Pedido em várias lojas raramente fecha inteiro nesses minutos. Contornamos com 1 nova tentativa e endereço de teste quando `listAddresses` falha	Página de status / `retryAfter` no erro; separar falha do iFood de falha do pedido
18/10 02h10	`searchOffers` → `createCart` → `getCart` (Burger King, Whopper)	Whopper a **R$ 4,90 na busca** e **R$ 40,99 no carrinho**; o total do carrinho fica abaixo de subtotal + taxa sem desconto visível no `createCart` . Na amostra (`docs/mcp-real/bug25-whopper-carrinho.json`): `createCart` com `benefitsTotalAmount: 0.0` e `totalAmount: 50.98` ; `getCart` do mesmo carrinho com `benefitsTotalAmount: 19.99` e `totalAmount: 30.99`	O agente escolhe pelo preço da busca e o carrinho mostra outro; a vaquinha não fechava ("A soma das partes difere do total")	Mesmo preço na busca e no carrinho (ou dizer na busca que o preço é promocional e por quê); `createCart` já com o benefício no `summary`
18/10 05h28	`createCart` na única loja aberta (Lanchonete Tropical Corujão)	`MERCH-007` em toda tentativa, com texto em inglês e o id da loja ("Could not retrieve merchant for id ...")	Sem tratar, o Match escolhia a mesma loja de novo e o pedido nunca fechava (bug 36). Contornamos: `MERCH-*` → "a loja não está aceitando pedidos pelo iFood agora" e próxima combinação sem ela	Não listar na busca loja que o carrinho recusa; `userFriendlyMessage` em português
18/10 05h30	Login com os escopos pedidos explicitamente	Pedir os 18 escopos (com `capability.only-test-agent`) dá `invalid_scope` ; os 17 sem ele são aceitos e o token volta igual, já com a capability	Não fica claro que escopo pedir; testamos escopo como causa do `ADR-2001` e não era	Documentar que escopos o agente pode pedir no `authorize` e que a capability de teste vem sozinha
18/10 06h47	`createAddress` com o mesmo token em 2 cidades	São Carlos (Av. Trabalhador São Carlense, 400) dá `ADR-2001` ; **Avenida Paulista, 1000, São Paulo salva** (`success: true`). Com o endereço de SP, Match + `createCart` + `getCart` reais funcionaram sem mock	A causa do `ADR-2001` era o lugar, não a conta nem o nosso código; o erro não diz isso (bug 6)	Erro próprio de área ("fora da área da conta de teste") e a lista de cidades das contas de teste na doc

Quando	Situação	O que aconteceu	Impacto	Sugestão
18/10 07h06	`getCart` com frete grátis (endereço em SP)	`summary.benefitsTotalAmount` inclui o frete grátis que já veio zerado no `deliveryFeeAmount`. Pizza Quadradona: 14,40 + 0,00 + 0,99 − 13,19 ≠ total 8,19	Quem subtrai o benefício conta o frete 2 vezes; as linhas não fecham com o total (bug 39). Contornamos: desconto exibido = subtotal + entrega + serviço − total	Separar no `summary` o benefício de itens e o de entrega, ou não somar o frete já zerado
18/10 11h05–11h08	Bateria real (19 casos, envio desligado) perto do fim do evento	Na 1ª rodada, 15/19 casos com `INTERNAL`; 3 min depois, 18/19: até `listAddresses` volta `INTERNAL` ("An internal failure at an upstream service…", `agent_instruction`: "Do not retry immediately") com o login válido	Sem o MCP não há busca nem carrinho; o app mostra "o iFood está instável agora" e não inventa nada, mas a demo ao vivo depende de sorte	Página de status do MCP e um `retry_after` no erro, para o agente saber quanto esperar