## Sea el siguiente documento envios.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<envio>
      <poliza>
                    <numero>99000000</numero>
                    <tomador>Manuel Gonzalez Sanchez</tomador>
                    <asegurado nombre="Carlos" apellidos="Sanchez">
                                 <garantia vigor="S">
                                               <tipo>Accidentes</tipo>
                                               <capital>10000</capital>
                                 </garantia>
                                 <garantia vigor="S">
                                               <tipo>Dental</tipo>
                                               <capital>500</capital>
                                 </garantia>
                    </asegurado>
                    <asegurado nombre="Juan" apellidos="López">
                                 <garantia vigor="N">
                                               <tipo>Vida</tipo>
                                               <capital>60000</capital>
                                 </garantia>
                    </asegurado>
                    </poliza>
                    <poliza externa="S">
                    <numero>99000001</numero>
                    <tomador>Pedro Martin Gomez</tomador>
                    <asegurado nombre="Pedro" apellidos="Martin">
                                 <garantia vigor="S">
                                               <tipo>Vida</tipo>
                                               <capital>80000</capital>
                                 </garantia>
                    </asegurado>
      </poliza>
      <poliza>
                    <numero>99000002</numero>
                    <tomador>Alfredo Salas Perez</tomador>
                    <asegurado nombre="Lucas" apellidos="Montero">
                                 <garantia vigor="S">
                                               <tipo>Vida</tipo>
                                               <capital>90000</capital>
                                 </garantia>
                    </asegurado>
                    <asegurado nombre="Carmen" apellidos="Sanchez">
                    </asegurado>
                    <asequrado nombre="Maria" apellidos="Fernandez">
                                 <garantia vigor="S">
                                               <tipo>Vida</tipo>
                                               <capital>90000</capital>
                                 </garantia>
                                 <garantia vigor="N">
                                               <tipo>Accidentes</tipo>
                                               <capital>4000</capital>
                                 </garantia>
                                 <garantia vigor="S">
                                               <tipo>Dental</tipo>
                                               <capital>300</capital>
                                 </garantia>
                    </asegurado>
      </poliza>
</envio>
```

Realizar las siguientes consultas XPath al documento anterior:

- 1. Seleccionar los tomadores de todas las pólizas
- 2. Obtener el número total de pólizas
- 3. Obtener el primer asegurado de cada póliza
- 4. Seleccionar los primeros asegurados de las pólizas solo si tienen más de dos garantías contratadas
- 5. Seleccionar los asegurados que tengan contratada la garantía dental
- 6. Seleccionar las pólizas con el indicador externa
- 7. Seleccionar todas las garantías que tienen el indicador vigor con valor 'N
- 8. Seleccionar todos los capitales de garantías que tienen el indicador vigor = 'S'
- Seleccionar los tomadores de las pólizas, solo si la póliza tiene dos o más asegurados
- 10. Seleccionar todos los asegurados cuyo nombre empieza por la letra 'J'
- 11. Obtener la suma de capitales de las garantías en vigor
- 12. Seleccionar las pólizas con alguna garantía cuyo capital sea de 80000 euros