

<http://blog.csdn.net/liusong0605/article/details/41631465>

easyUI的form表单中有很多种类型的标签，easyui-validate、easyui-textbox、easyui-combox、easyui-datebox、easyUI-datetimebox等等。

在使用easyui-textbox时，想通过onblur()事件做一些处理，可是，事件总不被触发。一个最基本最简单的onblur()，怎么可能不执行？因为缓存？来回试了好多次，还是不能触发，于是，在别人那里试，结果还是不行。这下，不再轻视这个问题了，开始思考原因。最终，问题还是解决了，我们先来看两行代码，看完，你就知道答案了。

使用easyui-textbox：

[html] [view plain copy](#)

```
1. <input id="loginName" class="easyui-textbox" missingMessage="请填写登录名" data-
options="required:true,validType:'length[1,5]'" onblur="isExistLoginName()">

▼ <td>
  <input id="loginName" onblur="isExistLoginName()" style="width: 153px; height: 20px; display: none;" class="easyui-
  textbox textbox-f" missingmessage="登录名不能为空" tipposition="right" data-options="required:true,validType:
  'enNumLineCheck[\'登录名称只允许字母、数字、下划线\']'" textboxname="loginName">
  ▼ <span class="textbox" style="width: 151px; height: 18px;">
    <input type="text" class="textbox-text validatebox-text" autocomplete="off" placeholder title style="margin-left:
    0px; margin-right: 0px; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; width: 143px;">
    <input type="hidden" class="textbox-value" name="loginName" value="liusong">
  </span>
</td>
```

使用easyui-validatebox：

[html] [view plain copy](#)

```
1. <input id="loginName" class="easyui-validatebox" missingMessage="请填写登录名" data-
options="required:true,validType:'length[1,5]'" onblur="isExistLoginName()">

▼ <td>
  <input id="loginName" name="loginName" onblur="isExistLoginName()" style="width: 153px; height: 20px;" class="easyui-
  validatebox textbox validatebox-text" missingmessage="登录名不能为空" tipposition="right" data-options="required:
  true,validType:'enNumLineCheck[\'登录名称只允许字母、数字、下划线\']'" title>
</td>
```

对比两个html，看出问题了吧？easyui-validatebox和easyui-textbox所生成的dom结构是不一样的。

easyui-validate类型的输入框，可以直接 触发onblur()事件，而easyui-textbox类型的输入框，onblur()事件需要换一种触发方式：

[javascript] [view plain copy](#)

```
1. $("input", $("#loginName")).next("span").blur(function() {
2.     alert("登录名已存在");
3. })
```