FPGA 主机壳 · 打印生产单

两件式结构 · 请按本单参数生产，勿自行调整


一. 零件清单（分别独立打印）

文件名	名称	外形 (mm)	摆放方向	耗料
FPGACase-Bottom.stl	底壳	180 × 125 × 37	底面朝下、开口朝上	约 120 g
FPGACase-Top.stl	上盖	180 × 125 × 23	顶板朝下、框与塔朝上	约 50 g

二. 摆放方向



底壳：底面封闭、四壁朝上



上盖：顶板贴平台、框与塔朝上

三. 材料与工艺

项目	要求	说明
材料	PETG（不要 PLA）	耐温 75℃；PLA 仅 55℃ 会变形
工艺	FDM	不用 SLA 光树脂（脆、不适合结构件）
层高	0.2 mm	
壁厚	3 圈 / 1.2 mm	周长走满
顶底面	4 ~ 5 层	
填充	25 ~ 30%	立方体或陀螺
支撑	不需要	两件按给定方向均零支撑
精度	±0.2 mm	配合处已留 0.25 mm 单边间隙

生产注意（务必遵守）

· 两个 STL 分别独立打印，不要合并、不要旋转、不要自动摆正。
· 若提示零件悬空：上盖原点在 z=37，请点「落到平台 / Drop to bed」。
· 请勿整体缩放模型，也不要用刀片刮内腔底面。

四. 常见疑问

Q 能合并成一个文件打吗? A 不能，两件在装配位置是叠的，合并后无法分离。

Q 加支撑更保险吧? A 不需要，按给定朝向零支撑；旋转模型反而会引入支撑。

Q 用 PLA 可以吗? A 不行，设备内部约 50℃，PLA 会蠕变导致装配失效。

订单号：_____ 下单日期：_____ 联系：_____