





```
sub to_html {  
    my %args = @_;  
  
    html_start(%args);  
  
    $args{sth}->execute;  
  
    say "<table>";  
    while (my $row = $args{sth}->fetchrow_hashref) {  
        $args{row_builder}->($row);  
    }  
    say "</table>";  
  
    html_end();  
}
```

```
$$args{row_builder}->($row);
```

# HTML.pm

```
sub to_html {  
    my %args = @_;  
  
    html_start(%args);  
  
    $args{sth}->execute;  
  
    say "<table>";  
    while (my $row = $args{sth}->fetchrow_hashref) {  
        $args{row_builder}->($row);  
    }  
    say "</table>";  
  
    html_end();  
}
```

# customer app

```
my $dbh = DBI->connect("dbi:SQLite:dbname=customer.db", "", "")
    or die "Unable to connect: " . $DBI::errstr;

my $sth = $dbh->prepare(<<'_SQL_');
SELECT id, name, email FROM customer ORDER BY name
_SQL_

to_html(
    title      => "Customers",
    sth         => $sth,
    row_builder => sub {
        my $row = shift;

        say " <tr>";
        for my $col (qw/id name email/) {
            say " <td>" . $row->{$col} . "</td>";
        }
        say " </tr>";
    }
);
```