

Mojo::DDONM

```
use Mojo::DOM;  
use Mojo::File;
```

```
my $html = Mojo::File->new(shift @ARGV)->slurp;
```

```
my $dom = Mojo::DOM->new($html);
```

```
say $dom->at('#hosting-plans h1')->text;
```

```
$dom->find('ul.first-ul li')  
->each(sub { say $_->all_text });
```

'#hosting-plans h1'

```
my$html=Mojo::File->new(shift@ARGV)->slurp;
```

my \$dom == Mojo::DOM -> *new*(\$html);

```
$dom->find('ul.first-ul li')  
->each(sub { say $_->all_text });
```

Mojo::DOM

```
use Mojo::DOM;  
use Mojo::File;  
  
my $html = Mojo::File->new(shift @ARGV)->slurp;  
  
my $dom = Mojo::DOM->new($html);  
  
say $dom->at('#hosting-plans h1')->text;  
  
$dom->find('ul.first-ul li')  
->each(sub { say $_->all_text });
```


Mojo::JSON

```
use Mojo::File;  
use Mojo::JSON 'decode_json';  
use Mojo::JSON::Pointer;  
  
my $json = Mojo::File->new(shift @ARGV)->slurp;  
  
my $data = decode_json $json;  
  
my $jp = Mojo::JSON::Pointer->new($data);  
  
say $jp->get('/addons/1/rates/GBP/price');
```