Mojo::Template

```
use Mojo::Template;

my $mt = Mojo::Template->new;

my $tmpl = <<'EOF';
    <div>
      <h1><%= $title %></h1>

      % for (1..5) {
      <p>Count: <%= $_ %></p>
      % }
    </div>
EOF

say $mt->vars(1)->render($tmpl, {title => 'Hello World!'});
```

```
my $tmpl = <<'EOF';
    <div>
      <h1><%= $title %></h1>

      % for (1..5) {
      <p>Count: <%= $_ %></p>
      % }
    </div>
EOF
```

```
say $mt->vars(1)->render($tmpl, {title => 'Hello World!'});
```

```
my $mt = Mojo::Template->new;
```

Mojo::Template

```
use Mojo::Template;

my $mt = Mojo::Template->new;

my $tmpl = <<'EOF';
    <div>
      <h1><%= $title %></h1>

      % for (1..5) {
      <p>Count: <%= $_ %></p>
      % }
    </div>
EOF

say $mt->vars(1)->render($tmpl, {title => 'Hello World!'});
```

perl -Mojo

```
perl -Mojo -E 'get "/" => {inline => "%= time"}; app->start' get /
```

```
perl -Mojo -E 'say r j f(shift)->slurp' foo.json
```