

Scout, Informe metodológico

Competencia "Tu tiempo, tu Mundial" · Facultad de Ingeniería, Universidad Austral · Junio 2026

Resumen ejecutivo

Scout es un sistema de recomendación de partidos del Mundial 2026 que clasifica los 72 encuentros de la fase de grupos en tres categorías (**Imperdible**, **Vale la pena**, **Para ver el resumen**) a partir del perfil de cada usuario. El sistema fue diseñado para operar sin datos etiquetados, los partidos aún no se jugaron, lo que hizo inviable el aprendizaje supervisado clásico y motivó una arquitectura bayesiana explicable.

Enfoque central: cada partido se describe con 8 factores normalizados, 4 de ellos no derivables del ranking FIFA (*competitividad, grupo de la muerte, rivalidad histórica, último baile de una leyenda*). Los pesos de esos factores son distribuciones, no números fijos, lo que permite: (1) propagar la incertidumbre al score para guiar la clasificación, (2) aprender del feedback del usuario con un filtro de Kalman preservando lo que el usuario explícitamente declaró, y (3) elicitar el prior desde una descripción en lenguaje natural asistida por LLM.

Resultados: la demo es pública, funciona sin login, integra Google Calendar, muestra la justificación de cada recomendación y reporta la precisión del modelo contra el feedback real del usuario.

1. Problema y objetivo

Dado el **perfil de un usuario** (afinidad + disponibilidad), recomendar qué partidos de la **fase de grupos del Mundial 2026** (72 encuentros) ver, clasificándolos en tres categorías y **justificando** cada decisión:

- **Imperdible:** indispensables por relevancia y afinidad.
- **Vale la pena:** interesantes pero no cruciales, o en horarios complejos.
- **Para ver el resumen:** de bajo interés para el perfil, o en horarios imposibles.

Restricción central: **no hay datos etiquetados** (los partidos no se jugaron y nadie marcó qué es "imperdible"). Esto descarta un modelo supervisado y motiva una **heurística explicable** con una capa **bayesiana** para los pesos y el aprendizaje.

2. Datos y fuentes

Dataset estático, versionado en el repo (`frontend/scripts/sources/` → generado a `frontend/src/data/` por `frontend/scripts/build_data.py`):

- **Fixture, equipos y sedes:** dataset *openfootball/world-cup* (72 partidos de grupos, 48 selecciones, 16 estadios). Cada partido trae `kickoff_utc` (instante UTC ISO), sede, ciudad y zona horaria.
- **Ranking FIFA y figuras** (hasta 15 por selección, 218 jugadores en total): expandidos y verificados por búsqueda web (mayo–junio 2026), unidos por código FIFA. Incluye plantel completo de los equipos sudamericanos y europeos principales (ARG, BRA, URU, COL, ESP, POR, FRA, ENG, GER, CRO, NED, entre otros).

Validaciones automáticas del generador: 72 partidos (6 por grupo, 24 por jornada), round-robin correcto, integridad referencial, y la regla FIFA de **fecha 3 simultánea** en los 12 grupos.

3. Arquitectura

App **estática client-side** (React + Vite) desplegable en GitHub Pages: todo el motor corre en el navegador sobre los JSON locales, sin backend obligatorio. Un servidor opcional (Express + Gemini) enriquece la redacción de la

justificación; si no está, se usa la justificación local (degradación elegante).

4. Variables del perfil (inputs)

Variable	Descripción
Equipos favoritos	Con prioridad (1°, 2°, ...)
Jugadores favoritos	Figuras seguidas (suben sus partidos aunque su selección no sea favorita)
Disponibilidad	Franjas por día (mañana/tarde/noche)
Zona horaria	IANA; default = la del navegador
Tolerancia	Cuánto estira lo "mirable" fuera de las franjas
Perfil fan	casual / total: corre los umbrales de clasificación
Calibración (opcional)	Importancia 0–100 por factor → fija medias de los priors y aumenta la confianza

5. Features del partido

Ocho factores normalizados a [0, 1]. Con `fuerza(r) = clamp(1 - (r-1)/50, 0, 1)` sobre el ranking FIFA `r` :

Feature	Fórmula
equipo	<code>1 - 0.15·(prioridad-1)</code> si juega un favorito; 0 si no
jugador	<code>0.7 + 0.3·(n-1)</code> con <code>n</code> = favoritos presentes (0 si ninguno)
estrellas	<code>(fuerza(local) + fuerza(visitante)) / 2</code>
competitividad	<code>clamp(1 - dist/30, 0, 1)</code> , CON <code>dist = abs(rank_local - rank_visitante)</code>
grupo_muerte	<code>fuerzaProm · (0.4 + 0.6·paridad)</code> , <code>paridad = 1 - (max - min)</code> de fuerzas del grupo
jornada3	jornada 3 → 1; jornada 2 → 0.25; jornada 1 → 0
rivalidad	<code>max(storyline curado, derbi de confederación)</code> ; 0 si ninguno
ultimo_baile	intensidad de la leyenda más icónica en (probable) último Mundial; 0 si no juega ninguna

`competitividad` , `grupo_muerte` , `rivalidad` y `ultimo_baile` son los factores **no obvios más allá del ranking FIFA** que premia la competencia: capturan la *paridad* (partido emocionante), el *drama de grupo*, la *emoción del cruce* (rivalidades históricas y derbis regionales) y la *narrativa* de ver a un ídolo despedirse, por encima del nivel absoluto.

Datos curados (`frontend/src/data/`) : `rivalidades.ts` lista cruces con storyline verificados contra el fixture (p. ej. Francia–Senegal, revancha de 2002; Inglaterra–Croacia, semifinal de 2018) más un piso por derbi de confederación; `ultimoBaile.ts` lista figuras en probable último Mundial con su intensidad (Messi, Cristiano = 1.0).

6. Modelo de afinidad (bayesiano)

Cada peso es una variable aleatoria `w_k ~ Normal(μ_k, σ_k²)` . La afinidad y su incertidumbre se propagan:

```

afinidad  $\mu(m) = \sum_k \mu_k \cdot f_k(m)$ 
varianza  $\text{Var}(m) = \sum_k f_k(m)^2 \cdot \sigma_k^2$ 
incertidumbre(m) =  $\sqrt{\text{Var}(m)}$ 

```

Priors por defecto (medias suman 1 $\rightarrow$ afinidad $\in [0,1]$):

Factor	μ	σ
equipo	0.30	0.04
jugador	0.16	0.05
estrellas	0.14	0.09
competitividad	0.14	0.11
grupo_muerte	0.07	0.10
jornada3	0.07	0.08
rivalidad	0.06	0.10
ultimo_baile	0.06	0.09

σ refleja la **confianza a priori**: alta en lo que el usuario afirma (equipo/jugador), menor en factores inferidos o "no obvios" (competitividad, rivalidad, último baile). **Calibrar** el perfil redefine las medias (normalizadas) y reduce σ a la mitad.

Elicitación del prior. Las medias se elicitán de dos maneras intercambiables: (a) un **cuestionario** de 8 preguntas de un toque que mapea cada respuesta a la importancia de uno o más factores; o (b) **asistida por LLM** (opcional): el usuario se describe en lenguaje natural y un LLM (**OpenAI gpt-4o**) traduce esa descripción a: importancia 0–100 por factor + perfil de fan + tolerancia + equipos/jugadores detectados + **franja de disponibilidad horaria** + lista de métricas no cubiertas. El sistema resuelve automáticamente: apodos ("el bicho" $\rightarrow$ Cristiano Ronaldo, "la pulga" $\rightarrow$ Messi), clubs a jugadores del Mundial (River $\rightarrow$ Montiel, Real Madrid $\rightarrow$ Vinicius + Mbappé + Bellingham), regiones a selecciones ("sudamericanos" $\rightarrow$ ARG, BRA, URU, COL, ECU, PAR) y franjas horarias del texto ("a la mañana no puedo" $\rightarrow$ disponibilidad tarde+noche todos los días). Para las métricas no cubiertas por el texto, el sistema presenta hasta 3 preguntas de complemento dirigidas antes de finalizar. El LLM **no recomienda**: solo convierte texto libre en el prior; todo el razonamiento posterior es del modelo bayesiano explicable. Sin servidor/clave, la app usa solo el cuestionario.

7. Disponibilidad

Se convierte `kickoff_utc` a la zona horaria del usuario (`Intl.DateTimeFormat` , sin dependencias) y se mide el solapamiento con sus franjas:

- Dentro de una franja $\rightarrow$ **bueno**.
- Fuera, pero a $\leq$ *margin de tolerancia* $\rightarrow$ **complejo**.
- Más lejos $\rightarrow$ **imposible**.

Margin por tolerancia: `baja = 0 h` , `media = 1.5 h` , `alta = 3 h` . Sin franjas declaradas, se asume disponibilidad (no penaliza).

8. Clasificación

Combina $(\mu, \sigma, \text{encaje})$. Umbrales por perfil fan: casual {alto 0.6, medio 0.35}, total {alto 0.5, medio 0.3}. Sea $\tau_\sigma = 0.16$ el corte de "score poco confiable" (recalibrado para 8 factores: sumar features independientes eleva el σ agregado del score):

```

si encaje == imposible          → Resumen
si esFavorito:                  # juega su equipo (top-3) o un jugador favorito
    si encaje == bueno          → Imperdible
    si no                       → Vale la pena
si  $\mu \geq \text{alto}$ :
    si encaje == bueno y  $\sigma \leq \tau_\sigma$  → Imperdible
    si no                       → Vale la pena
si  $\mu \geq \text{medio}$  o  $(\mu + \sigma) \geq \text{medio}$  → Vale la pena
si no                           → Resumen

```

Override por favorito (señal dura). Que juegue el equipo o el jugador favorito es, por definición, un partido de máxima prioridad: la intuición del hincha domina al score lineal, que diluiría ese interés cuando el rival es flojo (p. ej. Argentina vs. un rival de bajo ranking en la fecha 1 no debería caer a "Vale la pena" para un hincha argentino). Por eso un favorito fuerte ($f_{\text{Equipo}} \geq 0.7$, es decir top-3, o $f_{\text{Jugador}} \geq 0.7$) va directo a Imperdible si el horario acompaña, o a Vale la pena si es incómodo.

Para el resto, la **incertidumbre alimenta "Vale la pena"** en dos sentidos: *demote* (afinidad alta pero σ grande no llega a Imperdible) y *promote* (afinidad bajo el corte cuyo límite optimista $\mu + \sigma$ lo alcanza → "apuesta que podría valer", criterio tipo *upper confidence bound*).

9. Aprendizaje por feedback

Cada 🟡/🟠 sobre un partido visto actualiza el **posterior** de los pesos con un update bayesiano conjugado (filtro de Kalman diagonal), con $y = 1/0$, ruido de observación $R = 0.25$:

```

 $\hat{y} = \sum \mu_k f_k$  ;  $e = y - \hat{y}$  ;  $S = \sum a_k^2 \sigma_k^2 + R$ 
 $g_k = \sigma_k^2 a_k / S$  ;  $\mu_k \leftarrow \mu_k + g_k \cdot e$  ;  $\sigma_k^2 \leftarrow \sigma_k^2 \cdot (1 - g_k a_k)$ 

```

Asignación de crédito (para no castigar lo afirmado ante un 🟠 a, p. ej., un partido aburrido del equipo favorito):

1. **σ angosto** en lo afirmado → ganancia chica → casi no se mueve.
2. **Saliencia por sorpresa:** $a_k = \max(0, f_k - \bar{f}_k)$, desviación respecto del promedio de la "dieta" del usuario (sus $K=12$ partidos de mayor afinidad). Lo que está *siempre presente* aporta poca información.
3. **Chip "¿qué no te gustó?":** atribución directa, `horario` no toca pesos (es disponibilidad); `nivel` ajusta estrellas/competitividad/grupo/jornada/rivalidad; `no me interesaba` ajusta equipo/jugador/último-baile.

El posterior se obtiene plegando todo el feedback sobre el prior base (replay), de modo que respeta también la calibración. La UI muestra **qué aprendió** el modelo (qué factores subieron/bajaron).

10. Justificación

- **Local (siempre):** se arma a partir de los factores con mayor contribución y el encaje horario.
- **IA (opcional):** `POST /recommendations/justify` (server) llama a **OpenAI gpt-4o-mini** con los mismos factores; el prompt incluye restricción explícita de no mencionar jugadores que no jueguen en el partido. Ante error/offline se hace fallback a la local. La demo pública funciona sin servidor.

11. Validación / métrica de éxito

Sin verdad de campo, la validación combina una **métrica de precisión sobre el feedback del usuario** con **consistencia y validez aparente**:

- **Precisión del modelo (implementada y visible en la UI)**: para cada partido que el usuario calificó con 🍷 / 🍷 , se mide si el modelo **cold-start** (los priors derivados del onboarding, *antes* de aprender) lo había predicho correctamente ($\text{afinidad} \geq \text{umbral} \Leftrightarrow \text{"le gusta"}$). Se reporta como "*acertó X de N (Y %)*". Usar los priors base, no el posterior, evita la fuga de información de medir con los mismos pesos que el feedback ya ajustó; los 🍷 por horario se excluyen (son disponibilidad, no afinidad). Implementación en `frontend/src/lib/recommender/accuracy.ts` .
- **Suite de tests** (`vitest` , 36 casos) que fija el comportamiento esperado: features (incluidos rivalidad y último baile), conversión de zona horaria, umbrales de clasificación, rol de la incertidumbre, asignación de crédito del aprendizaje y el cálculo de precisión.
- **Escenarios de validez aparente**: p. ej. un hincha argentino obtiene los partidos de Argentina como Imperdibles; un partido en horario imposible cae a Resumen.
- **Curva de aprendizaje**: la app expone *qué aprendió* el modelo (movimiento de cada peso con el feedback), de modo que la mejora de la precisión a medida que el usuario califica es observable.

12. Limitaciones y extensiones

- Datos de un evento futuro: ranking y planteles son los mejores disponibles a junio 2026 (218 jugadores verificados); los clubs de los jugadores se actualizan manualmente en el dataset.
- La disponibilidad se evalúa por día/franja; no modela partidos que cruzan medianoche entre días.
- Las rivalidades curadas dependen de que el cruce exista en el fixture de grupos; la cobertura crece con cada storyline agregado.
- **Extensiones**: clubes seguidos, actualizaciones dinámicas de resultados, fases eliminatorias y estudio con usuarios para calibrar umbrales y pesos. (El perfil/feedback ya se sincronizan con la cuenta vía auth + Google, y los partidos agendados se persisten en la base de datos.)