

设置 git/npm/bower/pip/gem镜像或代理

git

设置:

```
$ git config --global http.proxy http://proxy.mysite.com
```

取消:

```
$ git config --global --unset http.proxy
```

npm

设置代理:

```
$ npm config set proxy=http://proxy.mysite.com
```

取消代理:

```
$ npm config delete proxy
```

设置镜像:

```
$ npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
```

或者安装的时候指定:

```
$ npm install --registry https://registry.npm.taobao.org XXX
```

或者可以使用nrm这个模块来切换镜像

// 安装nrm

```
$ npm install -g nrm
```

// 查看镜像

```
$ nrm ls
```

// 对比镜像速度

```
$ nrm test
```

// 使用淘宝镜像

```
$ nrm use taboo
```

还可以在~/.npmrc加入下面内容

```
registry = https://registry.npm.taobao.org
```

取消镜像:

```
$ npm config delete registry
```

或者删掉对应内容

bower

设置:

修改.bowerrc文件

```
{  
"proxy": "http://proxy.mysite.com",  
"https-proxy": "http://proxy.mysite.com"  
}
```

取消:

删除对应配置。

pip

设置镜像:

```
$ pip install -i http://pypi.douban.com/simple Django
```

或者可以修改配置文件, Linux/Unix/MacOS 在 `$HOME/.pip/pip.conf`, windows在

`C:\Users\Administrator\pip\pip.ini`:

```
[global]  
find-links =  
http://pypi.douban.com  
http://e.pypi.python.org
```

所有命令都会现检索豆瓣镜像, 后检索清华镜像, 每个镜像要占一行。

也可以指定专门某个命令, 比如pip install才用镜像:

```
[install]  
find-links =  
http://pypi.douban.com  
http://e.pypi.python.org
```

gem

设置镜像:

```
$ gem sources -a http://ruby.taobao.org/
```

取消镜像:

```
$ gem sources -r http://ruby.taobao.org/
```

使用代理:

安装时加上`--http-proxy` 参数

```
$ gem install --http-proxy http://ruby.taobao.org/ sass
```

还可以到RubyGems去把包下载到本地, 然后用gem安装

```
$ gem install --local sass.gem
```

但最有效的方法还是不要去修改sources, 因为如果使用rails 每次项目创建时rails还是会默认使用 <https://rubygem.org> 作为下载源, 我们只要将一切发送至 <https://rubygem.org>的请求镜像至 <https://ruby.taobao.org> 就行了。

```
bundle config mirror.https://rubygems.org https://ruby.taobao.org
```

好文要顶 关注我 收藏该文



[Ray Liang](#)

[关注 - 0](#)

[粉丝 - 341](#)

荣誉: [推荐博客](#)

[+加关注](#)

0

0

« 上一篇: [关于python中PIL的安装](#)

» 下一篇: [Github上Python开发者应该关心的Repo](#)

posted @ 2016-06-16 09:32 [Ray Liang](#) 阅读(656) 评论(0) [编辑](#) [收藏](#)