

精通CSS与HTML设计模式

- 六种盒模型
 - 内联
 - 内联块状
 - 块状
 - 表格
 - 绝对
 - 浮动
- 盒模型范围
 - 尺寸
 - 包裹
 - 拉伸
- 盒模型定位
 - 缩进
 - 偏移
 - 对齐
- 六种定位
 - 静态
 - 绝对
 - 固定
 - 相对
 - 浮动
 - 相对浮动
- display属性值
 - inline
 - block
 - inline-block
 - table
 - table-cell
 - none

- 通用
 - 载入页面时间
 - .5s - 瞬间
 - 1s - 很快
 - 2s - 一般
 - 2s↑ - 有点慢
 - 6s - 忍耐
 - css优先级别

原则：普通的会设置文档的总体样式，更具体的选择符则会覆盖掉普通的选择符，以为其提供更特殊的样式

- `!important`
- `<style>... </style>`
- 一个或多个**ID选择符**的规则
- 一个或多个**类、属性或伪类选择符**
- 一个或多个**元素选择符**的规则
- 竞争规则

同一选择符群组，按照选择符的种类和数量进行优先级排序；

同一选择符群里拥有同样等级和数量时，优先级按照所处的位置安排；

- `<style> </style>`
- `<style>` 里用 `@improt` 引入的样式
- `<link>`
- `<link>` 中用 `@improt` 引入的样式
- 终端用户绑定的样式表
- 浏览器默认样式表

- 单位

- 相对
 - em
 - ex
- 固定
 - in
 - px
 - pt
 - pc
 - cm
 - mm

○ css继承

- 所有元素
 - `visiblility`
 - `cursor`

■ 内联

- `color`
- `font` `font-family` `font-size`
`font-style` `font-variant` `font-weight`
- `letter-spacing` `word-spacing`
`white-space` `line-height`
- `text-decoration` `text-transform` `direction`

文字 颜色

- 终端块状
 - `text-indent`
 - `text-align`
- 列表
 - `list-style`
 - `list-style-type`
 - `list-style-position`
 - `list-style-image`
- 表格
 - `border-collapse`
- 不可继承

尺寸 盒模型 定位 背景

- `width` `min-width` `max-width`
- `height` `min-height` `max-height`
- `margin` `border` `padding`
- `background`
- `display` `overflow`
- `position` `left` `right` `top`
`bottom` `z-index` `float` `clear`
- `table-layout` `vertical-align`
`page-break-after` `page-break-before` `unicode-bidi`

