

html

初始化

- html:5 或 !
- html:xt XHTML过渡文档类型
- html:4s HTML4严格文档类型

元属性

- meta:utf 生成字符编码元属性
- meta:vp 视图属性
- meta:compat 制定渲染模式

link标签:

- link:favicon 网站图标
- link:css 引入外部样式文件
- link:touch IOS系统图标

语法:

- 后代: >
- 兄弟: +
- 上级: ^
- 分组: ()
- 重复: *
- 自增: \$
- ID: #
- 类: .
- 属性: []
- 文本: {}
- 隐形标签: li tr td option

CSS

属性:

- border-bottom:bdm
- border-top:bdt

属性值:

- fz18: font-size: 18px;
- m10px10px: margin:10px 10px;
- m0-auto: margin: 0 auto; (vscode)

多属性:

- m0+p0: margin: 0; padding: 0;
-

颜色:

- #1: #111111
- #E0: #e0e0e0
- #FC0: #FFCC00

!important:

- p0!: padding: 0 !important;

单位别名列表:

- p 表示%
- e 表示 em
- x 表示 ex

定制

- 添加新缩写或更新现有缩写: snippets.json
- 更改Emmet过滤器和操作的行为: preferences.json
- 定义如何生成HTML或XML代码: syntaxProfiles.json