

FlutterTap

Relatório de Desenvolvimento

Módulo Zygisk (Magisk / KernelSU / APatch) para interceptação de tráfego de apps Flutter

Desenvolvido por Eduardo Lopes

Data: 26 de julho de 2026

1. Resumo executivo

Este projeto porta a lógica do script Frida `flutter+burp.js` — que contorna a verificação de certificado TLS (SSL pinning) do BoringSSL usado pelo engine do Flutter e redireciona o tráfego de rede do app para um proxy configurável — para um **módulo Zygisk nativo**, compatível simultaneamente com Magisk, KernelSU (via Zygisk/Zygisk Next) e APatch. Diferente do script original, que depende de uma sessão manual do Frida (via USB, com `frida-server` rodando), o módulo funciona de forma persistente e automática, sem qualquer ferramenta externa conectada.

Junto ao módulo, foi desenvolvido um **aplicativo gerenciador** (Jetpack Compose) que permite configurar, direto no aparelho, o IP/porta do proxy e quais apps instalados devem ser interceptados — exatamente como a maioria dos módulos Magisk/KernelSU do mercado (ex: seleção de apps por checkbox).

2. O script original

O `flutter+burp.js` é uma técnica pública e amplamente usada na comunidade de pentest mobile (baseada em pesquisa da NVISO sobre o engine do Flutter), que funciona assim:

1. Localiza `libflutter.so` carregada no processo do app.
2. Faz o parsing manual do cabeçalho ELF (segmentos `PT_LOAD` / `PT_GNU_RELRO`) para delimitar as regiões de memória onde procurar.
3. Escaneia a memória procurando as strings `"ssl_client"` e `"Socket_CreateConnect"`, usadas como pontos de referência.
4. A partir dessas strings, localiza (via padrões de instrução `adrp` / `add` no ARM64, ou `lea` relativo a RIP no x64) o endereço real das funções internas `verify_cert_chain` (verificação do certificado) e `GetSockAddr` (montagem do endereço de destino da conexão).
5. Instala 3 hooks: um em `GetSockAddr` para capturar o ponteiro do `sockaddr`; um em `socket()` para sobrescrever IP/porta desse `sockaddr` com os valores do proxy configurado; e um em `verify_cert_chain` para forçar o retorno "certificado válido".

Nenhuma dessas três funções é exportada/pública — por isso o script precisa "descobrir" os endereços em tempo real a cada execução, em vez de simplesmente chamar uma função pelo nome.

3. Arquitetura da solução

3.1 Módulo nativo (C++, Zygisk)

Lógica do script original	Equivalente no módulo nativo
<code>findAppId()</code>	<code>AppSpecializeArgs::nice_name</code> , lido em <code>preAppSpecialize</code>
<code>BURP_PROXY_IP</code> / <code>PORT</code> fixos no código	<code>/data/adb/fluttertap/config.json</code> , editável pelo app gerenciador
<code>parseElf()</code>	<code>elf_utils.cpp</code>
<code>scanMemory()</code> (busca por padrão com curingas)	<code>mem_scan.cpp</code>
<code>Instruction.parse</code> (Capstone por trás do Frida)	Capstone, linkado diretamente (<code>addr_resolver.cpp</code>)
Hook em <code>GetSockAddr</code> (onEnter)	<code>DobbyInstrument</code>
Hook em <code>socket()</code> (sobrescreve <code>sockaddr</code>)	<code>DobbyHook</code> na função global da libc
Hook em <code>verify_cert_chain</code> (onLeave)	<code>DobbyHook</code> com wrapper que força o retorno

A parte de resolução de endereço (ARM64 e x64) foi portada **instrução por instrução**, incluindo peculiaridades do script original (explicadas na seção 4), usando a mesma biblioteca de desmontagem que o próprio Frida usa por baixo dos panos (**Capstone**), em vez de decodificar manualmente os opcodes — isso elimina uma classe inteira de bugs sutis que uma reimplementação "à mão" correria o risco de introduzir.

3.2 Sistema de configuração compartilhada

O arquivo `/data/adb/fluttertap/config.json` guarda IP/porta do proxy, se a interceptação está ativa e a lista de pacotes-alvo. Ele fica *fora* da pasta do módulo (`/data/adb/modules/fluttertap`), para sobreviver a atualizações/reinstalações do módulo. Como o processo do zygote pode não ter permissão SELinux para ler arquivos em `/data/adb` diretamente, a leitura é feita através do **processo companion** do Zygisk (que roda como root irrestrito), via um protocolo simples sobre socket Unix.

3.3 App gerenciador (Jetpack Compose)

- Lista os apps instalados no aparelho e permite marcar quais devem ser interceptados (com busca).
- Campos para IP/porta do proxy, com validação, e um interruptor geral de ativação.
- Detecta root e o backend ativo (Magisk/KernelSU/APatch) e se o módulo está instalado — apenas para exibição, já que os três implementam a mesma API Zygisk.
- Grava a configuração via shell root (`libsu`), codificada em base64 para não precisar escapar caracteres especiais.
- 3 idiomas: Português (Brasil), Inglês e Chinês, trocáveis direto no app.
- Tema claro/escuro sempre acompanhando o tema do sistema (Compose + `values-night/`), corrigindo o problema relatado de telas com fundo branco mesmo com o celular em modo escuro.

4. Peculiaridades do script preservadas de propósito

Para o módulo se comportar **exatamente** como o script original, algumas particularidades — que poderiam parecer "erros" à primeira vista — foram mantidas intencionalmente:

- **Sem suporte a 32 bits.** O script original só trata `Process.arch == 'arm64'` ou `'x64'` — não existe um caminho para ARM32/x86 32 bits nem no original. Por isso o módulo também só é compilado para `arm64-v8a` (aparelhos reais) e `x86_64` (emuladores).
- **"a última correspondência vale".** O `Memory.scan` do script chama o callback para cada ocorrência encontrada, sempre sobrescrevendo a mesma variável — ou seja, se um padrão aparecer mais de uma vez, vale o *último* encontrado, não o primeiro. A busca de memória do módulo nativo reproduz esse mesmo comportamento.
- **Varredura byte a byte no x64.** Os trechos de "rastrear para trás" no x64 avançam 1 byte por vez tentando decodificar uma instrução válida a cada posição (em vez de avançar pelo tamanho real da instrução anterior). Isso foi copiado exatamente assim, pois é o que foi validado empiricamente contra builds reais do BoringSSL/Flutter.
- **Caso especial do app da Alibaba.** O script trata separadamente o padrão de bytes do app `com.alibaba.intl.android.apps.poseidon`, que difere dos demais — mantido no módulo.

5. Melhorias deliberadas (sem mudar o comportamento observável)

O script original foi feito para uma sessão curta e supervisionada por um humano. O módulo roda sozinho, durante toda a vida do app, então alguns pontos foram reforçados sem alterar o que acontece na rede:

- **Captura do sockaddr por thread** (em vez de uma única variável global), evitando condição de corrida entre conexões simultâneas.
- **Proteção contra SIGSEGV/SIGBUS** em volta de toda leitura de memória "heurística" — se um endereço calculado acabar sendo inválido, o módulo registra um aviso e desiste daquele trecho, em vez de derrubar o app do usuário.
- **Ocupação zero em apps não selecionados.** Antes de fazer qualquer trabalho, o módulo verifica se o processo atual está na lista de apps escolhidos; se não estiver, ele se descarrega da memória imediatamente (`DLCLOSE_MODULE_LIBRARY`).
- **Hook do `socket()` via Dobby direto**, e não pela API oficial de PLT hook do Zygisk — porque essa API só é válida até o fim do `postAppSpecialize`, e `libflutter.so` normalmente só carrega bem depois disso, durante a inicialização normal do app.

6. Desafios encontrados durante o desenvolvimento

Esta seção documenta os problemas reais enfrentados ao compilar o projeto pela primeira vez, e como foram resolvidos — útil para quem for dar manutenção no projeto depois.

6.1 Licença restritiva do Zygisk Next

O plano inicial era usar o header da API Zygisk a partir do repositório `ZygiskNext`, mas esse projeto mudou de licença e agora proíbe explicitamente copiar/extrair qualquer trecho de código dele. A solução foi usar a fonte oficial e correta: o repositório `topjohnwu/zygisk-module-sample`, mantido pelo próprio criador do Magisk, cujo header é licenciado em 0BSD (equivalente a domínio público) exatamente para uso livre por desenvolvedores de módulos.

6.2 Repositório Dobby com o backend Linux/Android quebrado

O commit mais recente do Dobby (biblioteca de hooking inline usada para os hooks internos) não compila para Android: há uma inconsistência real no próprio código-fonte deles entre o nome de um campo de struct (`RuntimeModule.base` vs. o uso de `.load_address` em vários arquivos) e entre um campo e um método (`MemRange.start` vs. `start()`). Isso foi confirmado de forma independente: o workflow de CI do próprio projeto Dobby define um job que deveria publicar um pacote pré-compilado para Android, mas esse artefato simplesmente não aparece nos releases — sinal de que o job falha silenciosamente há tempos.

A solução foi fixar o submódulo Git do Dobby em um commit anterior (`e9fe7fb`, de abril de 2023), o último antes da reestruturação que introduziu essa inconsistência, e aplicar dois pequenos ajustes locais por cima:

1. Uma função (`Logger::Shared()`) definida em um header estava sem a palavra-chave `inline`, causando erro de "símbolo duplicado" ao linkar.
2. O alvo de biblioteca compartilhada `dobby` (que não é usado pelo projeto — só a versão estática é) foi desativado apenas para Android, já que ele também falha ao linkar pelo mesmo motivo.

6.3 APIs experimentais do Jetpack Compose Material 3

Durante a build do app gerenciador, o componente `ExposedDropDownMenuBox` (usado inicialmente no seletor de idioma) e o `TopAppBar` básico se mostraram marcados como API experimental nesta versão do Compose, quebrando a build por padrão. O seletor de idioma foi reescrito com um `DropDownMenu`

simples (API estável), e foi adicionado um opt-in explícito (`@OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)`) para o restante.

6.4 Ambiente de build

A máquina tinha o Java 26 como padrão do sistema, versão recente demais para o Gradle 8.11.1 rodar. A solução foi apontar o `JAVA_HOME` para o JDK 21 que já vem embutido no próprio Android Studio instalado, evitando precisar baixar/instalar outro JDK à parte.

7. Estrutura do projeto

Modulo SukiSu/

- └─ module/
 - └─ src/main/cpp/
 - └─ main.cpp
 - └─ module_config.*
 - └─ companion.*
 - └─ elf_utils.*
 - └─ mem_scan.*
 - └─ addr_resolver.*
 - └─ hooks.*
 - └─ third_party/
 - └─ template/
 - └─ manager-app/
 - └─ scripts/build_module_zip.sh
 - └─ docs/

Módulo Zygyisk nativo (Gradle + CMake)

Ponto de entrada Zygyisk (pre/postAppSpecialize)

Schema e matching de pacotes-alvo

Processo companion (leitura root do config)

Parsing do ELF de libflutter.so

Busca de padrões de bytes com curinga

Resolução de endereços via Capstone

Instalação dos hooks via Dobby

Capstone e Dobby (submódulos git)

module.prop, customize.sh, uninstall.sh

App gerenciador (Kotlin + Jetpack Compose)

Empacota o .zip flashável final

Esta documentação

8. Compatibilidade

Item	Suporte
Versões do Android	Android 10 (API 29) até Android 17 (API 37, mais recente disponível no momento)
Arquiteturas	arm64-v8a (aparelhos reais) e x86_64 (emuladores)
Root	Magisk (Zygyisk nativo), KernelSU (com Zygyisk/Zygyisk Next), APatch
Idiomas do app	Português (Brasil), Inglês, Chinês

9. Aviso legal e ético

Esta ferramenta contorna a verificação de certificado TLS de apps Flutter para fins de **análise de tráfego** (pentest mobile, engenharia reversa, pesquisa de segurança). Ela deve ser usada apenas em aplicativos que você tem autorização para testar (seus próprios apps, ou em um engajamento de teste de segurança autorizado). O módulo não tem nenhum alvo específico embutido — a seleção de quais apps interceptar é sempre manual, feita pelo usuário através do app gerenciador.

10. Validação em dispositivo real

Após o desenvolvimento inicial, o módulo foi testado em um aparelho físico já disponível: um **OnePlus 5, Android 10, arquitetura arm64-v8a**, com root via Magisk (fork "Kitsune Magisk" v27.2) e Zygisk fornecido pelo módulo **NeoZygisk** (já que esse fork não usa o Zygisk nativo). O Burp Suite já estava rodando na máquina do desenvolvedor, escutando em `192.168.15.13:8083`, na mesma rede Wi-Fi do aparelho.

10.1 Passos executados

1. Empacotamento do módulo (`scripts/build_module_zip.sh`) e instalação via `magisk --install-module`.
2. Escrita direta do `config.json` apontando para o proxy real e para dois apps Flutter já instalados no aparelho: `com.pentestkit.burptestapp` (um app dedicado a esse tipo de teste) e `com.reqable.android` (uma ferramenta de depuração de rede real).
3. Reinicialização do aparelho para o Zygisk carregar o módulo.
4. Abertura de cada app e acompanhamento do log do módulo (`adb logcat`) e do histórico de proxy do Burp.

10.2 Resultado

Sucesso confirmado com tráfego real, na primeira tentativa. O log do módulo mostrou a sequência completa esperada para os dois apps: `libflutter.so` carregada → endereços de `verify_cert_chain` e `GetSockAddr` resolvidos corretamente via Capstone → hooks instalados → `sockaddr` reescrito a cada nova conexão para `192.168.15.13:8083`.

No app `com.reqable.android`, o Burp capturou e decodificou de verdade requisições HTTPS reais (para `app.reqable.com` e `event.reqable.com`, incluindo corpo JSON com informações do dispositivo e da versão do app) — **sem precisar instalar nenhum certificado no aparelho**, exatamente o comportamento esperado do bypass de verificação de certificado.

10.3 Achado durante o teste (não relacionado ao módulo)

No app `com.pentestkit.burptestapp`, todas as requisições falhavam com `SocketException: Permission denied, errno = 13`, independente do endereço de destino. A investigação (`dumpsys package`) mostrou que esse app específico **não declara a permissão `android.permission.INTERNET`** no seu manifesto — por isso nenhuma conexão de rede é possível

para ele, com ou sem o FlutterTap. Não é um problema do módulo (que resolveu os endereços e instalou os hooks normalmente nesse app também), e sim uma limitação do app de teste em si.

11. Guia de instalação manual (em um aparelho novo)

11.1 Arquivos necessários

Arquivo	Como gerar	O que é
FlutterTap- <versão>.zip	<code>./scripts/build_module_zip.sh</code>	Módulo flashável (Magisk/KernelSU/APatch)
manager-app-debug.apk (ou release)	<code>./gradlew :manager-app:assembleDebug</code>	App gerenciador

Esses dois arquivos são gerados a partir do código-fonte e não ficam versionados no Git — para distribuir prontos, o caminho padrão é anexá-los a uma *Release* do GitHub.

11.2 Passo a passo

1. **Ter root com Zygisk ativo.** Magisk, KernelSU ou APatch instalado; Zygisk ligado em Configurações → Zygisk (no Magisk) ou, se o Zygisk nativo não funcionar bem no seu fork/ROM, instalar e habilitar o módulo **Zygisk Next / NeoZygisk** antes de tudo. Reiniciar depois.
2. **Copiar o .zip do módulo para o aparelho.**
3. **Instalar o módulo** pelo app do Magisk/KernelSU/APatch → aba Módulos → "Instalar a partir do armazenamento" → selecionar o .zip. (Ou, via terminal root: `magisk --install-module /caminho/FlutterTap.zip`.)
4. **Reiniciar o aparelho** — obrigatório, o Zygisk só injeta em processos criados depois de carregado no boot.
5. **Instalar o app gerenciador** (.apk), permitindo "fontes desconhecidas" se necessário.
6. **Abrir o FlutterTap e conceder root** quando solicitado.
7. **Selecionar o(s) app(s)-alvo** e configurar IP/porta do proxy (o IP da máquina rodando o Burp/proxy, na mesma rede Wi-Fi do aparelho).
8. **Forçar parada e reabrir o app-alvo** — o hook só entra em processos novos.

12. Próximos passos

✓ Testar o módulo em um dispositivo real contra um app Flutter conhecido e validar a captura de tráfego no Burp Suite — **concluído** (seção 10).

2. Ajustar a resolução de endereços caso alguma versão específica do engine Flutter/BoringSSL gere código ligeiramente diferente do esperado (o que também aconteceria com o script

original).

3. Publicar o projeto no GitHub: README completo, tutorial de instalação, capturas de tela, licença.
4. Preparar e enviar o módulo para a página oficial de módulos do Magisk ([Magisk-Modules-Repo](#)), seguindo os requisitos de submissão desse repositório.

— *Eduardo Lopes*