

Class AnagraficaMansioneManager

java.lang.Object
web_services.AnagraficaMansioneManager

```
public class AnagraficaMansioneManager
extends java.lang.Object
```

Classe che si occupa di gestire le istanze di anagrafiche relative a una struttura

Constructor Summary

Constructors
Constructor and Description
AnagraficaMansioneManager()

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods
Modifier and Type	Method and Description	
void	addAnagraficaMansione(AnagraficaMansione input) Aggiunge un'anagrafica ad una struttura assegnandole una mansione	
void	deleteAnagraficaMansione(java.lang.String cf, java.lang.String cfProprietario, java.lang.String nomeStruttura) Cancella l'anagrafica mansione dati i parametri	
void	readAnagraficaMansione(java.lang.String cf, java.lang.String nomeStruttura, java.lang.String cfProprietario) Legge l'anagrafica mansione dati i parametri	
void	updateAnagraficaMansione(AnagraficaMansione input) Aggiorna l'istanza di anagraficaMansione passata come input	

Methods inherited from class java.lang.Object

```
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString,
wait, wait, wait
```

Constructor Detail

AnagraficaMansioneManager

```
public AnagraficaMansioneManager()
```

Method Detail

addAnagraficaMansione

```
public void addAnagraficaMansione(AnagraficaMansione input)
```

Aggiunge un'anagrafica ad una struttura assegnandole una mansione

Parameters:

input -

updateAnagraficaMansione

```
public void updateAnagraficaMansione(AnagraficaMansione input)
```

Aggiorna l'istanza di anagraficaMansione passata come input

Parameters:

input -

readAnagraficaMansione

```
public void readAnagraficaMansione(java.lang.String cf,
                                     java.lang.String nomeStruttura,
                                     java.lang.String cfProprietario)
```

Legge l'anagrafica mansione dati i parametri

Parameters:

cf -

nomeStruttura -

cfProprietario -

deleteAnagraficaMansione

```
public void deleteAnagraficaMansione(java.lang.String cf,  
                                       java.lang.String cfProprietario,  
                                       java.lang.String nomeStruttura)
```

Cancella l'anagrafica mansione dati i parametri

Parameters:

cf -

cfProprietario -

nomeStruttura -