web_services

Class StrutturaManager

java.lang.Object web_services.HttpConnection web_services.StrutturaManager

public class StrutturaManager
extends HttpConnection

Classe che si occupa di gestire la struttura

Constructor Summary

Constructors

Constructor and Description

StrutturaManager()

Method Summary

All Methods	Instance Methods	Concrete Methods		
Modifier and Type Method and Description				
void	,	addStruttura (Struttura input) Metodo che si occupa di aggiungere una struttura al database remoto		
void	java.lang.String	deleteStruttura(java.lang.String cfProprietario, java.lang.String nomeStruttura) Metodo che cancella la struttura dal database remoto		
void	java.lang.String Metodo per leggere da	readAllAnagraficaMansioneStruttura(java.lang.String cfProprietario java.lang.String nomeStruttura) Metodo per leggere dal database remoto tutte le anagrafiche di una struttura a cui e' assegnata una mansione		
void	readAllAnagraficaStanzaStruttura(java.lang.String cfProprietario, java.lang.String nomeStruttura) Metodo che legge tutte le anagrafiche delle stanze di una struttura dal database remoto			
void	readAllAnagraficheStruttura(java.lang.String cfProprietario, java.lang.String nomeStruttura) Metodo che legge tutte le anagrafiche di una struttura dal database remoto			

void	readAllInCorso(java.lang.String cfProprietario, java.lang.String nomeStruttura) Metodo per leggere dal database remoto tutte le permanenze in corso nelle stanze di una struttura
void	readAllStanzeStruttura(java.lang.String nomeStruttura, java.lang.String cfProprietario) Metodo che si occupa di leggere tutte le stanze della struttura dal database remoto
void	readAllStruttureAnagrafica(java.lang.String cfProprietario) Metodo che legge tutte le strutture relative a un proprietario dal database remoto
void	readStruttura(java.lang.String nomeStruttura, java.lang.String cfProprietario) Metodo che legge una struttura dal database remoto
void	updateStruttura (Struttura input) Metodo che agginge una struttura sul database remoto

Methods inherited from class web_services.HttpConnection

getResponse

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString,
wait, wait, wait

Constructor Detail

StrutturaManager

public StrutturaManager()

Method Detail

addStruttura

public void addStruttura(Struttura input)

Metodo che si occupa di aggiungere una struttura al database remoto

Parameters:

input -

readStruttura

```
public void readStruttura(java.lang.String nomeStruttura,
                             java.lang.String cfProprietario)
Metodo che legge una struttura dal database remoto
Parameters:
nomeStruttura -
cfProprietario -
updateStruttura
```

public void updateStruttura(Struttura input)

Metodo che agginge una struttura sul database remoto

Parameters:

input -

deleteStruttura

```
public void deleteStruttura(java.lang.String cfProprietario,
                            java.lang.String nomeStruttura)
```

Metodo che cancella la struttura dal database remoto

Parameters:

cfProprietario -

nomeStruttura -

readAllStruttureAnagrafica

public void readAllStruttureAnagrafica(java.lang.String cfProprietario)

Metodo che legge tutte le strutture relative a un proprietario dal database remoto

Parameters:

cfProprietario -

readAllAnagraficheStruttura

```
public void readAllAnagraficheStruttura(java.lang.String cfProprietario,
                                        java.lang.String nomeStruttura)
```

Metodo che legge tutte le anagrafiche di una struttura dal database remoto

Parameters:

```
cfProprietario -
```

nomeStruttura -

readAllAnagraficaStanzaStruttura

Metodo che legge tutte le anagrafiche delle stanze di una struttura dal database remoto

Parameters:

cfProprietario -

nomeStruttura -

readAllStanzeStruttura

Metodo che si occupa di leggere tutte le stanze della struttura dal database remoto

Parameters:

nomeStruttura -

cfProprietario -

readAllInCorso

Metodo per leggere dal database remoto tutte le permanenze in corso nelle stanze di una struttura

Parameters:

cfProprietario -

nomeStruttura -

readAllAnagraficaMansioneStruttura

Metodo per leggere dal database remoto tutte le anagrafiche di una struttura a cui e' assegnata una mansione

Parameters:

cfProprietario -

nomeStruttura -