Kezdés ideje	2025. március 11., kedd, 19:34
Állapot	Befejezte
Befejezés dátuma	2025. március 11., kedd, 19:41
Felhasznált idő	7 perc 2 mp
Pont	**26,0** a(z) 26,0 maximumból (**100**%)

1 kérdés

Helyes

4,0/4,0 pont

Húzza a ***C*** betűt az Oracle *CHAR* típusára igaz mondatok elé, és húzza a ***V*** betűt a *VARCHAR2* típusra igaz mondatok elé!

[V] ✓ A definiált hossz túllépése esetén a túlnyúló karaktereket levágja.

[C] ✓ A definiált hossz túllépése esetén hibaüzenetet ad.

[V] ✓ Értékek összehasonlítása során a mező végi szóközök különbséget jelentenek.

[C] ✓ Értékek összehasonlítása során a mező végi szóközök nem jelentenek különbséget.

[C] [V]

Válasza helyes.

A helyes válasz:
Húzza a ***C*** betűt az Oracle *CHAR* típusára igaz mondatok elé, és húzza a ***V*** betűt a *VARCHAR2* típusra igaz mondatok elé!

[V] A definiált hossz túllépése esetén a túlnyúló karaktereket levágja.

[C] A definiált hossz túllépése esetén hibaüzenetet ad.

[V] Értékek összehasonlítása során a mező végi szóközök különbséget jelentenek.

[C] Értékek összehasonlítása során a mező végi szóközök nem jelentenek különbséget.

2 kérdés

Helyes

1,0/1,0 pont

Írjon olyan Oracle-függvényt a vonalra, amelynek használata esetén a következő parancs nem ad hibát akkor sem, ha az *amount* mező INT típusú!

```
SELECT NVL( TO_CHAR ✓ (amount), 'secret') FROM orders;
```

A helyes válasz: TO_CHAR.

3 kérdés

Helyes

1,0/1,0 pont

Válassza ki, hogy az alábbi *SELECT* parancs melyik része miatt keletkezik hiba!

```
SELECT regions.region_id, regions.region_name
           FROM regions INNER JOIN countries USING(region_id);
```

- a. A `using(region_id)` helytelen formájú.
- b. A `regions.region_name` érvénytelen hivatkozás.
- c. A `regions.region_id` érvénytelen hivatkozás. ✓

Válasza helyes.

A helyes válasz: A `regions.region_id` érvénytelen hivatkozás..

4 kérdés

Helyes

4,0/4,0 pont

Húzza az ***I*** betűt azok elé a mondatok elé, amelyek igazak az Oracle SQL-ben, és a ***H*** betűt azok elé, amelyek nem!

H ✓ A mezőálnevek előtt az *AS* kötőszó kötelező.

H ✓ A táblaálnevek előtt az *AS* kötőszó megengedett.

H ✓ A mezőálnevek használhatók a *HAVING* záradékban.

I ✓ Az *ORDER BY* záradékban mezőnevek helyett a megjelenített oszlop sorszámát is megadhatjuk.

I H

Válasza helyes.

A helyes válasz:
Húzza az ***I*** betűt azok elé a mondatok elé, amelyek igazak az Oracle SQL-ben, és a ***H*** betűt azok elé, amelyek nem!

[H] A mezőálnevek előtt az *AS* kötőszó kötelező.

[H] A táblaálnevek előtt az *AS* kötőszó megengedett.

[H] A mezőálnevek használhatók a *HAVING* záradékban.

[I] Az *ORDER BY* záradékban mezőnevek helyett a megjelenített oszlop sorszámát is megadhatjuk.

5 kérdés

Helyes

4,0/4,0 pont

A *menuitems* tábla egy hierarchikus menüt ír le, és a táblában az *item_id* mező a menüpont azonosítója, az *upper_menu* a (közvetlen) felettes menüponté, a *title* mező pedig a menüpont szövege. Egészítse ki az Oracle SQL-parancsának *FROM* részét, ha a *Dolgozók* nevű menüpontot és almenüpontjait szeretné kigyűjteni!

```
FROM menuitems
    [CONNECT BY] ✓ upper_menu = [PRIOR] ✓ [item_id] ✓
    [START WITH] ✓ UPPER(title) = 'DOLGOZÓK'
```

PARENT | CHILD | HIERARCHICAL | USING

Válasza helyes.

A helyes válasz:
A *menuitems* tábla egy hierarchikus menüt ír le, és a táblában az *item_id* mező a menüpont azonosítója, az *upper_menu* a (közvetlen) felettes menüponté, a *title* mező pedig a menüpont szövege. Egészítse ki az Oracle SQL-parancsának *FROM* részét, ha a *Dolgozók* nevű menüpontot és almenüpontjait szeretné kigyűjteni!

```
FROM menuitems
    [CONNECT BY] upper_menu = [PRIOR] [item_id]
    [START WITH] UPPER(title) = 'DOLGOZÓK'
```

6 kérdés

Helyes

1,0/1,0 pont

Írja a mondat elé az Oracle nézeteinek létrehozásakor használható kulcsszavak közül azt, amelynek a hatása a leírt mondat!

[FORCE] ✓ : a nézet akkor is létrejön, ha a hivatkozott táblák nem mind léteznek.

A helyes válasz: FORCE.

7 kérdés

Helyes

1,0/1,0 pont

Írja a mondat elé az Oracle nézeteinek létrehozásakor használható kulcsszavak közül azt, amelynek a hatása a leírt mondat!

WITH [CHECK OPTION] ✓ : a nézeten keresztül végrehajtott DML-parancsok nem állíthatnak elő olyan rekordokat, amelyeket a nézet nem választan ki.

A helyes válasz: CHECK OPTION.

8 kérdés

Helyes

2,0/2,0 pont

Húzza az ***I*** betűt azok elé a mondatok elé, amelyek igazak az Oracle-ben kiadott alábbi parancsra, és a ***H*** betűt azok elé, amelyek nem! A *jelentkezok* tábla (többek között) egy képzésre jelentkezők nevét és elért pontszámát tartalmazza.

H ✓ A lekérdezés mindig a 3 legmagasabb pontszámú jelentkezőt listázza ki.

I ✓ A WHERE záradék hamarabb kerül értelmezésre, mint az ORDER BY.

```
SELECT jelentkezo_nev, pontszam
    FROM jelentkezok
    WHERE ROWNUM <= 3
    ORDER BY pontszam DESC;
```

H I

Válasza helyes.

A helyes válasz:
Húzza az ***I*** betűt azok elé a mondatok elé, amelyek igazak az Oracle-ben kiadott alábbi parancsra, és a ***H*** betűt azok elé, amelyek nem! A *jelentkezok* tábla (többek között) egy képzésre jelentkezők nevét és elért pontszámát tartalmazza.

[H] A lekérdezés mindig a 3 legmagasabb pontszámú jelentkezőt listázza ki.

[I] A WHERE záradék hamarabb kerül értelmezésre, mint az ORDER BY.

```
SELECT jelentkezo_nev, pontszam
    FROM jelentkezok
    WHERE ROWNUM <= 3
    ORDER BY pontszam DESC;
```

9 kérdés

Helyes

4,0/4,0 pont

A képen az alábbi Oracle-lekérdezés eredményének egy részét látja (nem az első rekordtól). A lekérdezés helyes, valamennyi mező megtalálható az *employees* táblában (ld. *1.1. fejezet*). Húzza az ***I*** betűt azok elé a mondatok elé, amelyek a lekérdezések és az eredménytábla látható része alapján igazak, és a ***H*** betűt azok elé, amelyek nem!

DEPARTMENT_ID	LAST_NAME	SALARY	JOB_ID	RANGSOR
50	Matos	2600	ST_CLERK	35
50	Sullivan	2500	SH_CLERK	36
50	Perkins	2500	SH_CLERK	36
50	Marlow	2500	ST_CLERK	38
50	Patel	2500	ST_CLERK	38

```
SELECT department_id, last_name, salary, job_id,
       RANK() OVER (PARTITION BY department_id ORDER BY salary
DESC, job_id) rangsor
    FROM employees;
```

H ✓ Az 50-es azonosítójú (*department_id*) részlegen és *ST_CLERK* beosztásban a 2600 dolláros fizetés a 35. legnagyobb érték.

I ✓ Az 50-es azonosítójú (*department_id*) részlegen a 2600 dolláros fizetés a 35. legnagyobb érték.

H ✓ A táblában szereplő összes dolgozót tekintve a 2600 dolláros fizetés a 35. legnagyobb érték.

I ✓ A fenti lekérdezés holtverseny esetén nem osztja ki a soron következő rangszámo(ka)t.

I H

Válasza helyes.

A helyes válasz:

A képen az alábbi Oracle-lekérdezés eredményének egy részét látja (nem az első rekordtól). A lekérdezés helyes, valamennyi mező megtalálható az *employees* táblában (ld. *1.1. fejezet*). Húzza az ***I*** betűt azok elé a mondatok elé, amelyek a lekérdezések és az eredménytábla látható része alapján igazak, és a ***H*** betűt azok elé, amelyek nem!

DEPARTMENT_ID	LAST_NAME	SALARY	JOB_ID	RANGSOR
50	Matos	2600	ST_CLERK	35
50	Sullivan	2500	SH_CLERK	36
50	Perkins	2500	SH_CLERK	36
50	Marlow	2500	ST_CLERK	38
50	Patel	2500	ST_CLERK	38

```
SELECT department_id, last_name, salary, job_id,
       RANK() OVER (PARTITION BY department_id ORDER BY salary
DESC, job_id) rangsor
    FROM employees;
```

[H] Az 50-es azonosítójú (*department_id*) részlegen és *ST_CLERK* beosztásban a 2600 dolláros fizetés a 35. legnagyobb érték.

[I] Az 50-es azonosítójú (*department_id*) részlegen a 2600 dolláros fizetés a 35. legnagyobb érték.

[H] A táblában szereplő összes dolgozót tekintve a 2600 dolláros fizetés a 35. legnagyobb érték.

[I] A fenti lekérdezés holtverseny esetén nem osztja ki a soron következő rangszámo(ka)t.

10 kérdés

Helyes

4,0/4,0 pont

Húzza a mondatok elé azt a kulcsszót vagy függvényt, amelyet az Oracle SQL-nyelvében a mondat meghatároz (a mondatok az objektumtáblákra vonatkoznak)!

REF ✓ Beépített *típus*, amely egy objektumtábla egy rekordjára *hivatkozik*.

SCOPE ✓ Egy objektumtábla *hivatkozó* mezőjénél a hivatkozás lehetséges értékének korlátozását biztosító kulcsszó.

DEREF ✓ Egy *hivatkozott* objektumpéldány értékéhez való hozzáférés függvénye.

IS DANGLING ✓ Szűrőkifejezés azon rekordokhoz, amelyek által *hivatkozott objektumpéldány* nem elérhető.

REFERENCES | CHECK | FOREIGN KEY | NULL

REFERENCED

Válasza helyes.

A helyes válasz:
Húzza a mondatok elé azt a kulcsszót vagy függvényt, amelyet az Oracle SQL-nyelvében a mondat meghatároz (a mondatok az objektumtáblákra vonatkoznak)!

[REF] Beépített *típus*, amely egy objektumtábla egy rekordjára *hivatkozik*.

[SCOPE] Egy objektumtábla *hivatkozó* mezőjénél a hivatkozás lehetséges értékének korlátozását biztosító kulcsszó.

[DEREF] Egy *hivatkozott* objektumpéldány értékéhez való hozzáférés függvénye.

[IS DANGLING] Szűrőkifejezés azon rekordokhoz, amelyek által *hivatkozott objektumpéldány* nem elérhető.