PROFILE 소개


ENGINEERING PORTFOLIO · 2026

로봇 제어 · 임베디드 신입

정승호 SEUNGHO JUNG

ROS2로 로봇팔 동작을 제어하고, STM32 펌웨어와 통신 규격을 만들었습니다

3095069@naver.com



프로젝트와 실습에서 사용한 기술

01 제어·임베디드
C · C++ · STM32
FreeRTOS · PLC

02 로봇·비전
Python · ROS2 · OpenCV
YOLO · TFLite

03 설계·개발 도구
SolidWorks · Ansys · MATLAB
MuJoCo · Isaac Sim

BACKGROUND 학력·교육

ENGINEERING PORTFOLIO · 2026

학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습했습니다

학력·교육

2026.04 – 2026.11 수료
대한상공회의소 서울기술교육센터
AI융합 로봇 SW개발자 3기
Python·Linux AI 프로그래밍
ROS/ROS2 통신·제어
Cortex-M·PLC·산업용 네트워크

2026.02 졸업
순천향대학교 기계공학과
학점 3.65 / 4.5

2019.02 졸업
대성고등학교

자격·어학

TOEIC 705점
2025.12

운전면허 1종 보통
2019.08 · 경찰청

초경량비행장치조종자
2019.09 · 한국교통안전공단

01 | 비전 기반 로봇팔 티칭·검사 VISION · ROBOT ARM

지그 위치에 동작을 맞추고 부품 안착까지 검사하는 로봇팔

ROS2 요청을 받아 지그 위치를 다시 재고, 저장한 동작을 그 위치에 맞춰 실행했습니다




그림 1. 지그 이동 후 위치·방향을 다시 채택하는 화면

운반 로봇의 정차 위치가 달라지고 부품이 서로 가려도
저장한 동작으로 조립·하차 공정을 이어가게 했습니다
카메라로 지그를 다시 측정해 동작 목표를 보정하고,
부품 종류와 안착 상태를 검사했습니다

담당 역할
로봇팔 2대의 비전 보정·티칭 GUI·Raspberry Pi5 연동
학습 데이터·모델 비교와 실행 기준 검증

Python · OpenCV | YOLO · CAD 정합 | FK · IK | ROS2 Action | MuJoCo · Isaac Sim

기간	공정	장비	인식 대상
2026.09 – 2026.11	지그 도착 → 조립 → 완제품 하차	SO-101 2대 · Raspberry Pi5	부품·지그 13종

작업 요청부터 관절 목표까지 연결

ROS2 요청을 받아 지그를 측정하고, 지그의 이동·회전만큼 집게 목표와 관절값을 다시 계산했습니다




그림 2. 지그가 움직인 만큼 집게 작업점을 옮기고, 높이와 벌림은 유지

ROS2 요청과 결과 반환
조립·하차 요청을 받아 지그 측정·시작 검사 후 실행
진행·완료·실패 상태와 검사·오류 기록 반환

순기구학과 목표 변환
티칭 관절값과 TCP로 집게 자세 계산
지그 이동·회전만큼 집게 목표 보정

역기구학과 도착 확인
관절 범위·자세 연속성 확인 후 관절값 계산
모터 실측 각도로 목표 도착 확인

01 | 비전 기반 로봇팔 티칭·검사 VISION · ROBOT ARM

AI 인식과 설계 형상 맞춤으로 지그·팔레트 위치 확정

외곽선만으로는 가려진 팔레트를 놓쳐, AI가 찾은 영역을 설계 형상에 다시 맞추고 위치·방향이 맞을 때만 채택했습니다



그림 3. 운반용 지그(위)와 완제품 팔레트(아래)의 위치를 찾는 과정

운반용 지그 · 360° 방향 검증
AI 후보 영역을 외곽·격자·원형 특징으로 검증
첫 3관측이 **0.5mm·0.5°** 이내면 바로 채택
아니면 4초 판단 후 과반 그룹 중앙값, 5회 실패 시 중단

완제품 팔레트 · CAD 정합
AI가 찾은 영역에 설계 형상을 맞춰
가려진 부분까지 위치 계산
285장 중 284장에서 팔레트를 검출

팔레트 검출률	외곽선 검출	AI 인식 + 외곽선	AI 인식 + 설계 형상 맞춤 · 채택
촬영 사진 285장 · 최초 검출 시	**79.3%** (226/285장)	**80.7%** (230/285장)	**99.6%** (284/285장)

비전 기반 로봇팔 티칭·검사 **3 / 3**

05 / 09

02 | 원격 물품 회수·운반 로봇 MOBILE ROBOT

스마트폰으로 조작하는 이동형 로봇

4륜 이동체와 로봇팔을 결합해 스마트폰으로 주행과 물품 회수 동작을 제어했습니다




그림 4. 원격 물품 회수·운반 로봇 시연품

이동체와 로봇팔을 결합한 물품 회수·운반 시연품을 만들었습니다
앱으로 주행과 관절을 수동 조작하고, 저장한 동작을 재생하게 했습니다

담당 역할
프로젝트 리더 · 로봇팔 제작·제어, STM32 펌웨어 구축·통합
통신 패킷 규격 설계와 앱 연동

STM32F411 · C · FreeRTOS · Flutter · Bluetooth

수행 시기	제어 보드	구동 구성	구현 범위
2026.07 · 1주	**STM32F411**	**4WD · 서보 6개**	**수동 조작 · 티칭**

원격 물품 회수·운반 로봇 **1 / 2**

06 / 09

02 | 원격 물품 회수·운반 로봇 MOBILE ROBOT

16바이트 통신 규격과 구동 문제 개선

16바이트 규격으로 앱과 펌웨어를 연결하고, 부하 시 떨림과 급격한 움직임을 줄였습니다

16바이트 명령·응답

주행·로봇팔·티칭·설정을 모드로 구분

앱 요청과 펌웨어 응답을 연결해 처리 상태 확인

서보 제어와 동작 저장

PCA9685로 서보 6개 제어

Flash에 티칭·설정 저장, 최대 **12개 시퀀스 × 30개 웨이포인트**

동작 간 간섭 방지

로봇팔 이동·Flash 작업 중 주행 잠금

500ms 동안 유효한 주행 명령이 없으면 이동체 정지

문제	개선 내용
부하가 걸릴 때의 떨림	전원부 커패시터 추가, 토크 여유가 있는 서보로 교체 **부하 시 로봇팔 떨림 감소**
관절의 급격한 움직임	**20ms 주기 S-curve**로 관절 구동
관절 원점·가동 범위 보정	**−90°·0°·+90° 3점 보정**으로 원점·리미트 설정 서보별 실측 펄스값을 저장해 관절 제어에 반영

03 | PLC 기반 창고 적재 제어 INDUSTRIAL CONTROL

소재 공급부터 창고 적재까지의 공정 제어

MPS 트레이너에서 소재 분류와 1–4층 창고 적재·비움 동작을 구현했습니다




그림 5. MPS 트레이너 설비

컨베이어·실린더·서보모터로 공급·가공·분류·저장 공정을 연결했습니다 여러 장치를 병렬로 운전하고, 수동 모드에서는 개별 제어할 수 있게 했습니다

담당 역할

병렬 처리 로직과 HMI 화면 작성

수동 제어 코드 통합, 메모리 상태 관리로 오동작 해결

Mitsubishi Q PLC | GX Works2 | GT Designer3

수행 시기	PLC	래더 프로그램	HMI 작화
2026.06 · 3일	Mitsubishi Q 시리즈	GX Works2	GT Designer3

03 | **PLC 기반 창고 적재 제어** INDUSTRIAL CONTROL

병렬 시퀀스의 상태 관리와 코드 통합

저장 가능 여부를 판단하는 메모리와 실제 적재 정보를 분리해 시퀀스 간 간섭을 줄였습니다




그림 6. 저장 판단과 적재 동작의 병렬 시퀀스



그림 7. 자동 운전·적재 상태



그림 8. 위치·속도 티칭

문제	메모리 저장·초기화 시점이 맞지 않아 **이전 동작의 상태가 다음 시퀀스의 판단에 영향**
개선	**판단용·적재용 메모리 분리**, 동작 조건과 완료 시점에 맞춰 저장·초기화
통합 시험	조건별 동작 확인, **통합 코드에서 겹치는 메모리 주소 정리**
배운 점	코드 통합 전 **메모리 사용 주소 합의**가 중요함

메모