

PROFILE 소개

ENGINEERING PORTFOLIO · 2026

기계공학 전공 / 로봇 분야 신입 지원

정승호

 SEUNGHO JUNG

기계공학을 바탕으로,
로봇을 만들고 제어합니다.

기계공학을 전공하고 로봇 개발 교육을 받고 있습니다. 로봇팔 제작과 제어 코드 통합, 영상 인식과 진동 신호 분석 프로젝트를 수행했습니다.

3095069@naver.com [GitHub](#)

프로젝트와 실습에서 사용한 기술

[학력·교육 보기](#)

01 제어·임베디드

C · STM32 · FreeRTOS
PLC · PWM · I²C · UART
로봇팔 제어와 펌웨어 통합

02 인식·데이터

Python · MATLAB
YOLO · OpenCV · TFLite
진동 신호 분석과 영상 인식

03 설계·개발 도구

SolidWorks · Ansys
Linux · Git · Codex
전공 실습 · AI 활용 앱 구현

소개

01 / 13

BACKGROUND 학력·교육

ENGINEERING PORTFOLIO · 2026

학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습하고 있습니다.

학력·교육

- 2026.02 졸업
순천향대학교 기계공학과
학점 3.65 / 4.5
- 2026.04.14 ~ 2026.11.09 교육 중
대한상공회의소 서울기술교육센터
사용합 로봇 SW개발자 3기
Python·Linux 기반 AI 프로그래밍, ROS/ROS2 통신·제어, Cortex-M·PLC와 산업용 네트워크를 학습하고 있습니다.
- 2019.02 졸업
대성고등학교

자격·어학

초경량비행장치조종자


2019.09 · 한국교통안전공단

운전면허 1종 보통

2019.08 · 경찰청

TOEIC 705

2025.12



설계·해석 실습

[이미지 4장 보기](#)

학력·교육

02 / 13

스마트폰으로 조작하는 이동형 로봇

4륜 이동체와 로봇팔을 결합해 스마트폰으로 주행과 물품 회수 동작을 제어했습니다.



그림 1. 실제 제작물 · 회전 관절 5개와 그리퍼

고정형 로봇팔이 닿기 어려운 곳까지 이동해 물체를 집고 옮기는 시제품입니다. 앱에서 주행과 관절을 조작하며, 미리 저장한 동작을 재생할 수 있습니다.

담당 역할
5인 팀의 조장으로 로봇팔 제작·제어와 주행·로봇팔 펌웨어 통합을 맡았습니다. 팀원들과 통신 규격과 주요 설정을 먼저 정한 뒤, 앱 조정에도 참여했습니다.

STM32F411 C · FreeRTOS Flutter Bluetooth

▶ 시연 영상 보기 소스 코드 ↗

수행 시기	팀 구성	구동 구성	구현 범위
2026.07 · 1주	5인	4WD · 서보 6개	수동 조작 · 티칭

주행·로봇팔 제어와 통신 구조

앱과 펌웨어의 통신 규격을 정하고, 주행·로봇팔 제어·동작 저장 기능의 실행 조건을 구분했습니다.




그림 2. 로봇팔·이동체의 전체 배선도

16바이트 명령·응답

주행·로봇팔·티칭·설정을 모드로 구분했습니다. 앱의 요청과 펌웨어의 응답을 연결해 처리 상태를 확인합니다.

서보 제어와 동작 저장

PCA9685로 서보 6개를 제어합니다. 티칭·설정은 Flash에 저장하며, 최대 12개 시퀀스 × 30개 웨이포인트를 지원합니다.

동작 간 간섭 방지

로봇팔 이동·Flash 작업 중에는 주행을 잠급니다. 500ms 동안 유효한 주행 명령이 없으면 이동체를 정지시킵니다.

조작 기능과 구동 문제의 개선

주행·관절 제어·원점 보정·티칭을 하나의 앱에서 조작하도록 하고, 구동 중 발견한 문제를 개선했습니다.




그림 3. 앱 TEST 모드 화면 · 주행 · 로봇팔 · 원점 보정 · 티칭

문제	개선 내용
부하가 걸릴 때의 떨림 직접 담당 · 전원·모터	전원부에 커패시터를 추가하고, 토크가 높은 모터로 교체해 떨림을 해결했습니다.
관절의 급격한 움직임 공동 담당 · 관절 제어	20ms 주기의 S-curve를 적용해 관절을 이동시켰습니다.
직진 주행 중 방향 틀어짐 팀원 담당 · 통합 참여	IMU 상대 Yaw로 좌우 출력을 보정했습니다. 최대 출력을 220 PWM으로 제한해 보정 여유를 두었습니다.

객체 탐지와 지면 분할을 이용한 보행 보조

라즈베리파이 5에서 객체 탐지와 지면 분할 모델을 실행한 팀 프로젝트입니다.



그림 4. 녹화 영상을 입력으로 사용한 추론 화면

영상에서 사람·차량·장애물을 탐지하고 인도와 차도를 구분했습니다. 보행 경로에 가까운 대상을 판단해 음성으로 알리도록 했습니다.

담당 역할
학습 데이터의 라벨 통합, 모델 학습·변환, 실행 환경 구성을 맡았습니다. 보행·차량 ROI와 알림 판단 로직을 구현하고 녹화 영상으로 동작을 확인했습니다.

Python · OpenCVYOLO26nTFLite INT8

▶ 시연 영상 보기소스 코드 ↗

수행 시기 2026.05 · 11일	팀 구성 4인	객체 라벨 통합 29종 → 10종	지면 라벨 통합 23종 → 7종
------------------------	------------	-----------------------	----------------------

02 | AI 기반 보행 보조 장치 COMPUTER VISION

1. 개요 2. 최적화·시험

라즈베리파이 실행 환경에 맞춘 조정

입력 해상도와 모델 형식을 조정하고, 보행 경로와 차량 접근을 판단할 영역을 정했습니다.

입력 해상도 축소와 모델 변환

입력 영상의 해상도를 1920×1080에서 512×288로 줄이고, 모델을 INT8 TF Lite로 변환했습니다.

보행·차량 ROI 분리

보행 ROI는 발 앞쪽에 해당하는 화면 하단 중앙에 배치했습니다. 옆에서 접근하는 차량은 더 넓은 ROI로 판단했습니다.

녹화 영상 기반 동작 시험

녹화 영상을 재생하며 모델의 추론 동작을 확인했습니다. 객체는 4fps, 지면은 3fps로 추론 빈도를 제한했습니다.




그림 5. 빨간색: 보행 경로 · 주황색: 차량 접근 영역

AI 기반 보행 보조 장치 2 / 2

07 / 13

03 | PLC 기반 창고 적재 제어 INDUSTRIAL CONTROL

1. 개요 2. 시퀀스·HMI

소재 공급부터 창고 적재까지의 공정 제어

MPS 트레이너에서 소재 분류와 1~4층 창고 적재·비움 동작을 구현했습니다.




그림 6. 프로젝트에 사용한 PLC·모션·컨베이어 장비

컨베이어·실린더·서보모터로 공급·가공·분류·저장 공정을 연결했습니다. 여러 장치를 병렬로 운전하고, 수동 모드에서는 개별 제어할 수 있도록 했습니다.

담당 역할

병렬 처리 로직과 HMI 화면 작성을 맡았습니다. 팀원의 수동 제어 코드와 통합을 돕고, 메모리 상태가 남아 발생하는 오동작을 수정했습니다.

Mitsubishi Q PLC

GX Works2

GT Designer3

▶ 시연 영상 보기

수행 시기

2026.06 · 3일

팀 구성

2인

래더 프로그램

GX Works2

HMI 작화

GT Designer3

PLC 기반 창고 적재 제어 1 / 2

08 / 13

03 | PLC 기반 참고 적재 제어INDUSTRIAL CONTROL

1. 개요2. 시퀀스·HMI

병렬 시퀀스의 상태 관리와 코드 통합

저장 가능 여부를 판단하는 메모리와 실제 적재 정보를 분리해 시퀀스 간 간섭을 줄였습니다.




그림 7. 저장 판단과 적재 동작의 병렬 시퀀스




그림 8. 자동 운전·적재 상태



그림 9. 위치·속도 티칭

문제	메모리 저장·초기화 시점이 맞지 않아 이전 동작의 상태가 다음 시퀀스의 판단에 영향 을 주었습니다.
개선	판단용·적재용 메모리를 분리 하고, 동작 조건과 완료 시점에 맞춰 저장·초기화하도록 수정했습니다.
통합 시험	조건별 동작을 확인하고 팀원 코드와 겹치는 메모리 주소를 정리 했습니다.
배운 점	코드 통합 전에 사용 주소를 합의하는 것이 중요 하다는 점을 배웠습니다.

PLC 기반 참고 적재 제어2 / 209 / 13

04 | 노크 위치 탐지 연구SENSOR RESEARCH

1. 개요2. 방법·결과

피에조 센서를 이용한 노크 위치 탐지

센서 간 시간 차와 시간·주파수 영역 특징을 입력으로 사용해 기계학습 모델을 비교했습니다.




그림 10. 400×400mm 아크릴판 · 직접 구성한 실험 장치

아크릴판을 두드릴 때 발생하는 진동을 8개의 피에조 센서로 수집했습니다. 수집한 신호를 분석해 노크 위치를 9개 구역으로 구분했습니다.

담당 역할

연구 방향 설정과 데이터 처리·모델 비교를 주도했습니다. MATLAB으로 전처리·특징 추출·실시간 탐지 프로그램을 구현했습니다.

MATLABFFT · 신호 처리K-NN · SVM · ANN

▶ 시연 영상 보기

논문 제출	팀 구성	수집 데이터	기록 조건
2023.05	6인	9구역 × 140회	2,500Hz · 0.4초

노크 위치 탐지 연구1 / 210 / 13

입력 특징별 K-NN 검증 결과

같은 아크릴판에서 수집한 데이터를 학습 70%, 검증 30%로 무작위 분할해 비교했습니다.

신호 수집부터 실시간 탐지까지

61Hz 하이패스 필터와 데이터 평탄화를 적용한 뒤, 특징을 추출·정규화해 모델을 학습했습니다.




그림 11. 연속 신호와 트리거 기록 화면




학습한 K-NN을 위치 탐지 프로그램에 적용해 노크 위치를 표시하고 데이터를 기록했습니다.

K-NN 검증 정확도

입력 특징	정확도
센서 간 피크 시간 차	90.741%
시간 영역 특징	96.296%
주파수 영역 특징	97.884%

이동 경로와 사진을 연결한 여행 기록

여행 사진을 이동 경로와 함께 돌아보고 싶어 만든 웹앱입니다.



구현 기능

Google Timeline의 이동 기록에 사진·영상을 연결했습니다. 이동 경로 재생과 사진 여정 모드를 구분하고, PC와 모바일 화면에 맞게 배치했습니다.

React · TypeScript MapLibre Node.js

담당 역할

화면과 기능을 기획하고 Codex를 활용해 구현했습니다. 사용 중 발견한 오류와 불편을 정리한 뒤, 수정할 동작과 기대하는 결과를 구체적으로 요청했습니다.

[소스 코드](#) [기능·실행 안내](#)

사용 중 발견한 문제와 개선 과정

기본 기능을 만든 뒤에는 오류를 수정하고 사용성을 다듬는 데 더 많은 시간을 들였습니다.

01 이동 기록·사진 Timeline JSON과 사진·영상 정보 입력	02 경로·장면 구성 촬영 시간·위치 연결 여행 선택과 경로 계획	03 경로·사진 재생 모드별 재생 위치 유지 화면 크기에 맞춘 배치
---	---	--

앱의 주요 기능과 처리 흐름입니다.

세부 동작 수정

앱을 사용하며 발견한 오류와 불편을 정리했습니다.
원하는 동작을 구체적으로 설명해 Codex에 수정을
요청했습니다.

불확실한 이동 기록 처리

이동 기록이 끊기거나 GPS와 위치 정보가 크게
다를 때는 이동 수단과 상세 장소를 단정하지
않도록 했습니다.

개인 데이터 처리

사진과 Timeline 원본은 외부에 올리지 않고
로컬에서 처리합니다.

메모