Chapter 1

Passage Entité–Association → Modèle relationnel

1.1 Étapes générales

- **Cas 1:** Entité non-faible
- **Cas 2:** Entité faible
- **Cas 3:** Associations $\langle 1, 1 \rangle$
- **Cas 4:** Autres associations

1.2 Cas 1: Entité non-faible

- `Porte(nom_porte, état)`
- `Monde(nom_monde)`
- `JoueurHumain(nom_joueur, ptsVie, ptsForce)`
- `PiedDeBiche(nom_pdb, estDéplaçable)`
- `Pièce(nom_piece)`

1.3 Cas 2: Entité faible

Aucune entité faible dans le modèle imposé.

1.4 Cas 3: Associations $\langle 1, 1 \rangle$

Types d'associations

- Contient (Monde–Porte)
- Contient (Monde–Pièce)
- Contient (Monde–JoueurHumain)
- Contient (Pièce–JoueurHumain)

Relations générées

- Porte(nom_porte, état, nom_monde)
- Monde(nom_monde)
- JoueurHumain(nom_joueur, ptsVie, ptsForce, nom_monde, nom_piece)
- PiedDeBiche(nom_pdb, estDéplaçable)
- Pièce(nom_piece, nom_monde)

1.5 Cas 4: Autres associations

- Possède_Piece_Porte(nom_porte, nom_piece, nom_monde)
- Contient_Piece_Pdb(nom_piece, nom_pdb, nom_monde)
- Possède_Pdb_JoueurHumain(nom_pdb, nom_joueur, nom_monde, nom_piece)