

SDR

Communiquer avec des pannes

Olivier Lemer

Aujourd'hui

1. Types de pannes
2. Protocoles de fiabilité
3. Broadcast
4. Détection de pannes

↓ Types de pannes

Panne permanente

Panne dont on ne reviendra jamais



Panne permanente

Panne dont on ne reviendra jamais



On dit qu'un processus est **correct en terme de panne permanente** quand il **ne tombera jamais en panne permanente**.



L'aspect "correct" est une caractéristique *théorique*.

Panne permanente

Panne dont on ne reviendra jamais



On dit qu'un processus est **correct en terme de panne permanente** quand il **ne tombera jamais en panne permanente**.



L'aspect "correct" est une caractéristique *théorique*.

Elle servira à analyser les algorithmes du cours.

*(e.g. "cet algorithme fonctionne ssi tous les processus sont corrects en terme de panne permanente",
équivalent à dire "cet algorithme fonctionne ssi aucun processus ne tombe en panne.")*

Panne permanente

Panne dont on ne reviendra jamais



On dit qu'un processus est **correct en terme de panne permanente** quand il **ne tombera jamais en panne permanente**.



L'aspect "correct" est une caractéristique *théorique*.

Elle servira à analyser les algorithmes du cours.

*(e.g. "cet algorithme fonctionne ssi tous les processus sont corrects en terme de panne permanente",
équivalent à dire "cet algorithme fonctionne ssi aucun processus ne tombe en panne.")*

Elle n'a aucun sens dans la vraie vie.

(Impossible de savoir si un processus tombera un jour en panne ou non)

Panne récupérable

Panne dont on peut revenir, *parfois en ayant perdu des informations ("amnésie")*.



Un processus qui revient d'une panne en est conscient.

Panne récupérable

Panne dont on peut revenir, *parfois en ayant perdu des informations ("amnésie")*.



Un processus qui revient d'une panne en est conscient.

On dit qu'un processus est **correct en terme de panne récupérable** quand **il existe un instant T après lequel il ne tombera plus en panne**.




Donc, un processus qui tombe constamment en panne, ou qui ne revient jamais d'une panne n'est *pas correct*.

Panne arbitraire

a.k.a. byzantine

Panne suite à laquelle tout est possible...




Peut être due à un bug, ou bien à une corruption par un agent malicieux.

Panne arbitraire

a.k.a. byzantine

Panne suite à laquelle tout est possible...



Peut être due à un bug, ou bien à une corruption par un agent malicieux.

On dit qu'un processus est **correct en terme de panne arbitraire** quand il **suivra toujours l'algorithme attendu.**



Évidemment, le type de panne le plus couteux à supporter.

and more...

Panne d'omission

Lorsqu'un message devant être envoyé ne l'est pas.

Panne d'eavesdropping

Lorsqu'un message peut être lu par une entité extérieure au système.

Garanties à fournir

Garanties du réseau *Supposées, à ne pas casser.*

fair-lossy pertes de message autorisées,
mais après assez de renvois, le message finit par arriver.

Garanties du transport layer

Garanties à fournir

Garanties du réseau *Supposées, à ne pas casser.*


fair-lossy pertes de message autorisées,
mais après assez de renvois, le message finit par arriver.

Garanties du transport layer



**Pas de
perte**

Un message envoyé
est reçu.



**Pas de
duplication**

Un message envoyé
n'est reçu qu'une fois.



**Pas de
changement d'ordre**


L'ordre de réception est
celui d'envoi.

Garanties à fournir

Garanties du réseau *Supposées, à ne pas casser.*


fair-lossy pertes de message autorisées,
mais après assez de renvois, le message finit par arriver.

Garanties du transport layer



**Pas de
perte**

Un message envoyé
est reçu.



**Pas de
duplication**

Un message envoyé
n'est reçu qu'une fois.



**Pas de
changement d'ordre**

L'ordre de réception est
celui d'envoi.

Garanties du système

Tolérer les pannes

En cas de panne, maintenir le **progrès** (l'algorithme avance)
maintenir la **validité** (l'algorithme reste correcte)

RPC

Remote Procedure Call

Interface identique à un appel de fonction classique,
mais exécuté sur une autre machine.

RPC

Remote Procedure Call

Interface identique à un appel de fonction classique,
mais exécuté sur une autre machine.

Problème : L'autre machine peut tomber en panne.

RPC

Remote Procedure Call

Interface identique à un appel de fonction classique,
mais exécuté sur une autre machine.

Problème : L'autre machine peut tomber en panne.

Résolu par 4 protocoles de fiabilité.

Protocoles de fiabilité




Protocole Request

"peut-être" (a.k.a. maybe)


Protocoles de fiabilité

Protocole R (Request)




Protocoles de fiabilité

Protocole R (Request)



Protocoles de fiabilité


Protocole R (Request)



Uniquement une requête,
pas de réponse du serveur.

Protocoles de fiabilité


Protocole R (Request)



Uniquement une requête,
pas de réponse du serveur.

Protocoles de fiabilité

Protocole R (Request)




Uniquement une requête,
pas de réponse du serveur.

Panne Serveur ?

Protocoles de fiabilité

Protocole R (Request) (*aka "Peut-être"*)




Uniquement une requête,
pas de réponse du serveur.

Panne Serveur ?

Requête perdue, client l'ignore.

Protocoles de fiabilité

Protocole R (Request) (*aka "Peut-être"*)



Uniquement une requête,
pas de réponse du serveur.

Panne Serveur ?

Requête perdue, client l'ignore.

Le message sera **peut-être** traité.


Protocoles de fiabilité

↓ Protocole Request-Reply

"au moins une fois" (a.k.a. at-least-once)


Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Protocoles de fiabilité


Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Protocoles de fiabilité


Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout
déclenche un renvoi.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout
déclenche un renvoi.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout
déclenche un renvoi.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout
déclenche un renvoi.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout
déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout
déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Problème ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Problème ?

Protocole RR (Request-Reply)




déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Problème ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)




Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout
déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Problème ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Problème ?

Risque de reception double.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply) *(version "Au moins une fois")*



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Problème ?

Risque de reception double.

Le message sera traité
au moins une fois


Protocoles de fiabilité

↓ Protocole Request-Reply

"au plus une fois" (a.k.a. at-most-once)

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké **indéfiniment** ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké **indéfiniment** ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké **indéfiniment** ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké **indéfiniment** ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.


Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message.

Problème ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.


Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message.

Problème ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.


Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message.

Problème ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.


Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message.

Problème ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur


Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message.

Problème ?

Risque de reception double.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
dans serveur *et* client.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply) *(version "Au plus une fois")*



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout


déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
dans serveur *et* client.

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply) *(version "Au plus une fois")*



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.


Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
dans serveur *et* client.

Problème ?

Protocoles de fiabilité

Protocole RR (Request-Reply) *(version "Au plus une fois")*



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
dans serveur *et* client.

Problème ?

Si requêtes rares mais
beaucoup de clients :
trop d'identificateurs à gérer.


Protocoles de fiabilité

↓ Protocole Request-Reply-Acknowledge

(a.k.a. *at-most-once*, avec libération de l'état serveur)

Protocoles de fiabilité

Protocole RRA (Request-Reply-Acknowledge)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur


Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
ou **acknowledge**.

Acknowledgment

Notifie le serveur
de la réception d'une réponse

Protocoles de fiabilité

Protocole RRA (Request-Reply-Acknowledge)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur


Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
ou **acknowledge**.

Acknowledgment

Notifie le serveur
de la réception d'une réponse

Protocoles de fiabilité

Protocole RRA (Request-Reply-Acknowledge)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Identificateur


Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
ou **acknowledge**.

Acknowledgment

Notifie le serveur
de la réception d'une réponse

Protocoles de fiabilité

Protocole RRA (Request-Reply-Acknowledge)



Réponse envoyée en fin de traitement.

Timeout

déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.


Identificateur

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
ou **acknowledge**.

Acknowledgment

Notifie le serveur
de la réception d'une réponse

Protocole RRA (Request-Reply-Acknowledge)




déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
ou **acknowledge**.

Notifie le serveur
de la réception d'une réponse

Protocole RRA (Request-Reply-Acknowledge)



déclenche un renvoi.
est annulé à la réception.

Pour détecter les doublons.
Stocké jusqu'à nouveau message
ou **acknowledge**.

Notifie le serveur
de la réception d'une réponse, *et*
de messages oubliés.

Exercice

Question 1

Supposez que le réseau ne nous garantit plus l'absence de perte de message. Quelles sont alors les garanties données par les différentes classes de fiabilité ? Pour répondre, notez pour chacun des 4 protocoles, s'il y a ou non risque de

- absence de traitement d'une requête
- duplication de traitement d'une requête
- absence de confirmation d'une requête
- duplication de confirmation de traitement

et si oui, un exemple de scénario qui peut le causer.

Si de nouveaux problèmes surgissent pour RR avec id et RRA, quelle solution proposez-vous ?

Question 2

Que se passe-t-il dans RR version "exactement une fois" si le traitement est très long ?

Question 3

Que se passe-t-il dans RR version "exactement une fois" si le client tombe en panne temporairement avant d'avoir reçu une réponse ? Quelle solution proposer ?


Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R				
RR				
RR avec id				
RRA				


Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R				
RR				
RR avec id				
RRA				


Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.		
RR				
RR avec id				
RRA				


Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	
RR				
RR avec id				
RRA				


Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR				
RR avec id				
RRA				



Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout			
RR avec id				
RRA				



Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout			
RR avec id				
RRA				



Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	
RR avec id				
RRA				



Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id				
RRA				



Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id	Impossible : Le client réessaie après timeout			
RRA				




Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		
RRA				




Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		
RRA				




Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		Impossible : l'identificateur supprime les doublons
RRA				




Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		Impossible : l'identificateur supprime les doublons
RRA	Impossible : Le client réessaie après timeout			





Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		Impossible : l'identificateur supprime les doublons
RRA	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		





Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		Impossible : l'identificateur supprime les doublons
RRA	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		

Exercice

Solution 1

	Absence traitement	Duplication traitement	Absence confirmation	Duplication confirmation
R		Impossible : Le client n'envoie jamais en double.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.	Inapplicable : Le client ne reçoit jamais de confirmation.
RR	Impossible : Le client réessaie après timeout		Impossible : Le client réessaie après timeout	Possible, mais pas à cause d'une perte de message.
RR avec id	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		Impossible : l'identificateur supprime les doublons
RRA	Impossible : Le client réessaie après timeout	Impossible : L'id assure l'absence de doublon coté serveur		Impossible : l'identificateur supprime les doublons

Exercice

Solution 1 *(continued)*

RR avec id et RRA ont un risque d'absence de confirmation en cas de perte de la réponse.


Le problème est que le serveur se reposait sur la garantie du réseau pour ignorer les doublons. Il doit maintenant renvoyer la réponse, même s'il pense être face à un doublon.

Afin d'éviter le cout de recalculer la réponse, celle-ci peut être stockée en cache avec l'id du message. Ceci sera couteux en mémoire pour RR avec id, mais résolu avec le système d'ack de RRA.

Noter aussi le problème de la perte du ACK dans RRA : l'id (et la réponse) ne seront jamais supprimés chez le serveur. La conséquence n'est cependant pas un échec fatal du serveur ou du protocole.

Exercice

Solution 2




En cas de traitement long :

- Le client timeout et renvoie la requête.
- Le serveur utilise l'id pour détecter le doublon et l'ignore.
- La réponse du serveur est perçue comme réponse à la seconde requête du client et stoppe le timer.

Exercice

Solution 3




En cas de panne du client :

- Lorsqu'il revient, s'il veut envoyer un nouveau message (potentiellement indépendant du précédent), celui-ci sera ignoré par le serveur.
- Le client réessaiera infiniment, entrant dans une boucle infinie.

Exercice

Solution 3 (continued)



Solution

Le client doit envoyer un identifiant unique de l'exécution en cours. Ainsi, les ids seront différents lors de la seconde exécution, et le serveur ne croira pas à un doublon. Une manière de garantir cette unicité des identifiants peut être d'y accoler l'heure du début de son exécution.

Protocoles de fiabilité

Résumé

R maybe

"peut-être"

RR at-least-once

"au moins une fois"

RR + id at-most-once

"exactement une fois"

RRA at-most-once

"au moins une fois" + libère l'état serveur

On pourra supposer à partir de maintenant un envoi fiable, type RRA.

↓ **Reliable Broadcast**


Une diffusion fiable

Reliable Broadcast

Objectifs


Reliable Broadcast

Objectifs



Reliable Broadcast


Objectifs



Validité Si un processus correct envoie m ,
alors il finit par délivrer m

Reliable Broadcast

Objectifs




Validité Si un processus correct envoie m ,
alors il finit par délivrer m

Accord Si un processus correct délivre m ,
alors tous les processus corrects délivrent m

Reliable Broadcast

Objectifs




Validité Si un processus correct envoie m ,
alors il finit par délivrer m

Accord Si un processus correct délivre m ,
alors tous les processus corrects délivrent m

Non-création Un processus ne délivre m que si m a été envoyé

Reliable Broadcast

Objectifs



Validité Si un processus correct envoie m ,
alors il finit par délivrer m


Accord Si un processus correct délivre m ,
alors tous les processus corrects délivrent m

Non-création Un processus ne délivre m que si m a été envoyé

Non-duplication Un processus délivre m au plus une fois


Broadcast

Le plus simple : Best effort




Broadcast

Le plus simple : Best effort




Broadcast

Le plus simple : Best effort




Broadcast

Tolérance aux pannes : Reliable Broadcast




Broadcast

Tolérance aux pannes : Reliable Broadcast




Broadcast

Tolérance aux pannes : Reliable Broadcast




Broadcast

Tolérance aux pannes : Reliable Broadcast




Broadcast

Tolérance aux pannes : Reliable Broadcast




Broadcast

Tolérance aux pannes : Reliable Broadcast




Broadcast

Tolérance aux pannes : Reliable Broadcast



Broadcast

Tolérance aux pannes : Reliable Broadcast




↓ **Détecteur de panne parfait**

Requirements

Supposons pour l'instant des pannes permanentes uniquement.


Requirements

Supposons pour l'instant des pannes permanentes uniquement.




Requirements

Supposons pour l'instant des pannes permanentes uniquement.




Requirements

Supposons pour l'instant des pannes permanentes uniquement.




Requirements

Supposons pour l'instant des pannes permanentes uniquement.



Requirements


Supposons pour l'instant des pannes permanentes uniquement.



Propriétés

Requirements

Supposons pour l'instant des pannes permanentes uniquement.




Propriétés

- *Complétude* : Un jour, tout processus en panne sera détecté par tout processus correct.

Requirements

Supposons pour l'instant des pannes permanentes uniquement.




Propriétés

- *Complétude* : Un jour, tout processus en panne sera détecté par tout processus correct.
- *Précision* : Si un processus p est détecté par un quelconque processus, alors p est en panne.

Suppositions


- Offert par le réseau et maintenu par les protocoles de fiabilité : pas de perte, de duplication, ni de réordonnancement.
- Toute panne est permanente.
- Il existe une borne supérieure constante T sur la durée de transit de tout message.
On parle de système distribué "synchrone".
- Les durées de traitement sont négligeables.

Heartbeat




Heartbeat

Périodiquement, le surveillant
envoie un ping, et



Heartbeat


Périodiquement, le surveillant
envoie un ping, et
lance un timer de $2T$.



Heartbeat

Périodiquement, le surveillant
envoie un ping, et
lance un timer de $2T$.

Le surveillé
répond à ping par pong.




Heartbeat

Périodiquement, le surveillant
envoie un ping, et
lance un timer de $2T$.

À la fin du timer,
Si le pong a été reçu,
Un nouveau ping est envoyé
Un nouveau timer est lancé

Le surveillé
répond à ping par pong.




Heartbeat

Périodiquement, le surveillant
envoie un ping, et
lance un timer de $2T$.

À la fin du timer,
Si le pong a été reçu,
Un nouveau ping est envoyé
Un nouveau timer est lancé

Le surveillé
répond à ping par pong.




Heartbeat

Périodiquement, le surveillant
envoie un ping, et
lance un timer de $2T$.

À la fin du timer,
Si le pong a été reçu,
Un nouveau ping est envoyé
Un nouveau timer est lancé

Le surveillé
répond à ping par pong.




Heartbeat

Périodiquement, le surveillant
envoie un ping, et
lance un timer de $2T$.

À la fin du timer,
Si le pong a été reçu,
Un nouveau ping est envoyé
Un nouveau timer est lancé

Le surveillé
répond à ping par pong.




Heartbeat

Périodiquement, le surveillant
envoie un ping, et
lance un timer de $2T$.

À la fin du timer,
Si le pong a été reçu,
Un nouveau ping est envoyé
Un nouveau timer est lancé
Sinon,
Une panne est signalée

Le surveillé
répond à ping par pong.



Heartbeat

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne sera détecté par tout processus correct."

Précision ?

"Si un processus p est détecté par un quelconque processus, alors p est en panne."

Heartbeat

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne sera détecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après $2T$, cette panne sera découverte.

Précision ?

"Si un processus p est détecté par un quelconque processus, alors p est en panne."

Heartbeat

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne sera détecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après $2T$, cette panne sera découverte.

Précision ?

"Si un processus p est détecté par un quelconque processus, alors p est en panne."

Oui, puisqu'un message ne prend jamais plus de T unités de temps pour transiter, je dois avoir reçu un pong après $2T$ si le processus est correct.

Heartbeat

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne sera détecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après $2T$, cette panne sera découverte.

Précision ?

"Si un processus p est détecté par un quelconque processus, alors p est en panne."

Oui, puisqu'un message ne prend jamais plus de T unités de temps pour transiter, je dois avoir reçu un pong après $2T$ si le processus est correct.

Problème ?

Heartbeat

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne sera détecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après $2T$, cette panne sera découverte.

Précision ?

"Si un processus p est détecté par un quelconque processus, alors p est en panne."

Oui, puisqu'un message ne prend jamais plus de T unités de temps pour transiter, je dois avoir reçu un pong après $2T$ si le processus est correct.

Problème ?

La supposition d'un système synchrone est irréaliste. Les vrais réseaux ne nous donnent pas de garantie sur la durée de transit d'un message.

Pseudocode

Variables

surveillés	<i>ensemble d'entiers</i>	processus que je surveille
pongs_reçus	<i>ensemble d'entiers</i>	ont répondu au dernier ping
T	<i>constante</i>	borne sur la durée de transit

Pseudocode

Initialisation

Écouter infiniment les événements suivants :

- Demande de surveillance de i

- Demande d'arrêt de surveillance de i

- Réception d'un ping de i

- Réception d'un pong de i

- Fin du timer de i

Pseudocode

Demande de surveillance de i

Ajouter i à surveillés

Envoyer un ping à i

Lancer un timer de $2T$ pour i

Demande d'arrêt de surveillance de i

Enlever i de surveillés

Réception d'un ping de i

Envoyer un pong à i

Pseudocode

Réception d'un pong de i

Ajouter i à `pongs_reçus`

Fin du timer de i

Si i est dans `pongs_reçus`

 Enlever i de `pongs_reçus`

 Envoyer un ping à i

 Lancer un timer de $2T$ pour i

Sinon


 Signaler « Panne de i détectée »

 Enlever i de `surveillés`


↓ Détecteur de panne
parfait un jour

Requirements


Requirements




Requirements




Requirements



Requirements




Requirements



Propriétés


Requirements



Propriétés

- *Complétude* : Un jour, tout processus en panne permanente sera suspecté par tout processus correct.

Requirements



Propriétés

- *Complétude* : Un jour, tout processus en panne permanente sera suspecté par tout processus correct.
- *Précision **un jour*** : Un jour, aucun processus correct ne sera suspecté par un processus correct.

Suppositions


- **Construit** par les protocoles de fiabilité : pas de perte, de duplication, ni de réordonnancement.
- Toute panne est permanente ***ou récupérable***.
- Il existe une borne supérieure constante **T inconnue** sur la durée de transit de tout message.

*On parlera ici de système distribué "**partiellement** synchrone".*

- Les durées de traitement sont négligeables.

Timeout dynamique


Initialement,
 envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ



Timeout dynamique

Initialement,
 envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ


À la fin du timer,
 Si le pong n'a pas été reçu,



Timeout dynamique

Initialement,
 envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ


À la fin du timer,
 Si le pong n'a pas été reçu,
 Δ est incrémenté d'une constante
 Une panne est suspectée



Timeout dynamique

Initialement,
 envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

À la fin du timer,
 Si le pong n'a pas été reçu,
 Δ est incrémenté d'une constante
 Une panne est suspectée
 Envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ




Timeout dynamique

Initialement,
 envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

À la fin du timer,
 Si le pong n'a pas été reçu,
 Δ est incrémenté d'une constante
 Une panne est suspectée
 Envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

Le surveillé
 répond à ping par pong.




Timeout dynamique

Initialement,
 envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

À la fin du timer,
 Si le pong n'a pas été reçu,
 Δ est incrémenté d'une constante
 Une panne est suspectée
 Envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

Si un pong est reçu d'un suspecté

Le surveillé
 répond à ping par pong.




Timeout dynamique

Initialement,
 envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

À la fin du timer,
 Si le pong n'a pas été reçu,
 Δ est incrémenté d'une constante
 Une panne est suspectée
 Envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

Si un pong est reçu d'un suspecté
 La suspicion est annulée.

Le surveillé
 répond à ping par pong.




Timeout dynamique

Initialement,
 envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

À la fin du timer,
 Si le pong n'a pas été reçu,
 Δ est incrémenté d'une constante
 Une panne est suspectée
 Envoie un ping, et
 lance un timer de durée Δ

Si un pong est reçu d'un suspecté
 La suspicion est annulée.

Le surveillé
 répond à ping par pong.



Timeout dynamique

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne permanente sera suspecté par tout processus correct."

Précision un jour ?

"Un jour, aucun processus correct ne sera suspecté par un processus correct."

Timeout dynamique

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne permanente sera suspecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après Δ , cette panne sera découverte.

Précision un jour ?

"Un jour, aucun processus correct ne sera suspecté par un processus correct."

Timeout dynamique

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne permanente sera suspecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après Δ , cette panne sera découverte.

Précision un jour ?

"Un jour, aucun processus correct ne sera suspecté par un processus correct."

Oui, un processus correct (en terme de panne permanente comme récupérable) répondra aux pings en un temps fini ; quand Δ sera assez grand, plus de panne ne sera suspectée : tout processus sera soit "en panne" et suspecté pour toujours, ou "correct" et plus jamais suspecté.

Timeout dynamique

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne permanente sera suspecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après Δ , cette panne sera découverte.

Précision un jour ?

"Un jour, aucun processus correct ne sera suspecté par un processus correct."

Oui, un processus correct (en terme de panne permanente comme récupérable) répondra aux pings en un temps fini ; quand Δ sera assez grand, plus de panne ne sera suspectée : tout processus sera soit "en panne" et suspecté pour toujours, ou "correct" et plus jamais suspecté.

Était-il nécessaire d'avoir un timeout dynamique ?

Timeout dynamique

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne permanente sera suspecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après Δ , cette panne sera découverte.

Précision un jour ?

"Un jour, aucun processus correct ne sera suspecté par un processus correct."

Oui, un processus correct (en terme de panne permanente comme récupérable) répondra aux pings en un temps fini ; quand Δ sera assez grand, plus de panne ne sera suspectée : tout processus sera soit "en panne" et suspecté pour toujours, ou "correct" et plus jamais suspecté.

Était-il nécessaire d'avoir un timeout dynamique ?

Oui, sinon on risquerait de constamment suspecter un processus qui est simplement lent mais bien correct.

Timeout dynamique

Est-ce que ça vérifie

Complétude ?

"Un jour, tout processus en panne permanente sera suspecté par tout processus correct."

Oui, un processus en panne permanente ne répondra plus aux pings, et après Δ , cette panne sera découverte.

Précision un jour ?

"Un jour, aucun processus correct ne sera suspecté par un processus correct."

Oui, un processus correct (en terme de panne permanente comme récupérable) répondra aux pings en un temps fini ; quand Δ sera assez grand, plus de panne ne sera suspectée : tout processus sera soit "en panne" et suspecté pour toujours, ou "correct" et plus jamais suspecté.

Était-il nécessaire d'avoir un timeout dynamique ?

Oui, sinon on risquerait de constamment suspecter un processus qui est simplement lent mais bien correct.

Remarque : Δ ne décroît jamais.

Un réseau redevenu rapide garde un détecteur arbitrairement lent.

Pseudocode

Variables

surveillés	<i>ensemble d'entiers</i>	processus que je surveille
suspectés	<i>ensemble d'entiers</i>	ceux que je suspecte
pongs_reçus	<i>ensemble d'entiers</i>	ont répondu au dernier ping
Δ	<i>entier, init Δ_0</i>	timeout courant, commun à tous

Pseudocode

Demande de surveillance de i

- Ajouter i à surveillés

- Envoyer un ping à i

- Lancer un timer de Δ pour i

Réception d'un pong de i

- Ajouter i à pongs_reçus

- Si i est dans suspectés

 - Enlever i de suspectés

 - Signaler « Suspicion de i annulée »

Pseudocode

Fin du timer de i

Si i n'est pas dans `pongs_reçus`

Δ est incrémenté d'une constante

 Ajouter i à suspectés

 Signaler « Panne de i suspectée »

Enlever i de `pongs_reçus`

Envoyer un ping à i

Lancer un timer de Δ pour i

Les deux autres événements sont ceux du détecteur parfait.

Exercice

Le détecteur parfait suppose une borne T connue et des pannes permanentes.

Que se passe-t-il si un processus surveillé tombe en panne **puis récupère** ?

Reprenez le pseudocode du détecteur parfait et dites, pour chacune des deux propriétés, si elle tient encore, et pourquoi.

Exercice

Solution

Précision : perdue.

Le processus est signalé en panne alors qu'il répondra de nouveau. Le détecteur l'a même retiré de surveillés, donc il ne se corrigera jamais.

Complétude : conservée.

Elle ne parle que des pannes permanentes, et celles-là sont toujours détectées.

→ C'est exactement ce que le détecteur **parfait un jour** vient corriger, en annulant ses suspicions.