

```

1 public void mian(String[] args)
2     int numero, valor;
3     Scanner leer = new Scanner(System.in);
4
5     System.out.println("Esta es una aplicación de prueba.");
6     System.out.println("Trataremos de depurar el programa y observar...")
7     System.out.println("los errores más comunes...");
8     contador = 5;
9     System.out.println("Introduce un número de mes:");
10    numero = leer.nextInt();
11
12    for(i=0;i<=contador){
13        valor = leer.nextDouble();
14        valor = 2 * valor * valor;
15
16        if(numero > 0)
17            System.out.printf("El número %d es positivo.",numero);
18        else{
19            out.printf("El número %d introducido es negativo.",numero);
20            System.in.println("¿Seguro, en todos los casos lo es...?");
21        }
22
23        System.out.println("La estación del mes corresponde a: ");
24
25        switch(valor){
26            case 1:
27                case 2: System.out.print("Invierno");
28                    break;
29            case 3:
30                case 4:
31                case 5: System.out.print("Primavera");
32                    break;
33            case 6:
34                case 7:
35                case 8: System.out.print("Verano");
36                    break;
37            case 9:
38                case 10:
39                case 11: System.out.print("Otoño");
40                    break;
41            case 12: System.out.print("Invierno");
42        }
43
44        System.out.println(valor);
45    }

```