

# Boletín U04 — Inicial



## Boletín U04 — Inicial

1. Diseña una clase `Libro` con atributos privados `titulo` (`String`), `autor` (`String`) y `paginas` (`int`), con sus getters y setters, y un constructor que reciba los tres valores.
2. Escribe una clase `Main` con un método `main` que cree dos objetos `Libro` distintos y muestre sus datos por pantalla usando los getters.
3. Añade a la clase `Libro` un método `esLargo()` que devuelva `true` si el libro tiene más de 300 páginas.
4. Escribe una clase `Rectangulo` con atributos `base` y `altura`, un constructor, y métodos `calcularArea()` y `calcularPerimetro()`.
5. ¿Qué diferencia hay entre un atributo `private` y uno `public`? ¿Por qué se recomienda declarar los atributos como `private`?
6. Añade a la clase `Libro` un constructor sin parámetros (además del que ya tenías) que cree un libro con valores por defecto ("Sin título", "Desconocido", 0). Pista: usa `this(...)` para reutilizar el otro constructor.
7. Explica qué imprime este código, y por qué:

```
Libro l1 = new Libro("Ficciones", "Borges", 200);
Libro l2 = l1;
l2.setTitulo("El Aleph");
System.out.println(l1.getTitulo());
```

8. Añade a la clase `Rectangulo` un atributo `static` llamado `numeroDeRectangulos` que cuente cuántos objetos `Rectangulo` se han creado (incrementalo en el constructor), y muéstralo tras crear 3 rectángulos distintos.

