Boletín U06 — Inicial

📝 Boletín U06 — Inicial

1. Crea un `ArrayList<String>` con al menos 5 nombres, añádelos, y recórrelo con un bucle `for-each` mostrando cada uno.

2. Usa `Collections.sort()` para ordenar alfabéticamente una `ArrayList<String>` de 6 palabras introducidas por el usuario.

3. Crea un `HashSet<Integer>` e intenta añadir el número `7` dos veces. Muestra el tamaño del conjunto y explica el resultado.

4. Crea un `HashMap<String, Integer>` que asocie el nombre de 4 productos con su precio (como entero, en céntimos). Recorre el mapa mostrando cada producto y su precio.

5. Diseña una clase genérica `Par<A, B>` que almacene dos valores de tipos distintos (por ejemplo, un nombre y una edad) con sus getters.

6. Usa un `Iterator` sobre una `ArrayList<Integer>` para eliminar, de forma segura, todos los múltiplos de 3.

7. Explica con tus propias palabras qué diferencia práctica hay entre `List` y `Set`, y pon un ejemplo de un caso real donde usarías cada uno.

8. Crea una `Deque<String>` y demuestra su uso como pila: apila 3 platos (`push`) y retíralos en orden con `pop`, mostrando cada uno.