





Код Code	РС КАПЕЛЬНИЦА PC DRIPPER	Цвет Colour	Упаковка-коробка Packaging-Box 2000	
IR-OPD-2	2 Lt/h-Lt/sa	Blue - Синий		
IR-OPD-3	3 Lt/h-Lt/sa	Grey - Серый	2000	
IR-OPD-4	4 Lt/h-Lt/sa	Green - Зеленый	2000	
IR-OPD <mark>-6</mark>	6 Lt/h-Lt/sa	Black - Черный	2000	
IR-OPD-8	8 Lt/h-Lt/sa	Brown - Коричневый	2000	
IR-OPD-12	12 Lt/h-Lt/sa	Red - Красный	2000	
IR-OPD-16	16 Lt/h-Lt/sa	Purple - Фиолетовый	2000	

ELF PC Капельница

Обеспечивает 100% равномерное распределение воды и питательных элементов в широком диапазоне давлений для более

равномерной и высокой производительности.

Обеспечивает постоянный расход и бесперебойную работу.

Количество капельниц можно легко увеличить, чтобы обеспечить достаточное количество воды для вашего растения



Простая установка даже на самых сложных поверхностях без использования

сверла благодаря его специальной конструкции.



Область Применения;

Открывающаяся капельница; может быть легко очищена

пользователем.

Самоочищающийся:

- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Стабильная производительность и длительный срок службы, изготовлены из качественного сырья.
- Рекомендуемая степень фильтрации; 120 меш - 130 микрон.
- Коэффициент вариации производительности, CVm < 5%, высокая светоотдача обеспечивает равенство.
- Диаметр сверла 2,9 мм.
- Соединение с микр<mark>отрубкой диаметром 5</mark> мм.



ELF Многофункциональный выход.

Благодаря новым многофункциональным капельницам ELF можно установить несколько выпускных отверстий с коллекторами диаметром 5 мм и микротрубкой диаметром 5 мм.














Скорость потока	Давление (Pressure) (bar)							
lph	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2lt	1,8	2,12	2,31	2,01	2,02	2,01	1,92	1,92
3lt	2,2	2,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,4
4lt	4,4	4,14	3,9	3,9	3,9	3,89	3,89	3,89
6lt	5,2	5,8	6	6,1	6,1	6,1	6,3	6,4
8lt	6,11	7,1	8	8,64	8,73	8,71	8,7	8,72
12lt	8,29	9,81	12,04	12,06	12,05	12,07	11,9	11,82
16lt	13,55	14,86	16,01	16,05	16,04	16,04	15,95	15,86

