



تضمن تركيبات الصامولة، التي يمكن استخدامها في أنابيب الري بالتنقيط ذات الجدران الرقيقة والمتوسطة والسميكة، توصيلة موثوقة للغاية. يتم التوصيل عن طريق إحكام ربط الصامولة ومكن فتحها بسهولة بالغة عن طريق فكها

: التطبيقات

. حلولاً بأحجام مختلفة لخطوط الري بالتنقيط. أنابيب ري بالتنقيط مقاس 16 و20 و22 و25 و25 مم Irritime تقدم شركة-ذات الجدران الرقيقة والمتوسطة والسميكة (LDPE) مم) (LDPE) تُستخدم في أنابيب البولي إيثيلين المستديرة منخفضة الكثافة

- : مجالات الاستخدام
- .قطاع المناظر الطبيعية والرى الزراعي والصوبات الزراعية
 - : المزايا
 - موثوقية عالية -
- مقاومة عالية للمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة -
 - مقاومة عالية للتأثرات-
- مقاومة عالية للمواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة-
 - سهولة التجميع-
 - مقاومة للأشعة فوق البنفسجية-
 - مصمم لمنع التسرب-
- الا يسمح بنمو الطحالب أو البكتيريا لأنه لا يمرر الأشعة فوق البنفسجية-
 - هيكل متين من قطعة واحدة.
 - .سطح داخلي أملس لمنع فقدان الضغط-

: معلومات الاستخدام

يجب إبعاد محولات توصيل الأنابيب عن الأشياء الصلبة والحادة أثناء التخزين والت<mark>ركيب. في حالة إجراء التركيب تح</mark>ت الأرض، يجب تغطيتها بالرمل-الحمايتها من الأجسام الصلبة والحادة. لا تستخدم أبداً تركيبات تالفة

يجب تركيب محولات الأنابيب والمحملات والمرفقين على الأنبوب بزاوية Irritime 90 للحصول على أقصى قدر من الفعالية لتجهيزات أنابيب-درجة والتجهيزات الأخرى بزاوية 180 درجة. سوف تتسبب الوصلات بزوايا مخ<mark>تلفة في حدوث إج</mark>هاد في التركيبات وتقلل من عمر خدمة التركيب. يؤدي الشد المفرط للصامولة أثناء التركيب إلى ضغوط إضافية على المحول. لا يمكن توقع أن يفي المنتج الذي يتعرض لمثل هذا الضغط الإضافي بقيم -الضغط المضمونة.

الهذا السبب، يجب أن نتذكر أن المنتج مصنوع من البلاستيك ويجب إحكام ربطه فقط بالقوة التي تضمن إحكامه.

دليل التوصيل



, للأنابيب المستديرة ويوجد توافق في الاتصال

Suitable connection with; STAR-R Round Drip Pipes

16 mm - 20 mm - 25 mm



STAR T

 للأنابيب المستديرة ويوجد توافق في الاتصال

Suitable connection with; **STAR** T T-Tape Drip Pipes

17 mm - 22 mm