

ГКУ РС(Я) "Исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий последствий паводков в РС (Я)"

№	Наименование ГТС	Местоположение ГТС	Технические характеристики ГТС
1	Инженерная защита от паводковых вод г.Якутска	Республика Саха (Якутия), г. Якутск	Ширина по гребню дамбы – 5,1-18,5 м. средняя высота дамбы- 10 м Заложение откосов: напорного – 1:2,5 , тылового – 1:1,75 . Крепление откосов – напорного - каменная наброска h=1 м. тылового – посев многолетних трав. Протяженность 18 568 м.
2	Хвостохранилище Лебединской ЗИФ	Республика Саха (Якутия), Алданский улус в 6 км юго-восточнее административного центра - г. Алдан, между пос. Лебединый и пос. Ленинский. Ленский бассейновый округ.	ГТС «Старого» хвостохранилища Лебединской ЗИФ: ограждающая дамба № 1; две разделительные дамбы (№ 1 и№ 2); шандорный колодец № 1 с водосбросной трубой. Ограждающая дамба № 1 III класса, неоднородная насыпная талая. Пионерная дамба и дамбы наращивания отсыпаны из глыбово-щебенистого грунта с суглинистым заполнителем. Основание - трещиноватые скальные грунты в краевых частях, в центре - аллювий. * Основные параметры ограждающей дамбы № 1:- отметка гребня - 779,00 м;- максимальная высота по оси дамбы - 34,0 м;- минимальная ширина по гребню -6,0 м;- длина по гребню - 590,0 м;- заложение низового откоса - 1:2,5;- заложение верхового откоса - 1:3.- противофильтрационных устройств нет.- дренажные устройства не предусмотрены проектом. Система гидротранспорта демонтирована. Система оборотного водоснабжения демонтирована. Контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Шандорный колодец № 1, расположенный в III секции, железобетонный прямоугольного сечения площадью 3 м2 с металлической водосбросной трубой, проложенной в теле приканальной дамбы, диаметром 1000 мм с выпуском в руслоотводной канал р. Б. Куранах максимальным расходом 0,5 м3/с\ ГТС «Нового» хвостохранилища Лебединской ЗИФ: ограждающая дамба № 2 с траншейным водосбросом; две разделительные дамбы (№ 1 и№ 2); шандорный колодец № 2 с водосбросной трубой. Ограждающая дамба № 2 III класса, неоднородная насыпная талая с зубом глубиной до 3 м вдоль оси дамбы в основании. Зуб и тело дамбы отсыпаны из щебенистого грунта с супесчаным заполнителем. Правый борт по оси прорезан зубом на длину 9 м. Зуб засыпан суглинистым грунтом с уплотнением. В основании залегают сильновыветрелые скальные грунты. В правобережном примыкании дамбы выполнен траншейный водосброс автоматического действия с максимальным расходом 0,17 м3/с, пройденный в естественных грунтах, по дну укреплённый ж/б плитами. Основные параметры ограждающей дамбы № 2:- отметка гребня - 716,00 м;- максимальная высота - 18,0 м;- ширина по гребню -6,0 м;- длина по гребню -340,0 м;- заложение и крепление верхового откоса - 1:2;- заложение низового откоса - 1:2,5. Система гидротранспорта демонтирована. Система оборотного водоснабжения демонтирована. Контрольно-измерительная аппаратура отсутствует. Шандорный колодец № 2, расположенный в III секции, высотой 12 м и диаметром 1620 мм с водосбросной трубой, проложенной в теле ограждающей дамбы № 2, диаметром 1000 мм с выпуском в нижний бьеф и далее в руслоотводной канал р. Б. Куранах максимальным расходом 0,1 м3/с. Руслоотводной канал р. Б. Куранах с приканальной дамбой. Для отвода стока руч. Ленинский, р. Б. Куранах и поверхностного стока с левого борта долины от «Старого» и «Нового» хвостохранилищ предусмотрен руслоотводной канал (действующий) с приканальной дамбой высотой 4 м шириной по гребню 4-6 м, проложенный по левому борту долины руч. Лебединый (вдоль «Старого» хвостохранилища) и р. Б. Куранах (вдоль «Нового» хвостохранилища), рассчитанный на пропуск расхода 1% обеспеченности - 41,0 м3/с (поверочный случай 0,1% обеспеченности - 52,68 м3/с).

3	Хвостохранилище Депутатского ГОКа	Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, в 4,5-5,0 км севернее районного центра – поселка Депутатского, в долине реки Оюн-Унгуохтах	Пионерная плотина талого типа с суглинистыми ядром и зубом. Тело плотины отсыпано из местного талого аллювиального гравийного грунта с супесью с содержанием 31% гальки, 20% гравия и 49% супеси. Отметка гребня пионерной плотины – 329,50 м, верха ядра – 325,50 м. Максимальная высота – 13,5 м, длина – 945,0 м. Заложение откосов плотины: верхового – 1:2,5; низового – 1:2,0. Ширина гребня – 12,0 м. Верховая плотина талого типа с суглинистыми ядром и зубом предназначена для перехвата и отведения стока реки Депутатской. Тело плотины отсыпано из местного талого аллювиального гравийного грунта с супесью с содержанием 31 % гальки, 20% гравия и 49% супеси. Отметка гребня верховой плотины составляет 348,00 м, верха ядра – 343, 50 м. Максимальная высота – 15,0 м, длина – 1275,0 м. Заложение откосов плотины: верхового – 1:2,5; низового – 1:2,0. Ширина гребня – 10,0 м . Основанием плотин служат галечниковые и гравийные грунты с песком, валунами и прослоями песка мощностью свыше 12 м, подстилаемые разборной скалой песчаников с прослоями рухляка. Водоотводные тоннели (два) предназначены для отвода стока реки Депутатской и хозяйственных стоков, сбрасываемых по трубопроводу, проложенному на верховом откосе верховой плотины, в реку Иргичээн. Площадь поперечного сечения каждого тоннеля – 16 м2, длина – 1340 м. Отметка максимального горизонта воды перед входными порталами тоннелей (у верхового откоса верховой плотины) при пропуске расчетного расхода составляет 343,00 м.
---	-----------------------------------	---	--