## СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ

Специалност "Софтуерно Инженерство"

# Увод в програмирането, 2020-2021 г.

### Задачи за домашно № 4

1. Напишете функция F()<sup>1</sup> с параметри масив от естествени числа, дължина на масива М и естествено число N. Функцията да връща като резултат булева стойност дали масивът (редицата от числа образувана от елементите на масива) може да се превърне в нарастващ със смяната на най-много N на брой числа в него с кои да е други естествени числа (без да се извършват размествания в масива). Напишете функция main(), в която потребителят последователно въвежда N, M и редица от M естествени числа и извежда резултатът от изпълнението на F() върху така въведените параметри.

#### Примери:

Вход	Изход
2	1
6	
8 3 9 2 12 15	
2	0
5	
10 3 2 7 6	
2	1
5	
1 2 2 19 14	

2. Разполагате с шахматна дъска с размери NxM. Шахматната фигура кон започва от движението си от координати (p, q), p < N, q < M. Напишете функция  $F()^1$ , която при дадени координати p1 и q1, както и число k, връща като резултат булева стойност дали конят може да се намира на позиция (p1, q1) след не повече от k на брой ходове. Напишете функция main(), според указанията по-долу, с която да демонстрирате работата на F().

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сами определете подходящо име на функцията.

Приемаме стандартните правила на играта Шах, при които конят за един ход се движи във формата на буквата "Г". Например от стартова позиция с координати (5,5), той може да се придвижи на някоя от следните позиции: (3,4), (3,6), (4,7), (6,7), (7,6), (7,4), (6,3), (4,3), но само при условие, че всеки от валидните координати е в рамките на шахматната дъска. Задачата да се реши с рекурсивен подход.

**Формат на входа:** От първия ред на стандартния вход се прочитат числата N и M - броя редове и колони на шахматната дъска. От втория ред на стандартния вход се прочитат числата p и q. От третият ред на стандартния вход се прочитат числата p1 и q1. От четвъртия ред на стандартния изход се прочита число k.

**Ограничения:**  $3 \le N$ , M, p, q, p1, q1  $\le 200$ , k  $\le 30$ .

Формат на изхода: На единствения ред на стандартния изход изведете "true", ако е възможно след не повече от k на брой хода да бъде достигната позиция (p1, q1) или "false" в противен случай.

#### Примери:

Вход	Изход	Пояснение	
6 8 1 2 4 5 2	True		На изображението е показана дъска с размери 6х8. Стартовата позиция (1, 2) е маркирана с червено. С розово са оито кон може да достигне след 1 ите, които кон може да достигне ена в лилаво, което означава, че тя ната за 2 хода (и по-общо, за не иция (3, 0) е оцветена в бяло - не
68 12 30 2	False	3 дъска с разм 6х8. Стартов позиция (1, 2 маркирана червено.	

3. Да се напише функция F(), която да пресмята аритметична операция на две обикновенни дроби. За целта функцията да приема като параметри 4 цели числа, които представляват съответно числителя и знаменателя на първата дроб и числителя и знаменателя на втората дроб и символ, който представлява аритметична операция – {+,-,\*,/}. Функцията да връща като резултат масив от две цели числа – на първо място да е числителят на резултата от операцията с дробите, а на второ място – знаменателя.

Напишете функция main(), която да чете от клавиатурата:

- Две цели числа в интервала [-10<sup>8</sup>, 10<sup>8</sup>] числителя и знаменателя на първата дроб
- Аритметична операция- символ {+,-,\*,/}
- Две цели числа в интервала [-10<sup>8</sup>, 10<sup>8</sup>] числителя и знаменателя на втората дроб

След което да извежда като резултат в конзолата две числа - числителя и знаменателя на опростената дроб, която се получава в резултат на изчислението.

#### Примери:

Вход	Изход
1 2	5 6
+	
1 3	
3 9	1 6
*	
2 4	

#### Пояснения:

- 1. Задачи 1 и 3 носят по 3 точки, а задача 2 4 точки.
- 2. Всички задачи ще бъдат проверени автоматично за преписване. Файловете с голямо съвпадение ще бъдат проверени ръчно от лектора и при установено плагиатство ще бъдат анулирани.
- 3. Опитайте се да напишете максимално ефективен код, както по отношение на брой редове, така и по отношение на време за изпълнение. Помислете къде може да се намали броят на повторенията на циклите или да се намали броят на променливите, които използвате за решаване на задачата.
- 4. За решаване на задачи 1 и 3 не се допуска използването на vector и/или string.
- 5. Предадените от вас решения трябва да могат да се компилират успешно на Visual C++ или GCC
- 6. Всяка задача от домашното трябва да бъде решена в точно един, отделен файл. Името на файла трябва да бъде в следния формат:

fnXXXXX\_d4\_N\_CC.cpp, където:

- XXXXX е вашият факултетен номер
- N е номерът на задачата
- СС указва кой компилатор сте използвали. Стойността му може да бъде "gcc" за GCC или "vc" за Visual C++.
- 7. Архивирайте всички файлове, които предавате в един архивен файл, компресиран в стандартен zip формат, със следното име:

UP\_20-21\_fnXXXXX\_d4.zip, където XXXXX е вашият факултетен номер

- 8. Файловете с решенията, които предавате трябва да са оформени съгласно добрите практики за оформяне на кода, за които се говори по време на лекции и упражнения. Ще се отнемат точки за неинформативни имена на променливи, неизползване на подходящи константи и т.н.
- 9. Всички предадени програми трябва следят за некоректно въведени входни данни от потребителя, в зависимост от условието на задачата.
- 10. Файловете с решенията може да съдържат само стандартните символи с кодове от 0-127 (не се разрешава използване на кирилица, например в стринговете или коментарите!).
- 11. Първото нещо във всеки от файловете, които предавате, трябва да бъде коментарен блок, който носи информация за съдържанието на файла. Този коментар трябва да изглежда точно така, както е показано по-долу, като в него попълните информация за Вас. За улеснение, просто копирайте дадения по-долу блок и попълнете в него необходимите данни, вместо текста, маркиран с ъглови скоби. Обърнете внимание, че на първия ред след наклонената черта има две звезди и че във файловете не може да се съдържат символи на кирилица.

```
/**

* Solution to homework assignment 4

* Introduction to programming course

* Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University

* Winter semester 2020/2021

*

* @author <Baшето име>

* @idnumber <Baшият факултетен номер>

* @task <номер на задача>

* @compiler <използван компилатор - GCC или VC>

*

*/
```

Например един попълнен блок за студент с име Иван Иванов, ф.н. 12345, който предава задача 2, компилирана с GCC, трябва да изглежда така:

```
/**

* Solution to homework assignment 4

* Introduction to programming course

* Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University

* Winter semester 2020/2021

* 

* @author Ivan Ivanov

* @idnumber 12345

* @task 2

* @compiler GCC

* 
*//
```

12. Предадени домашни, които не отговарят на условията от точки 4-10 ще бъдат оценени с 0 точки.