

```
1 package com.catdog2025.mediation.java;
2
3 import android.app.Activity;
4 import android.os.Bundle;
5 import androidx.annotation.Nullable;
6 import android.util.Log;
7 import android.view.View;
8 import android.widget.TextView;
9
10 import com.bytedance.sdk.openadsdk.AdSlot;
11 import com.bytedance.sdk.openadsdk.TTAdConstant;
12 import com.bytedance.sdk.openadsdk.TTAdNative;
13 import com.bytedance.sdk.openadsdk.TTRewardVideoAd;
14 import com.catdog2025.R;
15 import com.catdog2025.config.TTAdManagerHolder;
16 import com.catdog2025.mediation.java.utils.Const;
17
18 /**
19  * 融合demo，激励视频广告使用示例。更多功能参考接入文档。
20  *
21  * 注意：每次加载的广告，只能展示一次
22  *
23  * 接入步骤：
24  * 1、创建AdSlot对象
25  * 2、创建TTAdNative对象
26  * 3、创建加载、展示监听器
27  * 4、加载广告
28  * 5、加载成功后，展示广告
29  * 6、在onDestroy中销毁广告
30  */
31 public class MediationRewardActivity extends Activity {
32
33     public String mMediald; // 融合广告位
34
35     private TTRewardVideoAd mTTRewardVideoAd; //
    插全屏广告对象
36
37     private TTAdNative.RewardVideoAdListener
    mRewardVideoListener; // 广告加载监听器
```

```

38
39     private TTRewardVideoAd.RewardAdInteractionListener
    mRewardVideoAdInteractionListener; // 广告展示监听器
40
41     @Override
42     protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
43         super.onCreate(savedInstanceState);
44         setContentView(R.layout.mediation_activity_reward);
45
46         // 聚合广告位 ( 在GroMore平台的广告位，注意不是adn的代码位
    )
47         this.mMediaId = getResources().getString(R.string.
    reward_media_id);
48         TextView tvMediationId = findViewById(R.id.tv_media_id);
49         tvMediationId.setText(String.format(getResources().getString(R
    .string.ad_mediation_id), mMediaId));
50
51         // 广告加载
52         findViewById(R.id.bt_load).setOnClickListener(new View.
    OnClickListener() {
53             @Override
54             public void onClick(View v) {
55                 loadRewardVideoAd();
56             }
57         });
58
59         // 广告展示
60         findViewById(R.id.bt_show).setOnClickListener(new View.
    OnClickListener() {
61             @Override
62             public void onClick(View v) {
63                 showRewardVideoAd();
64             }
65         });
66     }
67
68     private void loadRewardVideoAd() {
69         /** 1、创建AdSlot对象 */
70

```

```

71     AdSlot adslot = new AdSlot.Builder()
72         .setCodeId(mMediaId)
73
74         .setOrientation(TTAdConstant.ORIENTATION_VERTICAL)
75         .build();
76
77     /** 2、创建TTAdNative对象 */
78
79     TTAdNative adNativeLoader = TTAdManagerHolder.get().
createAdNative(this);
80
81     /** 3、创建加载、展示监听器 */
82     initListeners();
83
84     /** 4、加载广告 */
85     if (adNativeLoader != null) {
86
87         adNativeLoader.loadRewardVideoAd(adslot,
mRewardVideoListener);
88     }
89 }
90
91 // 广告加载成功后，开始展示广告
92 private void showRewardVideoAd() {
93     if (mTTRewardVideoAd == null) {
94         Log.i(Const.TAG, "
请先加载广告或等待广告加载完毕后再调用show方法");
95         return;
96     }
97     /** 5、设置展示监听器，展示广告 */
98
99     mTTRewardVideoAd.setRewardAdInteractionListener(
mRewardVideoAdInteractionListener);
100
101     mTTRewardVideoAd.showRewardVideoAd(this);
102 }
103
104 private void initListeners() {
105     // 广告加载监听器

```

```

106
107     this.mRewardVideoListener = new TTAdNative.
RewardVideoAdListener() {
108         @Override
109         public void onError(int i, String s) {
110             Log.i(Const.TAG, "reward load fail: errCode: " + i + ",
errMsg: " + s);
111         }
112
113         @Override
114
115         public void onRewardVideoAdLoad(TTRewardVideoAd
ttRewardVideoAd) {
116             Log.i(Const.TAG, "reward load success");
117             mTTRewardVideoAd = ttRewardVideoAd;
118         }
119
120         @Override
121
122         public void onRewardVideoCached() {
123             Log.i(Const.TAG, "reward cached success");
124         }
125
126         @Override
127
128         public void onRewardVideoCached(TTRewardVideoAd
ttRewardVideoAd) {
129             Log.i(Const.TAG, "reward cached success 2");
130             mTTRewardVideoAd = ttRewardVideoAd;
131         }
132     };
133     // 广告展示监听器
134
135     this.mRewardVideoAdInteractionListener = new
TTRewardVideoAd.RewardAdInteractionListener() {
136         @Override
137
138         public void onAdShow() {
139             Log.i(Const.TAG, "reward show");

```

```

140     }
141
142     @Override
143
144     public void onAdVideoBarClick() {
145         Log.i(Const.TAG, "reward click");
146     }
147
148     @Override
149
150     public void onAdClose() {
151         Log.i(Const.TAG, "reward close");
152     }
153
154     @Override
155     public void onVideoComplete() {
156         Log.i(Const.TAG, "reward onVideoComplete");
157     }
158
159     @Override
160     public void onVideoError() {
161         Log.i(Const.TAG, "reward onVideoError");
162     }
163
164     @Override
165
166     public void onRewardVerify(boolean b, int i, String s, int i1,
String s1) {
167         Log.i(Const.TAG, "reward onRewardVerify");
168     }
169
170     @Override
171     public void onRewardArrived(boolean isRewardValid, int
rewardType, Bundle extraInfo) {
172         Log.i(Const.TAG, "reward onRewardArrived");
173     }
174
175     @Override
176     public void onSkippedVideo() {

```

```
177         Log.i(Const.TAG, "reward onSkippedVideo");
178     }
179 };
180 }
181
182 @Override
183 protected void onDestroy() {
184     super.onDestroy();
185     /** 6、在onDestroy中销毁广告 */
186     if (mTTRewardVideoAd != null && mTTRewardVideoAd.
getMediationManager() != null) {
187         mTTRewardVideoAd.getMediationManager().destroy();
188     }
189 }
190 }
191
192
```