

全景网模版标签

TAG V1.0

撰写人: 张阳

MAIL : sdzy890819@126.com

电话: 18210550495

QQ: 466291570

公司: 潍坊华盛信息科技有限公司

概述

全景网模版语言基于目前比较主流的模版语言 Velocity 改造而成, 配合全景网 CMS, 实现数据的聚合数据, 除了 Velocity 基础的语法可以使用以外。新增了 TAG 数据聚合标签。[TAGLIST, TAGDETAIL]。TAGLIST 标签用于聚合列表类、分页类列表数据。TAGDETAIL 标签主要用于聚合散列类数据。

文档目的

方便开发人员快速入手, 并基于 Velocity +TAG 语法 能做到快速迭代开发的目的。

本文档会使用快入简出 的方式介绍 TAG 的使用方法、包含 TAG 参数的传递使用说明、数据返回后的结构化数据的回调等。

使用用途

1. TAG 支持, 第二模版类文件提取数据使用
2. TAG 支持, 模版类文件提取数据使用。
3. TAG 支持, 专题内文件提取数据使用。

专心、专注、专业

里程碑

2017-01-01

全景网模版语言 TAG 开发测试, 并测试通过。

2016-12-26

全景网模版语言 TAG - TAGDETAIL 标签语言出生, 用于单条数据的聚合。

2016-12-20

全景网模版语言 TAG - TAGLIST 标签语言出生, 用于列表页数据的聚合。。

一、TAGLIST 标签

1) TAGLIST 标签说明

基于 Velocity 模版语言开发而成，属于 BLOCK（块）类型模版标签。用来取多条数据的列表。

2) TAGSLIST 标签参数规范

```
#TAGLIST(String resultObjName, Integer type, String content, Integer count ,Integer size)
```

```
#end
```

A. 参数 resultObjName: 文本类型，自定义的结构化数据返回的对象引用。在使用的时候通过使用

`${resultObjName}` 来使用数据信息

B. 参数 type: 数字类型，可以使用以下 1-5 之间的数字来选择提取的数据方式类型。Type 选择的类型

决定了 content 的内容。类型如下：

- a) 1: 通过新闻栏目 ID 提取新闻列表。
- b) 2: 通过系列专题栏目 ID 提取专题列表。
- c) 3: 通过专题分类 ID 提取专题列表。

- d) 4: 通过推荐栏目 ID 提取推荐栏目列表。
- e) 5: 通过 SQL 提取数据列表。(禁止使用*号提取数据, 建议自定义字段返回引用 来操作 比如

select file_name as filename ,file_path as filePath from abc)

C. 参数 content: 文本类型, 根据参数 type 决定填写,

- a) type=1 ,content 填写新闻栏目 ID 提取新闻列表
- b) type=2 ,content 填写系列专题栏目 ID 提取专题列表
- c) type=3 ,content 填写专题分类 ID 提取专题列表
- d) type=4 ,content 填写推荐栏目 ID 提取推荐栏目列表
- e) type=5 ,content 填写 SQL 提取数据列表

D. 参数 count: 数字类型。用来表示需要提取的数量。所有的类型都受 count 影响。

必须填写。默认是 100 条。可与参数 size 来标示分页。比如 count 为 200 size 为 20

这样的话就代表要分 10 页(注: 一个页面只可以有一个分页列表。)

E. 参数 size: 数字类型。每页条数。必须填写如果不分页的话保持和 count 一致即可。

如果分页的话 如上述所说 操作即可。页面分页后得到: index.html,index-2.html,....

依次类推

3) TAGLIST 数据返回

根据以上规定的类型主要分为: 新闻、新闻推荐信息、专题、SQL 4 种数据格式。根据这 4 种

数据类型详细介绍每种数据返回的字段

A. 新闻字段:

id, lastModifyUserId,title,subtitle,keyword,description,source,author,buildTime,writeTime,channelId

,columnId,url,publish,field1,field2,field3,field4,field5,categoryId,sort....详细参考 PO 类 News

B. 新闻推荐信息:

id, recommendTitle, recommendDescription, recommendImages, recommendColumnId,
recommendUserId, url, sort.....详细参考 PO 类 NewsRecommended

C. 专题:

id, lastModifyUserId, topicTitle, topicClassifyId, categoryId, channelId, releaseTime, keyword, description
, topicColumnId, topicUrl, buildUserId, buildTime.....详细参考 PO 类 Topic

D. SQL:

根据查询的字段使用。

4) TAGLIST 实例

A. 实例一 内置类型.

```
#TAGLIST("result", 1, "10001", 5, 5)

#foreach($item in $result)

${item.title}

#end

#end
```

B. 实例二 SQL 类型 不分页.

```
#TAGLIST("result", 5, "select title as TITLE from news where column_id=10001", 10, 10)

#foreach($item in $result)

${item.title}

#end

#end
```

C. 实例二 SQL 类型 分页（建议 10 页即可 生成规则是 index.html, index-2.html....）

```
#TAGLIST("result",5,"select title as TITLE from news where column_id=10001",100,10)
```

```
#foreach($item in $result)
```

```
${item.title}
```

```
#end
```

```
#end
```

二、TAGDETAIL 标签

1) TAGDETAIL 标签说明

基于 Velocity 模版语言开发而成，属于 BLOCK（块）类型模版标签。

2) TAGDETAIL 标签参数规范

```
#TAGDETAIL(String resultObjName, Integer type, String content)
```

```
#end
```

A. resultObjName: 文本类型，自定义的结构化数据返回的对象引用。在使用的时候通过使用

`${resultObjName}` 来使用数据信息

B. type: 数字类型，可以使用以下 1-9 之间的数字来选择提取的数据方式类型。Type 选择的类型

决定了 content 的内容，类型如下：

a) type=1, 通过 新闻 ID，提取对应的详情信息

b) type=2, 通过 新闻栏目 ID，提取对应的详情信息

c) type=3, 通过 频道 ID，提取对应的详情信息

- d) type=4, 通过 部门分类 ID, 提取对应的详情信息
- e) type=5, 通过 专题 ID, 提取对应的详情信息
- f) type=6, 通过 专题分类 ID, 提取对应的详情信息
- g) type=7, 通过 系列专题 ID, 提取对应的详情信息
- h) type=8, 通过 碎片 ID, 提取对应的详情信息
- i) type=9, 通过 SQL, 提取对应的详情信息

C. content: 文本类型, 根据参数 type 决定填写:

- a) type=1, content 需要填写 新闻 ID, 提取对应的 新闻信息
- b) type=2, content 需要填写 新闻栏目 ID, 提取对应的 新闻栏目信息
- c) type=3, content 需要填写 频道 ID, 提取对应的 频道信息
- d) type=4, content 需要填写 部门分类 ID, 提取对应的 部门分类信息
- e) type=5, content 需要填写 专题 ID, 提取对应的 专题信息
- f) type=6, content 需要填写 专题分类 ID, 提取对应的 专题分类信息
- g) type=7, content 需要填写 系列专题 ID, 提取对应的 系列专题信息
- h) type=8, content 需要填写 碎片 ID, 提取对应的 碎片信息
- i) type=9, content 需要填写 SQL, 提取对应的 SQL 执行数据

3) TAGDETAIL 数据返回

根据以上规定的类型 涵盖了多种数据格式。根据这些数据格式详细介绍每种数据返回的字段

A. type=1, 返回的新闻信息:

id,title, subtitle, keyword, description,source, author,newsDetail.content,.....详细的参考 PO 包

的 News

B. type=2, 返回的新闻栏目信息:

id,columnName,channelId,listTemplate2Id,detailTemplate2Id,keywords,详细的参考 PO

包的 NewsColumn

C. type=3, 返回的频道信息:

id,channelName,channelUrl,channelPath,...详细的参考 PO 包的 Channel 类

D. type=4, 返回的部门分类信息:

id,categoryName,categoryDesc.....详细的参考 PO 包的 Category 类

E. type=5, 返回的专题信息:

id,topicTitle,topicPath,keyword,description,.....详细的参考 PO 包的 Topic 类

F. type=6, 返回的专题分类信息:

id,classifyName.....详细的参考 PO 类的 TopicClassify 类

G. type=7, 返回的系列专题信息:

id,columnName.....详细的参考 PO 类的 TopicColumn 类

H. type=8, 返回的碎片信息:

id,fragmentClassifyId,fragmentContent,fragmentName,fragmentModel...详细的参考 PO 包

Fragment 类

I. type=9, 返回的 SQL 信息:

sql 查询的字段.

4) TAGDETAIL 实例

A. 实例一 内置类。

#TAGDETAIL("result", 1, "10001")

```
${result.title}
```

```
#end
```

B. 实例二 SQL 类

```
#TAGDETAIL("result", 9, "select title as TITLE from news where title like '%ABC%'")
```

```
${result.TITLE}
```

```
#end
```