

PLANTILLA P19 · PLAN DE REVERSIÓN Y PRUEBA

# Plan de reversión y prueba

Define cuándo y cómo se detiene o se revierte el sistema de IA, quién lo hace y en cuánto tiempo, y deja constancia de que el plan se ha probado.

EN ESTE DOCUMENTO

|    |                                              |    |                                                    |
|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 01 | Instrucciones de uso                         | 08 | Continuidad del proceso y resultados ya producidos |
| 02 | Identificación                               | 09 | Revisión del plan                                  |
| 03 | Alcance de la reversión                      | 10 | Registro de la prueba de reversión                 |
| 04 | Disparadores                                 | 11 | Criterios de calidad                               |
| 05 | Opciones de reversión                        | 12 | Aprobación y verificación                          |
| 06 | Pasos de ejecución                           | 13 | Control de versiones                               |
| 07 | Responsables, comunicación y tiempo objetivo |    |                                                    |

**Aviso legal y exención de responsabilidad.** SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

# Instrucciones de uso

| Aspecto               | Indicación                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuándo se usa         | El plan (bloques 3 a 9) se elabora en la fase 4 y se revisa en G4. La prueba (bloque 10) se ejecuta en la fase 5 y es evidencia obligatoria de G5. Se actualiza tras cada cambio relevante (P27). |
| Quién la rellena      | Responsable técnico de IA (plan) y responsable de operación de IA (ejecución de la prueba).                                                                                                       |
| Quién la verifica     | Oficina de IA o responsable de riesgos en Lite; auditor de IA en Enterprise.                                                                                                                      |
| En qué gate se revisa | G4 (plan) y G5 (prueba). Se comprueba su vigencia en R6.                                                                                                                                          |

| Aspecto                         | Indicación                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lite frente a Enterprise</b> | Lite puede omitir los campos marcados <b>(Enterprise)</b> , pero no la prueba: el principio de reversibilidad exige plan probado antes de la puesta en producción (01 §3, principio 4).                                |
| <b>Relación</b>                 | P16 Linaje (versiones anteriores) · P17 Supervisión humana (modo degradado) · P18 Interruptor de parada · P24 Manual de operación · P25 Alertas · P26 Respuesta a incidentes · P27 Registro de cambios · documento 52. |

Reglas:

- Los disparadores deben ser **medibles** y estar conectados con la monitorización (P25). "Si el sistema funciona mal" no es un disparador.
- La reversión siempre tiene un **estado seguro de destino** conocido: versión anterior, modo degradado o proceso sin IA.
- Un simulacro solo documental no acredita la prueba; debe ejecutarse en producción controlada o en un entorno equivalente, y declararse cuál.

## 02

# Identificación

| Campo                                    | Contenido                                                                     | Guía |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Código de la iniciativa                  | IA-AAAA-NNN (T01).                                                            |      |
| Sistema(s) de IA                         | Identificador en el inventario (T02).                                         |      |
| Versión del sistema cubierta por el plan | Versión de modelo, instrucciones y configuración (P16).                       |      |
| Nivel de autonomía                       | A0 · A1 · A2 · A3 (P17).                                                      |      |
| Intensidad                               | Lite · Enterprise.                                                            |      |
| Versión del documento                    |                                                                               |      |
| Autor                                    | Rol y nombre.                                                                 |      |
| Fecha                                    | DD-MM-AAAA.                                                                   |      |
| Estado del documento                     | Borrador · Presentado para verificación · Verificado · Aprobado · Sustituido. |      |

# Alcance de la reversión

| Campo                                 | Contenido                                                                                                     | Guía |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Componentes que pueden revertirse     | Modelo, instrucciones del sistema, base de conocimiento, herramientas del agente, integración, configuración. |      |
| Estado seguro de destino              | Versión anterior (identificador) · Modo degradado · Proceso sin IA.                                           |      |
| Dependencias                          | Sistemas que se ven afectados al revertir.                                                                    |      |
| Efecto sobre resultados ya producidos | Qué ocurre con decisiones, contenidos o acciones ya ejecutados (bloque 8).                                    |      |

# Disparadores

**Tipo:** Rendimiento · Seguridad · Cumplimiento · Incidente · Coste · Valor · Decisión de un órgano.  
**Activación:** Automática · Manual.

| ID                            | Disparador                                  | Tipo        | Umbral medible                                                      | Fuente de detección (alerta de P25) | Quién decide revertir           | Activación |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| D-01<br>(ejemplo ilustrativo) | Degradación de la calidad de las propuestas | Rendimiento | Tasa de anulación humana superior al 25 % durante dos días seguidos | Alerta de supervisión humana        | Responsable de operación de IA  | Manual     |
| D-02<br>(ejemplo ilustrativo) | Acción del agente fuera de límites          | Seguridad   | Una sola acción ejecutada que superó un límite del P18              | Registro de acciones                | Automática; informa a seguridad | Automática |
| D-03<br>(ejemplo ilustrativo) | Incidente clasificado S1                    | Incidente   | Clasificación S1 según documento 37                                 | P26                                 | Coordinador del incidente       | Manual     |
| D-04<br>(ejemplo ilustrativo) | Presupuesto de consumo agotado              | Coste       | Consumo del mes ≥ 100 % del presupuesto                             | Alerta de coste de P25              | Responsable de operación de IA  | Manual     |

# Opciones de reversión

Marque las que estén preparadas e indique cuál se aplica para cada disparador.

| Opción                                                                                                                       | Preparada (Sí · No) | Disparadores a los que responde | Observaciones                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volver a la versión anterior del modelo                                                                                      |                     |                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Volver a la versión anterior de instrucciones, base de conocimiento o configuración                                          |                     |                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Reducir el nivel de autonomía (modo degradado, por ejemplo de A2 a A1)                                                       |                     |                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Pasar a un nivel de la cascada de degradación por coste: modelo de respaldo validado o alcance reducido (documento 52 §10.3) |                     |                                 | Solo con el modelo de respaldo registrado en P16 y evaluado antes de G5; no en usos que deciden sobre personas salvo validación específica. Nunca desactiva controles críticos. |
| Desactivar la función de IA y volver al proceso sin IA                                                                       |                     |                                 |                                                                                                                                                                                 |
| Parada total mediante interruptor de parada                                                                                  |                     |                                 | Siempre preparada en A2 y A3.                                                                                                                                                   |

# Pasos de ejecución

Una tabla por opción preparada. Los pasos deben poder seguirse sin conocer el diseño interno.

| #                       | Paso                                              | Responsable (rol)              | Tiempo estimado | Cómo se comprueba que está hecho |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 (ejemplo ilustrativo) | Registrar la decisión de revertir y el disparador | Responsable de operación de IA | 5 min           | Evento en P27                    |

| #                              | Paso                                               | Responsable (rol)             | Tiempo estimado | Cómo se comprueba que está hecho                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>2 (ejemplo ilustrativo)</b> | Activar el modo degradado A1 en la configuración   | Técnico de guardia            | 10 min          | Las nuevas propuestas quedan pendientes de validación |
| <b>3 (ejemplo ilustrativo)</b> | Avisar a los supervisores del cambio de modo       | Responsable de producto de IA | 15 min          | Confirmación de lectura                               |
| <b>4 (ejemplo ilustrativo)</b> | Verificar que no hay acciones en cola ejecutándose | Técnico de guardia            | 10 min          | Cola vacía en el registro de acciones                 |

## 07

# Responsables, comunicación y tiempo objetivo

| Campo                                               | Contenido                                                                     | Guía |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Quién autoriza la reversión</b>                  | Rol y sustituto. En disparadores automáticos, quién confirma a posteriori.    |      |
| <b>Quién ejecuta</b>                                | Rol y cobertura horaria.                                                      |      |
| <b>A quién se informa</b>                           | Patrocinador, usuarios, soporte, riesgos; clientes si procede.                |      |
| <b>Tiempo objetivo de reversión</b>                 | Desde la decisión hasta alcanzar el estado seguro.                            |      |
| <b>Tiempo máximo tolerable (Enterprise)</b>         | Tiempo a partir del cual el impacto se considera inaceptable para el negocio. |      |
| <b>Quién autoriza volver a la versión revertida</b> | Rol distinto del que ejecutó la reversión cuando hubo incidente.              |      |

## Continuidad del proceso y resultados ya producidos

| Campo                                                     | Contenido | Guía                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proceso alternativo</b>                                |           | Cómo se sigue prestando el servicio sin el sistema o en modo degradado.                         |
| <b>Capacidad disponible para el proceso alternativo</b>   |           | Personas y horas necesarias; si la capacidad liberada se ha reasignado (P20), cómo se recupera. |
| <b>Revisión de resultados producidos durante el fallo</b> |           | Criterio para identificar y revisar decisiones o acciones afectadas.                            |
| <b>Comunicación a personas afectadas (Enterprise)</b>     |           | Cuándo y cómo, coordinado con P26.                                                              |

## Revisión del plan

| Campo                                            | Contenido | Guía                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revisión tras cambios relevantes</b>          |           | El plan se revisa con cada cambio relevante registrado en P27.                                  |
| <b>Periodicidad de nueva prueba (Enterprise)</b> |           | La que fije la compañía; debería repetirse tras cambios de modelo, de autonomía o de proveedor. |

## Registro de la prueba de reversión

Un bloque por prueba realizada.

| Campo                     | Contenido | Guía                                                                                               |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha de la prueba</b> |           | DD-MM-AAAA. Debe ser anterior a la solicitud de G5.                                                |
| <b>Entorno</b>            |           | Producción controlada · Preproducción equivalente. Justifique la equivalencia si no es producción. |

| Campo                           | Contenido                                                           | Guía |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Escenario y disparador simulado | Por ejemplo, D-01.                                                  |      |
| Opción de reversión probada     | Del bloque 5.                                                       |      |
| Participantes                   | Roles; debería participar quien estaría de guardia en un caso real. |      |
| Tiempo medido                   | Desde la decisión hasta el estado seguro.                           |      |
| Tiempo objetivo                 | Del bloque 7.                                                       |      |
| Resultado                       | Superada · Superada con observaciones · No superada.                |      |
| Incidencias durante la prueba   | Pasos que fallaron o no estaban documentados.                       |      |
| Acciones derivadas              | Qué se corrige, responsable y fecha.                                |      |
| Evidencia                       | Registros, capturas o actas enlazadas.                              |      |
| Verificada por                  | Rol ajeno al equipo que construye.                                  |      |

Ejemplo (*ejemplo ilustrativo*): prueba en preproducción equivalente, disparador D-01, reversión a modo A1; tiempo objetivo 30 minutos, tiempo medido 42 minutos; resultado *Superada con observaciones* porque el aviso a supervisores dependía de una persona sin sustituto; acción: designar sustituto y repetir el paso 3 antes de G5.

## 11

# Criterios de calidad

Criterios formales de G4 y G5 en el documento 21; listas LV-G4 y LV-G5 en el documento 22.

| # | Comprobación                                                                      | Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Cada disparador tiene umbral medible y alerta asociada en P25.                    |                                                     |
| 2 | Existe al menos una opción de reversión preparada con estado seguro identificado. |                                                     |
| 3 | Los pasos tienen responsable, tiempo y comprobación.                              |                                                     |



| # | Comprobación                                                                                                                     | Estado (Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente) |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4 | Hay tiempo objetivo de reversión y responsables con sustituto.                                                                   |                                                     |
| 5 | El proceso alternativo tiene capacidad suficiente.                                                                               |                                                     |
| 6 | La prueba se ha ejecutado antes de G5, en entorno válido, y su resultado es <i>Superada</i> o sus observaciones están resueltas. |                                                     |
| 7 | En sistemas con consumo variable, la activación de la cascada de degradación por coste se ha probado junto con la reversión.     |                                                     |

12

## Aprobación y verificación

| Función                  | Rol                                                                        | Nombre | Fecha | Firma o referencia |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|
| Autor del plan           | Responsable técnico de IA                                                  |        |       |                    |
| Responsable de la prueba | Responsable de operación de IA                                             |        |       |                    |
| Verificador              | Oficina de IA o responsable de riesgos (Lite) · Auditor de IA (Enterprise) |        |       |                    |
| Decisor del <i>gate</i>  | Según 01 §7.5 (registrado en P29)                                          |        |       |                    |

Separación de funciones: quien verifica la prueba no ha participado en su ejecución ni en el diseño del plan.

13

## Control de versiones

| Versión | Fecha      | Cambios                          |
|---------|------------|----------------------------------|
| 0.1     | 16-09-2026 | Primera versión de la plantilla. |

| Versión | Fecha      | Cambios                                                                                                                          |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1     | 18-09-2026 | Disparador de coste de ejemplo, opción de pasar a la cascada de degradación por coste y criterio de prueba (documento 52 §10.3). |