

| No. | Leftover | Capture Data | Time | Source | Destination | Info |
|--|---|--------------|-----------|--------------|----------------|------------------|
| Protocol | Length | Data | Data | | | |
| 324 | | | 15.162981 | 192.168.1.80 | 138.197.192.78 | 52394 → |
| 80 [SYN] | | | | | | 78 |
| Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=1313238110 TSecr=0 SACK_PERM=1 TCP | | | | | | |
| Frame 324: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface en0, id 0 | | | | | | |
| Ethernet II, Src: Apple_31:3c:75 (8c:85:90:31:3c:75), Dst: fa:5b:3b:20:40:6d (fa:5b:3b:20:40:6d) | | | | | | |
| Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.80, Dst: 138.197.192.78 | | | | | | |
| Transmission Control Protocol, Src Port: 52394, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0 | | | | | | |
| 0000 | fa 5b 3b 20 40 6d 8c 85 90 31 3c 75 08 00 45 00 | | | | | .[; @m...1<u..E. |
| 0010 | 00 40 00 00 40 00 40 06 2d ac c0 a8 01 50 8a c5 | | | | | ..@..@.-....P.. |
| 0020 | c0 4e cc aa 00 50 58 73 e3 e7 00 00 00 00 b0 02 | | | | | .N...PXs..... |
| 0030 | ff ff 65 f5 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 06 01 01 | | | | | ..e..... |
| 0040 | 08 0a 4e 46 6c 5e 00 00 00 00 04 02 00 00 | | | | | ..NFL^..... |

| No. | Leftover | Capture Data | Time | Source | Destination | Info |
|--|---|--------------|-----------|----------------|--------------|------------------|
| Protocol | Length | Data | Data | | | |
| 341 | | | 15.193768 | 138.197.192.78 | 192.168.1.80 | 80 → |
| 52394 [SYN, ACK] | | | | | | |
| Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3849333064 TSecr=1313238110 WS=128 TCP 74 | | | | | | |
| Frame 341: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface en0, id 0 | | | | | | |
| Ethernet II, Src: fa:5b:3b:20:40:6d (fa:5b:3b:20:40:6d), Dst: Apple_31:3c:75 (8c:85:90:31:3c:75) | | | | | | |
| Internet Protocol Version 4, Src: 138.197.192.78, Dst: 192.168.1.80 | | | | | | |
| Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52394, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0 | | | | | | |
| 0000 | 8c 85 90 31 3c 75 fa 5b 3b 20 40 6d 08 00 45 00 | | | | | ...1<u.[; @m..E. |
| 0010 | 00 3c 00 00 40 00 32 06 3b b0 8a c5 c0 4e c0 a8 | | | | | ..<..@.2.;...N.. |
| 0020 | 01 50 00 50 cc aa d8 90 5b 01 58 73 e3 e8 a0 12 | | | | | .P.P....[.Xs.... |
| 0030 | 71 20 c3 7c 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a e5 70 | | | | | qp |
| 0040 | 29 48 4e 46 6c 5e 01 03 03 07 | | | | |)HNFL^.... |

| No. | Leftover | Capture Data | Time | Source | Destination | Info |
|--|---|--------------|-----------|--------------|----------------|------------------|
| Protocol | Length | Data | Data | | | |
| 342 | | | 15.193835 | 192.168.1.80 | 138.197.192.78 | 52394 → |
| 80 [ACK] | | | | | | |
| Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 TSval=1313238139 TSecr=3849333064 TCP 66 | | | | | | |
| Frame 342: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface en0, id 0 | | | | | | |
| Ethernet II, Src: Apple_31:3c:75 (8c:85:90:31:3c:75), Dst: fa:5b:3b:20:40:6d (fa:5b:3b:20:40:6d) | | | | | | |
| Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.80, Dst: 138.197.192.78 | | | | | | |
| Transmission Control Protocol, Src Port: 52394, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0 | | | | | | |
| 0000 | fa 5b 3b 20 40 6d 8c 85 90 31 3c 75 08 00 45 00 | | | | | .[; @m...1<u..E. |
| 0010 | 00 34 00 00 40 00 40 06 2d b8 c0 a8 01 50 8a c5 | | | | | .4..@.-....P.. |
| 0020 | c0 4e cc aa 00 50 58 73 e3 e8 d8 90 5b 02 80 10 | | | | | .N...PXs....[... |
| 0030 | 08 0a 5b 42 00 00 01 01 08 0a 4e 46 6c 7b e5 70 | | | | | ..[B.....NFL{.p |
| 0040 | 29 48 | | | | |)H |

| No. | Leftover | Capture Data | Time | Source | Destination | Info |
|--|---|--------------|-----------|--------------|----------------|------------------|
| Protocol | Length | Data | Data | | | |
| 456 | | | 17.655277 | 192.168.1.80 | 138.197.192.78 | 52394 → |
| 80 [FIN, ACK] | | | | | | |
| Seq=1 Ack=1 Win=131712 Len=0 TSval=1313240581 TSecr=3849333064 TCP 66 | | | | | | |
| Frame 456: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface en0, id 0 | | | | | | |
| Ethernet II, Src: Apple_31:3c:75 (8c:85:90:31:3c:75), Dst: fa:5b:3b:20:40:6d (fa:5b:3b:20:40:6d) | | | | | | |
| Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.80, Dst: 138.197.192.78 | | | | | | |
| Transmission Control Protocol, Src Port: 52394, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0 | | | | | | |
| 0000 | fa 5b 3b 20 40 6d 8c 85 90 31 3c 75 08 00 45 00 | | | | | .[; @m...1<u..E. |
| 0010 | 00 34 00 00 40 00 40 06 2d b8 c0 a8 01 50 8a c5 | | | | | .4..@.-....P.. |
| 0020 | c0 4e cc aa 00 50 58 73 e3 e8 d8 90 5b 02 80 11 | | | | | .N...PXs....[... |
| 0030 | 08 0a 51 b7 00 00 01 01 08 0a 4e 46 76 05 e5 70 | | | | | ..Q.....NFv..p |
| 0040 | 29 48 | | | | |)H |

| No. | Leftover | Capture Data | Time | Source | Destination | Info |
|--|---|--------------|-----------|----------------|--------------|------------------|
| Protocol | Length | Data | Data | | | |
| 457 | | | 17.684606 | 138.197.192.78 | 192.168.1.80 | 80 → |
| 52394 [FIN, ACK] | | | | | | |
| Seq=1 Ack=2 Win=29056 Len=0 TSval=3849335556 TSecr=1313240581 TCP 66 | | | | | | |
| Frame 457: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface en0, id 0 | | | | | | |
| Ethernet II, Src: fa:5b:3b:20:40:6d (fa:5b:3b:20:40:6d), Dst: Apple_31:3c:75 (8c:85:90:31:3c:75) | | | | | | |
| Internet Protocol Version 4, Src: 138.197.192.78, Dst: 192.168.1.80 | | | | | | |
| Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 52394, Seq: 1, Ack: 2, Len: 0 | | | | | | |
| 0000 | 8c 85 90 31 3c 75 fa 5b 3b 20 40 6d 08 00 45 00 | | | | | ...1<u.[; @m..E. |

| | | | | |
|--|---|------------------|----------------|---------|
| 0010 | 00 34 68 06 40 00 32 06 d3 b1 8a c5 c0 4e c0 a8 | .4h.@.2.....N.. | | |
| 0020 | 01 50 00 50 cc aa d8 90 5b 02 58 73 e3 e9 80 11 | .P.P....[.Xs.... | | |
| 0030 | 00 e3 4f 21 00 00 01 01 08 0a e5 70 33 04 4e 46 | ..0!.....p3.NF | | |
| 0040 | 76 05 | v. | | |
| No. | Leftover Capture Data Time | Source | Destination | Info |
| Protocol Length Data | Data | | | |
| 458 | 17.684679 | 192.168.1.80 | 138.197.192.78 | 52394 → |
| 80 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=131712 Len=0 TSval=1313240610 TSecr=3849335556 TCP 66 | | | | |
| Frame 458: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface en0, id 0 | | | | |
| Ethernet II, Src: Apple_31:3c:75 (8c:85:90:31:3c:75), Dst: fa:5b:3b:20:40:6d (fa:5b:3b:20:40:6d) | | | | |
| Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.80, Dst: 138.197.192.78 | | | | |
| Transmission Control Protocol, Src Port: 52394, Dst Port: 80, Seq: 2, Ack: 2, Len: 0 | | | | |
| 0000 | fa 5b 3b 20 40 6d 8c 85 90 31 3c 75 08 00 45 00 | .[; @m...1<u..E. | | |
| 0010 | 00 34 00 00 40 00 40 06 2d b8 c0 a8 01 50 8a c5 | .4..@.@.-....P.. | | |
| 0020 | c0 4e cc aa 00 50 58 73 e3 e9 d8 90 5b 03 80 10 | .N...PXs....[... | | |
| 0030 | 08 0a 47 dd 00 00 01 01 08 0a 4e 46 76 22 e5 70 | ..G.....NFv".p | | |
| 0040 | 33 04 | 3. | | |